

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły do placówek oświatowych w Gminie Łącko - SZKOŁA PODSTA-  
WOWA W ZAGORZYNIE  
ADRES INWESTYCJI : Zagorzyn dz.nr. 30, Zagorzyn 172  
INWESTOR : GMINA ŁĄCKO  
ADRES INWESTORA : 33-390 ŁĄCKO 445  
BRANŻA : budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski  
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.05.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1.1	KNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe geodezyjne tyczenie	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru drzwi, wraz z wywozem i utylizacją	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, wraz z wywozem i utylizacją 2,6*2,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,76	
				RAZEM	6,76
4 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek, wraz z wywozem i utylizacją	m <sup>2</sup>		
		16,5	m <sup>2</sup>	16,50	
				RAZEM	16,50
5 d.1.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - wraz z wywozem i utylizacją 3*3,3*1,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,86	
				RAZEM	13,86
<b>1.2</b>		<b>POSADZKI - płytki ceramiczne</b>			
6 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome - wylewki 2,6*2,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,76	
				RAZEM	6,76
7 d.1.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		6,76	m <sup>2</sup>	6,76	
				RAZEM	6,76
8 d.1.2	KNR 0-12 0829-04	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		6,76	m <sup>2</sup>	6,76	
				RAZEM	6,76
<b>1.3</b>		<b>ŚCIANY - płytki i ceramiczne</b>			
9 d.1.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi wraz z listwami	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
10 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>1.4</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
11 d.1.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m <sup>2</sup>		
		(0,90*2,05)*1	m <sup>2</sup>	1,85	
				RAZEM	1,85
12 d.1.4	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne 90x205 nieprzeziernych z oznaczeniem za pomocą piktogramów, oraz informacją w alfabecie braila - ŁAZIENKOWE (0,90*2,05)*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,85	
				RAZEM	1,85
<b>1.5</b>		<b>MALOWANIE SUFITÓW</b>			
13 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome - wylewki 2,6*2,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,76	
				RAZEM	6,76
14 d.1.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		6,76	m <sup>2</sup>	6,76	
				RAZEM	6,76
15 d.1.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		6,76	m <sup>2</sup>	6,76	
				RAZEM	6,76
<b>1.6</b>		<b>DOSTAWA MONTAŻ WYPOSAŻENIA TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.6	KNNR 4 0233-03	Dostawa i montaż montaż lustra uchylnego 60x60 [rama,uchwyt i mocowanie ze stali nierdzewnej wysokość montażu 90 cm od poziomu - 1szt; montaż - montaż kinkietu nad lustrem 60x10-1szt; montaż podajnika na ręczniki papierowy ze stali nierdzewnej wy. Dolnej krawędzi 70-80 cm-1szt; kosz na odpady ze stali nierdzewnej 15x40cm-1szt; przyumywalkowy uchwyt uchylny stal nierdzewna dł. 70-80 cm-2szt; montaż podajnika na mydło w płynie ze stali nierdzewnej wysokość montażu 80 cm od poziomu posadzki-1szt; montaż bateri umywalkowej stawianej przystosowanej do użytku przez is. Niepełnosprawne stal nierdzewna-1szt.; montaż umywalki ceramicznej pszyst. Do użytku dla os. Niep. Kolor biały 75x60-1szt; montaż wieszaków na odzież/ bagaż wys. montażu 110 cm i 180- po 1 szt.; szczotka toaletowa nierdzewna stojąca- 1szt.; montaż uchwyty dla niepełnosprawnego uchylnego stal nierdzewna, dł. 85 cm, wys. 85 cm do górnej krawędzi - przy toalecie- 2szt. ; montaż odajnika do papieru toaletowego stal nierdzewna wys. montażu 75 cm- 1szt; montaż miski ustępowej podwieszanej ceramicznej przystos. Do potrzeb osób niepełn. Z deską wolo- opadającą kolor biały-1szt; przycisk spłuczki wys. 80-100 cm nad poziom posadzki-1szt.; wyposażenia w przycisk lub linkę wzywania pomocy znajdującą się na maksymalnej wysokości 40 cm od posadzki [ aktywujące alarm w pomieszczeniu obsługi -1szt	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		<b>Roboty instalacja wod-kan, c.o</b>			
17 d.1.7	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.7	KNR 4-02 0234-02	Demontaż wpustu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1.7	KNR-W 2-15 0418-07	Demontaż i montaż grzejników wraz z podejściami	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1.7	KNR-W 2-15 0218-01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.7	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.1.7	KNR 2-15 0203-04	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 160 mm na ścianach budynków mieszkalnych	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
24 d.1.7	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za podejścia	szt		
		4	szt	4,000000	
				RAZEM	4,000000
1.8		<b>Roboty elektryczne</b>			
25 d.1.8	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, ręczne wykonanie ślepych otworów-cegła.	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
26 d.1.8	KNR 4-03 1004-01	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm.	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
27 d.1.8	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotów 1, sposób mocowania gips-cement.	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
28 d.1.8	KNR 5-08 0209-01	Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm mm2.	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
29 d.1.8	KNR 5-08 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji poliwinilowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 2,5 mm2.	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
30 d.1.8	KNR 5-08 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach rozporowych plastikowych, ilość mocowań 2.	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
31 d.1.8	KNR 5-08 0511-14	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem z tworzyw sztucznych I 2x18w, przelotowe. - Plafon	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
32 d.1.8	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej.	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
33 d.1.8	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykręcanych z uziemieniem 2-biegunowych, obciążalność 16 amperów o przekroju przewodu do 2,5 mm <sup>2</sup> .	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2		<b>MONTAŻ WYCIERACZKI</b>			
34 d.2	KNR 2-02 1219-03	Rozbiórka posadzki przed wejściem i montaż wycieraczki wpuszczanej 2 cm w posadzkę przed budynkiem 60x90cm aluminiowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00