



PODŁOGI		
		wyniowa podłoga - homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW, gr.: 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona na bardzo intensywne natężenie ruchu, antypoślizgowość R9, kolor jasnobezowy, NCS: S 1002-Y
		wyniowa podłoga - homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW, gr.: 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona na bardzo intensywne natężenie ruchu, antypoślizgowość R9, kolor szarobezowy, NCS: S 3502-Y
		wyniowa podłoga - homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW, gr.: 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona na bardzo intensywne natężenie ruchu, antypoślizgowość R9, kolor żółty, NCS: S 1050-Y10R
		wyniowa podłoga - homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW, gr.: 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona na bardzo intensywne natężenie ruchu, antypoślizgowość R9, kolor zielony, NCS: S 2040-G80Y
		wyniowa podłoga elektrostatyczna - homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, gr.: 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona na bardzo intensywne natężenie ruchu, antypoślizgowość R9, kolor jasnobezowy, NCS: S 1502-Y50R
		wyniowa podłoga elektrostatyczna - homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, gr.: 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona na bardzo intensywne natężenie ruchu, antypoślizgowość R9, kolor szary, NCS: S 4502-B
		system do pomieszczeń mokrych - homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW, gr.: 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona do intensywnie użytkowanych pomieszczeń mokrych, antypoślizgowość R10 z wypustkami, wodoodporny montaż, kolor ciemnoszary, NCS: S 3000-N

WYKOŃCZENIE ŚCIAN		
	montaż do wys. stropu 2,88m	wykładzina ścienna - winylowa okładzina ścienna do pomieszczeń czystych, chroniąca ściany przed uderzeniami, wstrząsami, zarysowaniami i plamami, format - rolka, klejona, wodoodporny montaż, ognioodporna, kolor białozielony, NCS: S 0505-G30Y
	montaż do wys. sufitu 2,50m	
	montaż do wys. sufitu 2,20m	
	montaż do wys. sufitu 2,50m	system do pomieszczeń mokrych - wykładzina ścienna - wodoodporna winylowa okładzina ścienna, przeznaczona do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach, format - rolka, klejona, wodoodporny montaż, ognioodporna, kolor jasnoszary, NCS: S 1000-N
	montaż do wys. sufitu 2,20m	
	pasy międzyszałkowe 0,60m	
	montaż do wys. 110cm, h=100cm	Płyty ochronne bakteriobójcze, np. z twardego tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, barwione w masie i gładkie, kolor - 7044 Filcowy
	montaż do wys. 110cm, h=100cm	Płyty ochronne bakteriobójcze, np. z twardego tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, barwione w masie i gładkie, kolor - 7044 Filcowy z pasem żółtym
	montaż do wys. 110cm, h=100cm	Płyty ochronne bakteriobójcze, np. z twardego tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, barwione w masie i gładkie, kolor - 7044 Filcowy z pasem anizowym
	montaż do wys. 110cm, h=100cm	Narożniki ochronne, 30/30mm, np. z twardego tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, barwione w masie, kolor - 16 żółty i 22 anizowy
		Listwa narożnikowa - elastyczny narożnik PCW do wbudowywania, do ochrony naroży wykładziny okładziny ścienniej

Wykończenie pozostałych ścian - malowanie farbą latexową z jonami srebra - dyżurki kolor biały, pozostałe pomieszczenia i korytarze złamana biel lub ecru.

UWAGA !

Użyte kolory lub nazwy producenta należy traktować jako przykładowe. Na każdym etapie inwestycji Zamawiający może dokonywać zmian materiałowych bądź kolorystycznych, pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrów i ich właściwości.

<div>Modern E ko</div> <div>tel. 882 - 147 - 538</div>		<div>Wojciech Świerczyński</div> <div>ul. Pietrusińskiego 12 lok.9</div> <div>42-207 Częstochowa</div>	
Inwestor:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	Architektoniczna		
Temat:	Przebudowa w ramach adaptacji, części pomieszczeń na potrzeby sali nadzoru poznieczuleniowego wraz z niezbędnym zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu		
Adres inwestycji:	ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław, woj. dolnośląskie, powiat Wrocław, gmina Wrocław, obręb: 0058 - Poświętne, działka nr 4/1		
Projektował:	mgr inż. arch. Ziemowit Domagała	nr upraw. bud. 350/01	specjalność architektoniczna 01.2024
Współpraca:	mgr inż. arch. Katarzyna Wierzb		01.2024
Sprawdził:	mgr inż. arch. Małgorzata Berent	Nr UAN-VIII/83861/132/88	specjalność architektoniczna 01.2024
ZRZUT KOLORYSTYKA			Skala: Nr rys.
			1-100 A7