

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.15		
2 d.1	D-00.00.00	Rozebranie istniejących krawężników wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m	150.00		
3 d.1	D-01.02.01	Rozebranie istniejących obrzeży betonowych wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m	99.16		
4 d.1	D-01.02.01	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m ²	380.78		
5 d.1	kalkul. indyw.	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej pod wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej 16x16x16	m	150.00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
1 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku samochodami na składowisko Wykonawcy, korytowanie chodnika oraz wykonanie rowka pod ławę krawężnika i obrzeży	m ³	108.21		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE						
3		PODBUDOWY I ELEMENTY ULIC				
1 d.3	D-08.01.01	Krawężnik betonowy o wymiarach 15×30×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,07 m2	m	108.00		
2 d.3	D-08.01.01	Krawężnik betonowy o wymiarach 15×30×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,07 m2	m	52.30		
3 d.3	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8×30×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,04 m2	m	109.16		
4 d.3	D-08.01.01	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej 16x16x16 na podsypce betonowej	m	142.00		
5 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni	m ²	381.00		
6 d.3	D-04.05.01	Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (stabilizacja towarowa) o Rm=1,5-2,5 MPa na jezdni	m ²	381.00		
7 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm na chodniku	m ²	381.00		
Razem dział: PODBUDOWY I ELEMENTY ULIC						
4		NAWIERZCHNIE				

1 d.4	D- 05.03.23a	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 2cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	318.56		
2 d.4	D- 05.03.23a	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 2cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	62.22		
3 d.4	D- 05.03.23a	Nawierzchnia chodnika z istniejącej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 2cm z wypełnieniem spoin piaskiem do przełożenia(początek i koniec opracowania)	m2	65.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1 d.5	kalkul. indyw.	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych z wymianą na nowe	szt.	5.00		
2 d.5	kalkul. indyw.	Regulacja pionowa włączów rewizyjnych z wymianą pokryw na nowe	szt.	2.00		
3 d.5	kalkul. indyw.	Regulacja pionowa wpustu deszczowego wg PZT, nowy pierścień odciążający i płyta nastudzienna, odtworzenie nawierzchni	kpl.	1.00		
4 d.5	kalkul. indyw.	Wykonanie pokryw z blachy ryflowanej wraz z ramą, zabezpieczeniem antykorozyjnym, montażem dla zsypów piwnicznych	szt.	5.00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						