Img_1024609721.tif

Img_56457F253.tif

Img_ED5ED1142.tif

U/P

KD-D

2KD-Z

STREFA OCHRONNA PKP

TEREN PO BYŁEJ STRZELNICY - BEZ ZMIAN

MAGAZYN
P.P.P.=84,30m.n.p.m.

REZERWA

DROGA SERWISOWA

ETAP I

BOISKO GŁÓWNE PEŁNOWYMIAROWE
100,0 x 66,0m
(wg odrębnego opracowania - Etap I)

1US

ETAP II

TEREN ZIELENI

BUDYNEK KLUBOWY

BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ

HYDRANT ISTNIEJĄCY

REZERWA TERENU POD MODERNIZACJĘ SKATE-PARKU
ok. 1 002,95 m²

STREFA ORLIKÓW I PLACÓW ZABAW - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
5 851,87 m²

OBIEKTY DO ROZBIÓRKI / PRZENIESIENIA (wg odrębnego opracowania)

ISTNIEJĄCE UJĘCIE WODY

NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - TERENY REKREACYJNO-ROZGRZEWKOWE
(wg odrębnego opracowania - Etap I)

BOISKO BOCZNE
90x64m
NAWIERZCHNIA SZTUCZNA
(wg odrębnego opracowania - Etap I)

2US

WS

1WT

2WT

1WA

2WA

1UW

2UW

1MO

2MO

3MO

4MO

5MO

6MO

PIŁKOCHWYTY H=6,0m

PIŁKOCHWYTY H=8,0m

RZUTNIA DO RZUTU MŁOTEM I DYSKIEM

RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM

RZUTNIA DO TRÓJSKOKU

RZUTNIA DO SKOKU W DAL

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ

SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE

Bilans terenu:	DO ROZBIÓRKI	STAN ISTNIEJĄCY	PROJEKT ETAP I	PROJEKT ETAP II	PROJEKT ETAP I+II
Powierzchnia terenu (tj.= 1330/2 + dz. nr 1330/3)			*50 191,50 m²*		
Powierzchnia zabudowy	*384,20m²*	*1086,42 m²*	*326,83 m²*	*137,20 m²*	*1103,95 m²*
w tym:					
Budynek klubowy (poza zakresem oprac.)	-	*606,28 m²*	-	-	*606,28 m²*
Trybuny - boisko główne	*384,20m²*	*384,20 m²*	*219,68 m²*	-	*219,68 m²*
Trybuny - boisko boczne	-	-	*20,85 m²*	-	*20,85 m²*
Zaplecze "Orlik"	-	*86,30 m²*	*86,30 m²*	-	*86,30 m²*
Strzelowka	-	-	-	*9,64 m²*	*9,64 m²*
Magazyn	-	-	-	*137,20 m²*	*137,20 m²*
Wiata śmietnikowa	-	-	-	*24,00 m²*	*24,00 m²*
Nawierzchnie utwardzone	*7118,07m²*	*10328,61 m²*	*7378,66m²*	*11382,03m²*	*21971,23 m²*
w tym:					
Chodniki, drogi, pieszojezdznie, m. post.	*3791,41m²*	*3791,41m²*	*658,66 m²*	*4511,66 m²*	*5170,32 m²*
Płyty ażurowe - droga serwisowa	-	-	-	*653,16 m²*	*653,16 m²*
Bieżnia lekkoatletyczna (ish. żużlowa)	*3326,66 m²*	*3326,66 m²*	-	-	-
Bieżnia projektowana synt. poliuretanowa	-	-	-	*4978,11 m²*	*4978,11 m²*
Naw. synt. poliuretan ORLIK (istniejące)	-	*622,00 m²*	-	-	*622,00 m²*
Naw. "sztuczna trawa" - ORLIK (istniejące)	-	*1945,76 m²*	-	-	*1945,76 m²*
Naw. "sztuczna trawa" - Boisko boczne	-	-	*6720,00 m²*	*1239,10m²*	*7959,10 m²*
Skate - park - naw. betonowa	-	*642,78 m²*	-	-	*642,78 m²*
Powierzchnia biologicznie czynna	*10294,80m²*	*38776,47 m²*	*31696,08m²*	*27140,32 m²*	*27140,32 m²*
w tym:					
Boisko gł. - naw. naturalna pielęgnowana	*10294,80m²*	*10294,80m²*	*6936,00 m²*	-	*6936,00 m²*
Tereny rozgrzewkowe/rekreacyjne - naw. naturalna pielęgnowana			*5122,40m²*		*5122,40 m²*
Pozostałe nawierzchnie biologicznie czynne (trawniki, place zabaw, boiska do siatkówki plażowej, zieleń ogólnodostępna)	-	*28481,67m²*	*19637,68m²*	*19637,68m²*	*15081,92m²*
Wskaźnik pow. biol. czynnej	-	*77,16%*	*63,15%*	*54,07%*	*54,07%*

LEGENDA - elementy zagospodarowania wg odrębnego opracowania - etap I:

- Zakres I Etapu - elementy zaprojektowane wg odrębnego opracowania
- Nasadzenia projektowane (w ramach I etapu)
- Drzewa do usunięcia (w ramach I etapu)
- Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej bezfazowej, szarej gr. 8cm
- Murawa boiska głównego - wysiew traw specjalnych wysokogatunkowych sportowych, nawierzchnia pielęgnowana
- Nawierzchnia biologiczne czynna trawiasta, pielęgnowana, nawadniana
- Nawierzchnia sztuczna (trawa syntetyczna)
- Ogrodzenia panelowe i piłkochwyty (etap I)
- Elektroniczna tablica wyników
- Ściany oporowe z prefabrykatów typu L
- Trybuny systemowe

LEGENDA - etap II:

- Zakres opracowania II Etap
- 1US / 2US — Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu wg MPZP
- Granice działek
- Maksymalna dopuszczalna linia zabudowy
- Strefa ochronna linii kolejowej
- Budynki istniejące
- Budynek projektowany - magazyn sprzętu
- SM — Plac gospodarczy - śmietnik + wiata śmietnikowa
- BR — Wejścia do budynków
- Lokalizacja bram segmentowych w bud.
- 84.27 — Projektowane rzędne wysokościowe terenu
- Elementy zagospodarowania terenu do usunięcia/rozbiórki
- Nasadzenia projektowane
- Drzewa do usunięcia
- Miejsca postojowe istniejące
- Miejsca postojowe projektowane
- Miejsca postojowe projektowane dla niepełnosprawnych (3,6x5,0m)
- Miejsce postojowe - AMBULANS
- Zieleń urządzona - trawa
- Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej bezfazowej, szarej gr. 8cm
- Nawierzchnie utwardzone przy budynku + opaska z kostki betonowa bezfazowa ciemnoszara, gr. 8cm
- Nawierzchnie utwardzone - płyty bet. ażurowe
- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowo-gumowa typu "Sandwich" - kolor niebieski
- Nawierzchnia sportowa bezszwowa, poliuretanowo-gumowa, nieprzepuszczalna (wodoodporna)
- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowo-gumowa typu "Sandwich" - kolor niebieski strefa pogrubiona (strefy specjalne), kolor niebieski
- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa - kolor ciemnoszary (strefa bezpieczeństwa i buforowa)
- Skocznia do skoku w dal i trójskoku - nawierzchnia piaszczysta
- Systemowe łapacze piachu - podstawa z polimerobetonu, ruszt ze stali ocynkowanej z matą gumową
- Nawierzchnia betonowa rzutni
- Murawa boiska głównego - wysiew traw specjalnych wysokogatunkowych sportowych, nawierzchnia pielęgnowana
- Nawierzchnia biologiczne czynna trawiasta, pielęgnowana, nawadniana
- Nawierzchnia sztuczna (trawa syntetyczna)
- Lokalizacja hydrantów zewnętrznych na miejskiej sieci wodociągowej
- Ogrodzenie zasadnicze płyty stadionu H=1,2m
- Piłkochwyty H=6,0m
- Maszty oświetleniowe - oświetlenie zasadnicze płyty stadionu
- 1MO — Lokalizacja masztów oświetleniowych
- UW — Ujęcie wody (istniejące)
- Stanowisko opieki medycznej - stanowiska dla noszowych z oznakowaniem i wyposażeniem, mobilne na płycie stadionu
- Odwodnienie liniowe z kształtek betonowych prefabrykowanych
- Odwodnienie liniowe systemowe typu "ACO Drain" do wysokich obciążeń
- Wpusty drogowe
- Lokalizacja rur spustowych odwodnienia dachu budynku projektowanego

ODWODNIENIE SYSTEMOWE SPORTOWE BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ:

- ODL-KP2 — Odwodnienie liniowe sportowe - korytko ryflowe otwarte z przykryciem z tworzywa sztucznego i podkonstrukcja podwyższona krawężnik
- ODL-KSL — Odwodnienie liniowe sportowe - korytko kalowe szczelinowe z przykryciem z tworzywa sztucznego
- ZO-KS — Skrzynka odpływowa do korytek szczelinowych
- ZO-KO — Skrzynka odpływowa do korytek otwartych
- Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni bieżni i skoczni

TELETECHNIKA:

- Studnia kablowa Sk-04 (studnia teletechniczna kontrolno pomiarowa 60x60 prefabrykowana, korpus dwuelementowy, wbudowana rama stalowa,studnia w wykonaniu bezpiecznym - górną płaszczyznę studni kablowej zabezpieczyć matami amortyzującymi z nawierzchni syntetycznej + sztuczna trawa, montaż w płaszczyźnie płyty boiska

Potwierdzam zgodność podkładu mapowego z mapą do celów projektowych.

mgr inż. arch. Anna Szulc

UWAGI:

1. Niniejszy projekt należy rozpatrywać równorzędnie z pozostałymi elementami projektu budowlanego a w szczególności z projektem technicznym, w tym opracowaniami branżowymi. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro projektowe.
2. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych, uszczelki,akcesoria, odwodnienie wykonać zgodnie z instrukcją warsztatową imontażową producenta, dostosowując do obowiązującychnorm (EN,PN, ewentualnie DIN) oraz założeń projektowych.
3. Wszelkie materiały montażowe i urządzenia przewidziane w niniejszej dokumentacji, jeśli zawierają typ, nr katalogowy lub producenta należy traktować jako wyznacznik standardu i jakości,dopuszcza się materiału lub urządzenia o innych producentach pod warunkiem zachowania parametrów technicznych nie obniżających w krajach UE, o standardach i parametrach równoważnych lub wyższych w stosunku do urządzeń, które przewidziano w dokumentacji projektowej.
4. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jakości i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
5. Elementy wskazane jako projektowane w ramach etapu I - wg odrębnego opracowania - rezlizacja na podstawie odrębnego wniosku o pozwolenie na budowę.

Tytuł projektu

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie - Etap II

Inwestor

Gmina Żnin
ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin

Lokalizacja inwestycji

Nr działki	1330/2, 1330/3
Obręb	0001
Jedn. ewid.	041906_4
Miejscowość	88-400 Żnin
Gmina	Żnin
Powiat	żniński

Jednostka projektowa

Studio Architektoniczne Maria Reiwer
ul.Warszawska 50J/1 86-300 Grudziądz

Nr projektu **M/03/2024** | Data **30.08.2024r.**

Tytuł arkusza

PZT

Projekt zagospodarowania terenu - etap II

Faza **ZAGOSPODAROWANIE**

Branża architektoniczna	
PROJEKTANT (nr upr.) **mgr inż. arch. Anna Szulc (UAN-IV/8346/126/TO/88)**	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY (nr upr.) **mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka (UAN-IV/8346/229/TO/87-88)**	PODPIS
Branża sanitarna	
PROJEKTANT **tech. bud. Halina Mossakowska (BA-IV/8346/19/TO/90)**	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY **mgr inż. Kinga Kazańska (POM/0042/PODS/09)**	PODPIS
Instalacje elektryczne	
PROJEKTANT **mgr inż. Maciej Partyka (KUP/0126/PBE/19)**	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY **mgr inż. Aleksander Michalski (KI-II-7342-97/98)**	PODPIS

Skala rysunków **1:500**

Nr Rysunku **PZT.1** | Korekta