

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rękawice ochronne 10 - RGS BEY

Rękawice ochronne powlekane zakończone ściągaczem.

Charakterystyka:

- na wkładzie z drelichu
- od strony chwytnej powlekane szorstkowaną gumą w żółtym kolorze
- odporne na ścieranie
- zapewniają dobrą chwytność przy przenoszeniu przedmiotów
- stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym

Na potrzeby TS – 576 par , TO – 576 par, Dyrekcja – 24 pary, łącznie 1 176 par

2. Rękawice robocze RLCMY wzmacniane skórą

do ogólnych prac mechanicznych i w budownictwie

Charakterystyka:

- Tkanina drelichowa,
- Skóra bydlęca, licowana,
- Część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry,
- Palec wskazujący oraz kciuk ze skóry,
- Zabezpieczenie kości śródręcza i paznokcie obszyciem skórzanym,
- Wewnątrz podszewka chłonna pot,
- Mankiet usztywniony, podgumowany, obszyty tasiemką,
- Kolor drelichu żółty, skóra jasna,
- Rozmiar rękawicy uniwersalny 10,
- Kategoria 1,
- Rękawice wzmacniane skórą RLCMY spełniają normę BHP: EN ISO 21420 wymagania ogólne.

Na potrzeby TO – 60 par

3. Rękawice ochronne FLASH GRIP RED lateks, rozmiar 8

Charakterystyka:

- Rękawice wykonane z dzianiny poliestrowej i spandexu - ściąg 13.
- Palce powlekane lateksem piankowym.
- Odporne na przecięcia i rozdarcia.

Na potrzeby TS i TO – 300 par

4. Rękawice ocieplane URGENT 1020

Specjalistyczne - ocieplane rękawice ochronne, wykonane z poliestru firmy URGENT. posiadają wszystkie, wymagane certyfikaty.

Charakterystyka:

- rękawice powleczone latexem w części chwytnej jak również końcówki palców,
- wewnątrz rękawiczek ocieplina chroniąca przed zimnem,
- rękawice zakończone ściągaczem

- spełniające wszystkie wymagania normy EN 420,
- rękawice posiadające kategorię ochrony I-sza
- kolor: pomarańczowo - czarne

Na potrzeby TS – 60 par , TO – 60 par, łącznie 120 par

5. Rękawice Reis Ox-Niterfull powlekane nitrilem 17582

Charakterystyka:

- Rękawice ochronne powlekane nitrilem,
- zakończone usztywnianym mankietem,
- część wierzchnia i chwytana obłana powłoką z nitrilu dzięki czemu posiada zwiększoną odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory.
- Kod EAN: 5902973607338.

Na potrzeby TS – 60 par

6. Rękawice robocze Pola Galmag

Charakterystyka:

- rękawice robocze poliestrowe powlekane porowatym lateksem,
- spełniają wymagania z Kategorii II,
- zgodne z EN ISO 420:2003 + A1:2009 oraz EN 388:2016
- kolor czerwono-czarny,

Na potrzeby TS i TO 300 par

Wszystkie wymienione rodzaje rękawic winny być dostępne w rozmiarach 8 , 9 , 10.