

OBWÓD ODDECHOWY ANESTETYCZNY KARBOWANY



Zdj. poglądowe

CHARAKTERYSTYKA:

- ✓ Obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń karbowany dla dorosłych
- ✓ kompatybilny m.in. z aparatem do znieczulenia (Fabius GS, Leon plus, Maquet flow – i)
- ✓ wykonany z PE (polietylen), EVA (polioctan vinylu)
- ✓ Złącza wykonane z EVA, Złącze Y - PP, EVA, Złącze L - PP/TPE
- ✓ Dwie gałęzie o długości 180 cm
- ✓ Dodatkowa gałąź 150 cm, średnica złącz 22 F na obu końcach z workiem oddechowym bezlateksowym 2L
- ✓ łącznik Y 22M/15F połączony z rurami – strona pacjenta
- ✓ łącznik prosty do worka 22M - 22M/19F
- ✓ Średnica 22 mm rur dla dorosłych,
- ✓ Złącza 22F do podłączenia aparatu do znieczuleń i worka oddechowego
- ✓ Złącze L Kolanko 15mmM-22mmM/15mmF odłączane od obwodu, z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem stabilne i szczelne zabezpieczającym port Kapno
- ✓ Objętość obwodu oddechowego 1,4L
- ✓ Opór układu przy 60 L/min < 1,4 mbar
- ✓ opór wdech./wydech przy 30L/min wynosi <0,4mbar
- ✓ Wysoka szczelność układu, przeciek przy 60 mbar < 50 ml/minutę
- ✓ Możliwość stosowania do 7 dni
- ✓ Bez zawartości lateksu i ftalanów, w tym DEHP
- ✓ Wyrób medyczny jednorazowego użytku
- ✓ Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe
- ✓ Na opakowaniu umieszczone następujące dane: obwód oddechowy jednopacjentowy, mikrobiologicznie czysty, data produkcji, data ważności, bezlateksowy, nazwa handlowa, nr katalogowy, identyfikacja długości obwodu, producent
- ✓ Mikrobiologicznie czysty

Nr katalogowy

RB01-A61-180M

Producent
Importer

BeswinMed

Yangzhou Beswin Medical
Medox Pro Sp z o.o. sp. k.

medox
PRO