

Formularz asortymentowo-cenowy
Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Numer referencyjny postępowania:
WSZ-EP-63/2024

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa wykonawcy May Global Medical and Pharma sp. z o.o

Adres Wykonawcy ul. Grzybowska 80/82/306 00-844 Warszawa

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 6							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem niebieski, rozmiar XL. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O >= 100 cm H2O ; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa LUB	4500	8,79	39 555,00	8%	42 719,40	Fartuch chirurgiczny , BiOTEX MEDiKAL TEKSTiL ITH. IHR. SAN. VE TIC. A.S./ 50 szt w opakowaniu/ SRCÖ-MUMTH-125

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 7cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2 + wzmocnienie wewnętrzne w przedniej części i w rękawach o gramaturze min. 40 g/m2, —odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H2O; >= 100 cm H2O —wytrzymałość na rozciąganie w obszarze krytycznym min.(sucho/mokro) 105/100 N —Wytrzymałość na wypychanie — na sucho: dla obu stref > 145 kPa —Wytrzymałość na wypychanie — na mokro: dla strefy krytycznej > 135 kPa Rozmiar XL * W strefie krytycznej zgodność z normą PN EN 13795-1:2019; 3-500-12,50 lub równoważne <i>* albo Zamawiający dopuszcza fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze zielonym w rozmiarze XL 150 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ</i> <i>* albo Zamawiający dopuszcza Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetkę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, rozmiar XL. Włóknina 5-warstwowa SMMMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2; nieprzemakalność w strefie</i>						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

krytycznej min. 55cmH₂O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa * albo Zamawiający dopuszcza Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m², z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w głównej części rękawów chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów o min. gramaturze 42 g/m², u góry zapinany na taśmę wielokrotnego użytku umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy wykonane elastycznym, mankietem o dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięty w włókninę, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem, rozmiar XL. Włóknina typu SMS o nieprzemakalności w strefie krytycznej min 55cmH₂O. Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)139/138 Kpa * albo Zamawiający dopuszcza fartuchy wzmocnione wykonane z włókniny SMMMS o parametrach: — wytrzymałość na rozciąganie w obszarze krytycznym min. (sucho/mokro) 101/104 N — Wytrzymałość na wypychanie — na sucho: dla strefy krytycznej 138 kPa, dla strefy mniej krytycznej >89 kPa Pozostałe parametry zgodnie z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Pakiet 7							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk ,oraz zawinięciem w papier krepowy biały albo w serwetkę włókninową, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar L LUB Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min. 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2; —odporność na przesiekanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H2O; —wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N —wytrzymałość na wypychanie —na sucho: dla obu stref > 135 kPa —wytrzymałość na wypychanie —na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa	33000	9,63	317 790,00	8%	343 213,20	Fartuch chirurgiczny , BiOTEX MEDIKAL TEKSTIL ITH. IHR. SAN. VE TIC. A.S./ 50 szt w opakowaniu/ SRCÖ-MUMTH-125

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Rozmiar L * W strefie krytycznej zgodność z normą PN-EN 13795; 3 lub równoważne albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH₂O; Wytrzymałość na rozdzielanie MD 31,5 N, CD 20 N — Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa — Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar L. * albo Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze turkusowym. Nieprzemakalność min. 31 cm H₂O, wytrzymałość na rozierwanie na sucho/ mokro min. 149/ 125 kPa, pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 37 cmH₂O; Wytrzymałość na rozdzielanie MD 31,5 N, CD 20 N — Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 132 kPa — Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 138 kPa rozmiar L. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

* albo Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze zielonym , rozmiar L-130 cm Pozostałe parametry zgodne z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem, dł min. 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową lub papier krepowy o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2; - odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H2O; - wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N - wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla obu stref > 135 kPa - wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa Rozmiar L * W strefie krytycznej zgodność z normą PN -EN 13795; 3 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny w rozmiarze L, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m2, na taśmę wielokrotnego użytku umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk ,oraz owinięty w włókninę, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina typu SMS o nieprzemakalności w strefie krytycznej min 31cmH2O, wytrzymałości na rozerwanie min. (sucho/mokro)139/138 Kpa , - wytrzymałość na wypychanie – na sucho : podłużne > 104N; poprzeczne >40N						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

wytrzymałość na wypychanie – na mokro : podłużne > 106N; poprzeczne >42N *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
---	--	--	--	--	--	--

L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk ,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2do 45g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL LUB Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem, dł min 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2; – odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min	11000	9,63	105 930,00	8%	114 404,40	Fartuch chirurgiczny , BiOTEX MEDiKAL TEKSTiL ITH. IHR. SAN. VE TIC. A.S./ 50 szt w opakowaniu/ SRCÖ-MUMTH-125

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	49,5cm H₂O; wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N wytrzymałość na wypychanie — na sucho: dla obu stref > 135 kPa wytrzymałość na wypychanie — na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa Rozmiar XL * W strefie krytycznej zgodność z normą PN-EN 13795; 3 lub równoważne albo Zamawiający dopuszcza sterylne pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH₂O; Wytrzymałość na rozdzielanie MD 31,5 N, CD 20 N Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar XL * Sterylne pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²do 45g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH₂O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL						
--	--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

* LUB Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m²; — odporność na przesiekanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H₂O; — wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N — wytrzymałość na wypychanie — na sucho: dla obu stref > 135 kPa — wytrzymałość na wypychanie — na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa Rozmiar XL * W strefie krytycznej zgodność z normą PN – EN 13795; 3 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH₂O; Wytrzymałość na rozdzielanie MD 31,5 N, CD 20 N — Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa — Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar XL * albo Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze turkusowym, zawinięte w materiał włókninowy. Nieprzemakalność min. 31 cm						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro min. 149/ 125 kPa, pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej ————— min 37 cmH₂O; Wytrzymałość na rozdzielanie MD 31,5 N, CD 20 N Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 132 kPa Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 138 kPa rozmiar XL. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian * albo Zamawiający dopuszcza Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 5-warstwowa SMMMS o gramaturze 35g/m² do 45g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 3 lcmH₂O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL * albo Zamawiający dopuszcza Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m², na taśmę wielokrotnego użytku						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

umożliwiająca zapięcie w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy wykonane elastycznym, mankietem o dł. min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz owinięty w włókninę, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina typu SMS o nieprzemakalności w strefie krytycznej min 31cmH₂O, wytrzymałości na rozerwanie min. (sucho/mokro)139/138 Kpa, wytrzymałość na wypychanie na sucho : podłużne > 104N; poprzeczne > 40N wytrzymałość na wypychanie na mokro : podłużne > 106N; poprzeczne > 42N *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
--	--	--	--	--	--	--

Pakiet 13							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	* Sterylna osłona na stół Mayo wykonana z mocnej folii o grubości min 60-50 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o gramaturze min 27 g/m² o wym min 65x 85 cm — rozmiar całkowity 79 80cmx145cm. Odporność na penetrację płynów >150cmH₂O, wytrzymałość na rozerwanie na suchu >= 120 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza Sterylna osłona na stół Mayo wykonana z mocnej folii o grubości 60µm z dodatkową zewnętrzną	6000	16,74	100 440,00	8%	108 475,20	Serweta na stół Mayo , BiOTEX MEDiKAL TEKSTiL ITH. IHR. SAN. VE TIC. A.S./ 50 szt w opakowaniu/ BIO-MM100

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

warstwą chłonną 65x85cm (pod narzędzia) o 85g/m² — rozmiar całkowity — 79x145cm. Odporność na penetrację płynów 165cmH₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 168 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80 cm x 145 cm, rozmiar wzmocnienia 75 cm x 90 cm, wykonanej z laminatu 2-warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m² i folia polietylenowa 55 g/m², gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m². Odporność na penetrację płynów > 150 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 170 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, o odporności na przenikanie cieczy 188cm H₂O, wytrzymałości za rozerwanie na sucho 108 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza Sterylna osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii o grubości 60µm z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną 66x85cm (pod narzędzia). Łączna gramatura w części chłonnej 115g/m² — rozmiar całkowity — 79x145cm. Odporność na penetrację płynów min. 239cmH₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 161 kPa * albo Zamawiający dopuszcza wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, o odporności na przenikanie cieczy 188cm H₂O, wytrzymałości za rozerwanie na sucho 108 kPa * albo Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm), wykonanej z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa 27 g/m² folia polietylenowa o grubości 60µm) o gramaturze 87 g/m² oraz odporność na penetrację płynów min. 165cmH₂O i wytrzymałości na rozerwanie						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

na sucho min 168 kPa w strefie wzmocnionej						
* albo Zamawiający dopuszcza osłonę na stolik Mayo z warstwą chłonną o wymiarach 60x145 cm; rozmiar całkowity osłony 80x145 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.						
*NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						

Pakiet 15							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	* Taśma lepna o wymiarach 9x49-50cm, * wykonany z włókniny poliestrowej * albo Zamawiający dopuszcza taśmę lepną wykonaną z włókniny o gramaturze min 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. * albo Zamawiający dopuszcza taśmę lepną 9x50cm wykonaną z włókniny poliestrowej 9x50cm o gramaturze min 40g/m2, pokrytej hipoalergicznym klejem z papierem zabezpieczającym silikonowanym posiadającym fingerlifty o szerokości ok. 2cm *albo Zamawiający dopuszcza taśmę chirurgiczną samoprzylepną wykonaną z włókniny typu spunlance o gramaturze 68g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SWZ - *albo Zamawiający dopuszcza taśmę przylepną 9x50cm wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 50g/m2, pokrytą hipoalergicznym klejem zabezpieczonym papierem silikonowanym, posiadającym fingerlifty ok. 2cm *albo Zamawiający dopuszcza taśmę lepną 10x50 cm z włókniny	3900	2,51	9789,00	8%	10 572,12	Taśma lepna , BiOTEX MEDİKAL TEKSTİL ITH. IHR. SAN. VE TIC. A.S./ 50 szt w opakowaniu/ BIO-BÖ100

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	poliestrowej pokryta hypoalergicznym klejem posiadającej po obu stronach 2-centymetrowe tzw. fingerlifty bez kleju *albo Zamawiający dopuszcza taśmę włókninową o gramaturze powyżej 100 g/m2 pokrytą klejem przyjaznym dla skóry *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
2	* Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 32-80x120cm wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min 30g/m2 oraz folii PE 70mikronów Odporność na przenikanie cieczy >160cm H2O, Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min 131/112 kPa, * albo Zamawiający dopuszcza sterylną osłonę na kończynę 30x120cm wykonanej z elastycznego i nieprzemakalnego materiału podobnego do * Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 32-80x120cm wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min 30g/m2 oraz folii PE 70mikronów Odporność na przenikanie cieczy >160cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min 131/112 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza sterylną osłonę na kończynę 30x120cm wykonanej z elastycznego i nieprzemakalnego materiału podobnego do neoprenu z wewnętrzną warstwą gazy dzianej (materiał nie podlega ocenie zgodności z normą EN 13795 lub równoważne), zintegrowana z 2 taśmami przylepnymi 9x50cm * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 131/ 112 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 56g/m2 (włóknina polipropylenowa 28g/m2 +/- folia polietylenowa 28 g/m2), pozostałe parametry zgodnie z SWZ.	360	5,19	1868,40	8%	2017,87	Osłona na kończynę , BiOTEX MEDiKAL TEKSTiL ITH. IHR. SAN. VE TIC. A.S./ 50 szt w opakowaniu/ RMD-315-1

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	* albo Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 67,5 g/m2 (+/- 0,5 g/m2) o odporności na przenikanie cieczy powyżej 242 cm H2O oraz wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro min. 120/150 kPa * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę w rozmiarze 33 x 110 cm , Pozostałe parametry zgodne z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę o odporności na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 108/95kpa Pozostałe parametry zgodne z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
3	* Nogawice chirurgiczne ginekologiczne w zestawie po 2szt. o wymiarach 75-80x120cm. wykonana z * włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min.20g/m2 * albo Zamawiający dopuszcza włókninę typu SMS o gramaturze 50g/m2 oraz folii PE 50mikronów Odporność na przenikanie cieczy >100cm H2O. * albo Zamawiający dopuszcza nogawic wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. * albo Zamawiający dopuszcza nogawice wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 55g/m2 Pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza nogawice ginekologiczne 75x120 cm pakowane po 2 szt. zbudowane z laminatu dwuwarstwowego o grama. powyżej 67 g/m2 Pozostałe parametry zgodnie z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ	200	5,19	1038,00	8%	1121,04	Pokrowiec na nogę , BiOTEX MEDiKAL TEKSTiL ITH. IHR. SAN. VE TIC. A.S./ 50 szt w opakowaniu/ BIO-BK100
4	Sterylna kieszon samoprzylepna dwudzielna, wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 80 mikronów o wymiarach min 35x40-42cm. * albo Zamawiający dopuszcza kieszon dwukomorową w rozmiarze 30x40cm wykonaną z folii o grubości 0,065mm. Pozostałe parametry	2000	5,02	10 040,00	8%	10 843,20	Kieszon samoprzylepna , BiOTEX MEDiKAL TEKSTiL ITH. IHR. SAN. VE TIC. A.S./ 50 szt w opakowaniu/ BIO-D100

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	zgodnie z SWZ					
	*NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ					
Razem				22 735,40		24 554,23

Pakiet 17							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	* Zestaw serwet uniwersalnych podstawowych do krótkich zabiegów: wymagany skład minimalny: a) serweta - ekran anestezyjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. c) serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety - 1 szt. d) ściereczki chłonne min 18 x 25 cm -min 4 szt. e) taśmy włókninowe min.9 x49cm - 1szt. f) serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego- min 140 x 190cm środkowa ,warstwa absorpcyjna- 65x190cm jako np przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+2%), odporność na przenikanie płynów min. 127cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 69/52kPa. <u>* ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA RÓWNIEŻ:</u> zestaw równoważny w składzie: • 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm • 4 celulozowe (55gm2) ręczniki do rąk 30,5x34cm • 2 przyklejane serwety 2 warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną 75 x 90 cm, łatą chłonną 25x60 cm • 1 przyklejana serweta średnia (2 warstwowa na całej powierzchni)	1100	61,44	67 584,00	8%	72 990,72	Zestaw uniwersalny , BiOTEX MEDiKAL TEKSTiL ITH. IHR. SAN. VE TIC. A.S./ 10 szt w opakowaniu/ RMD-326

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

z dodatkową łatą 180 x 180 cm, łata chłonna 25x60 cm • 1 przyklejana serweta duża (2-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą chłonną 150 x 240 cm, łata chłonna 25x60 cm • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Szczególne parametry techniczne Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) o gramaturze 60g/m², grubość folii 33 µm. Gramatura łaty chłonnej 80 g/m². Odporność na rozierwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozierwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H₂O. 4 etykiety TAG * LUB Zestaw, gdzie serwety wykonane są z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 200cmH₂O, wytrzymałości na rozierwanie na sucho/mokro min. 161kPa, w którego składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm? * LUB Zestaw o następującym składzie: * Serweta ekran anestezyjologiczny, rozmiar 240x150cm, wykończona taśmą lepłą w środkowej części serwety — 1 szt, * Serwety boczne, rozmiar 90x75cm, wykończone taśmą lepłą na całej długości dłuższego boku — 2 szt, * Serweta dolna, rozmiar 180x170cm, wykończona taśmą lepłą w środkowej części serwety — 1 szt, * Ściereczki chłonne — kompresy włókninowe 40G 4W 20x40 — 4 szt, * Taśma medyczna z włókniną — 9x50cm — 1szt, * Serweta stanowiąca owinięcie zestawu 190x150cm, włóknina 35						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

g/m2, folia 47 g/m2, odporność na przenikanie płynów ≥ 100 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro ≥ 40 kPa? * LUB Zestaw o poniższym składzie: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej — 70 g/m2 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej — 70 g/m2 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej — 70 g/m2 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej — 80 g/m2. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho / mokro 125/120kPa Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

równoważne. * LUB Zestawu o poniższym składzie: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 80 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 120H2O, wytrzymałość na rozierwanie na sucho / mokro 110/100kPa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub równoważne.						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

* LUB zestaw serwet wykonanych z laminatu o składzie : — 1 taśma mocująca 9 x 50 cm — 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo — 4 ręczniki do rąk — 2 przylepne serwety 75 x 90 cm — 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm — 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm — 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm Materiał laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µ, o gramaturze 46/m2 Zestaw zapakowany w opakowanie typu TYVEC folia (jednostkowe) oraz dyspenser kartonowy, następnie w karton transportowy Etykieta zestawu wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji pacjenta. * LUB Zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu o następującym składzie: a) serweta ekran anestezyjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety — 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 100cm wykończone taśmą lepłą na całej długości dłuższego boku — 2 szt. c) serweta dolna min 150 x 200cm wykończona taśmą na krótszej części serwety — 1 szt. d) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli (grubość min 60 mikronów) z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części pod narzędzia o wym. min 60x139 cm — 1 szt. e) ściereczki chłonne 30x30 cm — min 2 szt. f) taśmy lepne włókninowe 10 x50cm — 1 * albo Zamawiający dopuszcza zestaw uniwersalny o składzie: • — serweta z przylepcem 240x150 1 szt. • — serweta z przylepcem 180x170 1 szt. • — serweta z przylepcem — przylepiec na szerszym boku 90x75 2 szt. • — taśma medyczna 50x9 1 szt.					
---	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	• serweta na stół instrumentariuszki 190x150 1 szt. • serweta na stolik Mayo 145x80 1 szt. • serwetki do rąk 40x20 2 szt. Serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 47g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795 1:2019 05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 277cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 189/186 kPa. Chłonność min. 286%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²). Odporność na rozierwanie na sucho/mokro w obszarze wzmocnionym min. 175/185 kPa, odporność na penetrację płynów 129 cm H₂O. Zamawiający wymaga dołożenia taśmy samoprzylepnej 9x50 cm do zestawu * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm					
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 70 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 188cmH2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kpa * albo Zamawiający dopuszcza zestaw podstawowy o składzie i parametrach jak poniżej: Skład: • 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m2, wzmocniona włókniną polipropylenową 30 g/m2 na powierzchni 80x190 cm • 1 x czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo • 1 x serweta przylepna 150x240cm • 1 x serweta przylepna 170x180cm • 2 serwety przylepne 75x90cm • 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, • 4 x ręczniki celulozowe wzmacniane nitką syntetyczną 30x40cm Serwety wykonane z laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H2O. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 344/206 kPa. Dotyczy wszystkich opisów zestawów serwet uniwersalnych podstawowych do krótkich zabiegów uniwersalnych: 1) Zamawiający dopuszcza zestawy z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim. 2) Zamawiający wymaga zestawów sterylnych. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
--	--	--	--	--	--	--

Pakiet 19							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

							produkt jeśli dotyczy
1	Sterylna serweta zabiegowa o wymiarach 150x200-240cm * wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 23g/m2 i folii PE 40mikronów * albo Zamawiający dopuszcza 3 warstwowe o gramaturze 75 g/m2 o składzie: włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia PE 28g/m2 + polipropylen 22 g/m2 oraz warstwa komfortowa od strony pacjenta 12g/m2, serweta powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy min 203cm H2O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min 91kPa lub 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 lub równoważne - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 lub równoważne -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 150x200 o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 55g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-1:2019-05 lub równoważne . Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 309cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 247/241 kPa. Chłonność min. 397%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.	2080	11,05	22 984,00	8%	24 822,72	Serweta samoprzylepna , BiOTEX MEDIKAL TEKSTİL ITH. IHR. SAN. VE TIC. A.S./ 50 szt w opakowaniu/ RMD-YBO1020

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	* albo Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2)? Odporność na przenikanie cieczy 129 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/185 kPa Pozostałe parametry zgodne z SWZ. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m2 (włóknina polipropylenowa 30 g/m2 folia polietylenowa o grubości 60µm) z warstwą folii od strony pacjenta, o odporności na przenikanie płynów > 150 cm H₂O; wytrzymałości na rozierwanie na sucho/mokro min. 132 kPa oraz chłonności min. 156 ml/m2 (parametry potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta), pakowanych w opakowanie papierowo-foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz 2 samoprzylepnymi etykietami do wklejenia do protokołu medycznego Pozostałe parametry zgodne z SWZ						
	*NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						

Pakiet 20							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	* Sterylna serweta o wymiarach 75 x 90 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych z taśmą lepą, * wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 23g/m2 i folii PE 40mikronów * albo Zamawiający dopuszcza 3 warstwowe o gramaturze 75 g/m2 o składzie: włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia PE 28g/m2 + polipropylen 22 g/m2 oraz warstwy od strony pacjenta 12g/m2, serweta powinna spełniać wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy min 203 cm H₂O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min 91kPa w strefie mniej	5500	3,93	21 615,00	8%	23 344,20	Serweta samoprzylepna , BiOTEX MEDİKAL TEKSTİL İTH. İHR. SAN. VE TIC. A.Ş./ 50 szt w opakowaniu/ RMD-YBO1020

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

krytycznej- lub 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m². Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Taśma samoprzylepna * na krótszym * albo dłuższym boku serwety. Taśmy samoprzylepne użyte w serwetach powinny mieć szerokość 5,5 cm (+/- 0,5 cm). Minimalne parametry dla serwet: — odporność na przenikanie cieczy >260 cm H₂O według PN-EN 20811 lub równoważne — wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN-EN ISO 13938-1 lub równoważne — Absorpcja > 180 g/m² według PN-EN ISO 9073-6 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza sterylną serwetę zabiegową przylepną o wymiarach 75x90cm wykonaną z laminatu trzywarstwowego (komfortowa włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m², serweta spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795-1:2019 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 188kPa. Absorpcja 137ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Szerokość taśmy ok 5cm * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 55g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-1:2019-05 lub równoważne . Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 309cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 247/241 kPa. Chłonność 397%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	* albo Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²) Odporność na przenikanie cieczy 129 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/185 kPa. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza serwetę 2-warstwową o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 109 / 99,4 kPa, o chłonności 600% Pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m² (włóknina polipropylenowa 30 g/m² folia polietylenowa o grubości 60µm) z warstwą folii od strony pacjenta, o odporności na przenikanie płynów > 150 cm H₂O; wytrzymałości na rozdzieranie na sucho/mokro min. 132 kPa oraz chłonności min. 156 ml/m² (parametry potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta), pakowanych w opakowanie papierowo-foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz 2 samoprzylepnymi etykietami do wklejenia do protokołu medycznego Pozostałe parametry zgodnie z SWZ *NIOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ					
--	--	--	--	--	--	--

Pakiet 24							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

1	* Sterylna serweta zabiegowa wykonana z włókniny dwuwarstwowej o wymiarach 75 x 90 cm, włóknina o gramaturze 23g/m² oraz folii PE 40mikronów. Odporność na penetrację płynów 127cmH₂O, wytrzymałość na rozierwanie na sucho 69kPa w strefie mniej krytycznej. * Lub Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m². Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H₂O według PN EN 20811 lub równoważne - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938 1 lub równoważne Absorpcja > 180 g/m² według PN EN ISO 9073 6 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²), odporność na przenikanie cieczy 129 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa, zdolność absorpcji cieczy 200 ml. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN EN13795-3+A1:2013 06 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Chłonność 617%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 75x90cm.	8600	2,76	23 736,00	8%	25 634,88	Serweta samoprzylepna , BiOTEX MEDiKAL TEKSTİL ITH. IHR. SAN. VE TIC. A.S./ 50 szt w opakowaniu/ BIO-D100
---	---	------	------	-----------	----	-----------	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m² Odporność na przenikanie cieczy 135cmH₂O, Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 231kPa/225kPa •Gramatura min.60g/m² (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m² + Folia PE 30g/m²) •Bez przylepea •Opakowanie papier folia •Trzy naklejki typu TAG •Zgodność z normą PN EN 13795 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 47g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN EN13795 1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 277cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 189/186 kPa. Chłonność 286%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwety 2 warstwowe o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 109 / 99,4 kPa, o chłonności 600%.Pozostałe parametry zgodne z SWZ *albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m² (włóknina polipropylenowa 30 g/m² folia polietylenowa o grubości 60µm) z warstwą folii od strony pacjenta, o odporności na przenikanie płynów > 150 cm H₂O; wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 132 kPa oraz chłonności min. 156 ml/m² (parametry potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta), pakowanych w opakowanie papierowo foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz 2 samoprzylepnymi etykietami do wklejenia do protokołu medycznego Pozostałe parametry zgodne z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza serwety o wymiarach 75x90 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa					
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

i folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 340/206 kPa, wydajność chłonna 186 ml/m². Zapakowane pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ					
---	--	--	--	--	--

L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Sterylna serweta o wymiarach 75x90cm z taśmą lepną wokół owalnego otworu o średnicy min 6x8 cm lub średnicy 7cm o gramaturze 23g/m ² oraz folii PE 40 mikronów. Odporność na penetrację płynów 127cmH ₂ O 2. wytrzymałość na rozerwanie na sucho 69kPa w strefie mniej krytycznej. lub 11. Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 8cm, 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m ² Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium w którym zostały przeprowadzone badania: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H ₂ O według PN EN 20811 lub równoważne - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN	12500	3,93	49 125,00	8%	53 055,00	Serweta samoprzylepna , BiOTEX MEDiKAL TEKSTiL ITH. IHR. SAN. VE TIC. A.S./ 50 szt w opakowaniu/ RMD-DB0100

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

ISO 13938-1 lub równoważne -Absorpcja > 180 g/m² według PN EN ISO 9073-6 lub równoważne * Sterylna serweta o wymiarach 75x90cm z taśmą lepną wokół owalnego otworu o średnicy min 6x8 cm lub średnicy 7cm o gramaturze 23g/m² oraz folii PE 40 mikronów. Odporność na penetrację płynów 127cmH₂O 2. wytrzymałość na rozerwanie na sucho 69kPa w strefie mniej krytycznej. * lub 11. Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 8cm, 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m² Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium w którym zostały przeprowadzone badania: —odporność na przenikanie cieczy >260 cm H₂O według PN EN 20811 lub równoważne —wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 lub równoważne -Absorpcja > 180 g/m² według PN EN ISO 9073-6 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza sterylną serwetę o wymiarach 75x90cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m², z taśmą przylepną wokół owalnego otworu 6x8cm. serweta spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795 1:2019 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 168kPa. Absorpcja 137ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o odporności na przenikanie cieczy 129 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa, zdolność absorpcji cieczy 200 ml.						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

* albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną wokół otworu o średnicy 8 cm o parametrach: laminat 2-warstwowy o gramaturze 43g/m² z włókniiny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795 3+A1:2013-06 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Chłonność 617%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 75x90cm, otwór 6x8cm: Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m² Odporność na przenikanie cieczy 135cmH₂O, Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 231kPa/225kPa •Gramatura min.60g/m² (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m² + Folia PE 30g/m²) •Bez przylepea •Opakowanie papier-folia •Trzy naklejki typu TAG •Zgodność z normą PN-EN 13795 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną wokół otworu o średnicy 8 cm o parametrach: laminat 2-warstwowy o gramaturze 47g/m² z włókniiny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795 1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 277cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 189/186 kPa. Chłonność 286%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwety 2-warstwowe o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 109 / 99,4 kPa, o chłonności 600%Pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

2-warstwowego o gramaturze 55 g/m² (włóknina polipropylenowa + 30 g/m² folia polietylenowa o grubości 60µm) z warstwą folii od strony pacjenta, o odporności na przenikanie płynów > 150 cm H₂O; wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 132 kPa oraz chłonności min. 156 ml/m² (parametry potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta), pakowanych w opakowanie papierowo-foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz 2-samoprzylepnymi etykietami do wklejenia do protokołu medycznego Pozostałe parametry zgodne z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza serwety o wymiarach 75x90 cm z przylepnym owalnym otworem o wymiarach 6x8 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 340/206 kPa, wydajność chłonna 186 ml/m². Zapakowane pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
--	--	--	--	--	--	--

Pakiet 51							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Zestaw do porodu 1 serweta 2-warstwowa min. 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu) 10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm * 1 ręcznik 30 cm x 20 cm (+/- 5 cm) * albo Zamawiający dopuszcza ręczniki 30cm x 30cm * albo Zamawiający dopuszcza ręczniki 30cm x 40cm 1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm (+/-2 cm) 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90-100 cm * albo Zamawiający dopuszcza 80x90-100cm	2500	41,10	102 750,00	8%	110 970,00	Zestaw porodowy , BiOTEX MEDiKAL TEKSTiL ITH. IHR. SAN. VE TIC. A.S./ 10 szt w opakowaniu/ RMD-323

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm (+/- 2 cm) z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przezroczystym workiem wykonanym z folii PE. Serweta stanowiąca owinięcie zestawu i serweta pod pacjentkę wykonane z laminatu 2-warstwowego z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 48 g/m2, połączonych w technice współwytłaczania. Serweta pod pacjentkę posiada zakładkę o szerokości min. 20cm, z czytelnymi piktogramami dłoni lewej i prawej, która umożliwia aseptyczną aplikację oraz zintegrowaną torbę do zbiórki płynów o pojemności 3500 ml z podziałką. W górnej części torby jest sztywnik posiadający na końcach dodatkowe wzmocnienia w postaci taśm samoprzylepnych. Torba wykonana z folii polietylenowej o grubości min. 80 µm. Rozmiar torby 56x58cm (+/-2 cm) Serweta dla noworodka wykonana z miękkiej białej włókniny typu spunlace. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 lub równoważne dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz podpisany elektronicznie