

Project: Nf6D


Projekt:: 1401138/10382/WZ listwa +214 - XP_2 - XP_3

Ścieżka: /BOGESTRA/Nf6D

Link:: <https://configurator.wago.com/index.html?function=loadproject&projectid=242227&date=20241129110054>

Numer wyrobu WAGO: 8001-099/Z002-7759

Podgląd:



Please note: The illustrations are simplified and may not be strictly true to reality, so that there may be display inaccuracies such as overlays. The same applies to technical data, e.g. dimensions, color or weight, for which we cannot vouch.

Dane produktu::

Wymiary (D x S x W)	381 x 78,9 x 67,7
Ciężar:	675 g
Długość:	380 mm
Wiodący wymiar:	Naddatek początkowy
Numer wyrobu:	210-112
Naddatek początkowy:	0 mm
Naddatek końcowy:	0 mm












Configuration data:

Utworzony przez	Rafał Kokot
Numer materiału klienta	1401138/10382/WZ
Nazwa klienta	MPK-Łódź Sp z o.o
Numer klienta	1401138
Miasto klienta	Łódź
Państwo klienta	Polska


Numer wyrobu WAGO: 8001-099/Z002-7759

Link: <https://configurator.wago.com/index.html?function=loadproject&projectid=242227&date=20241129110054>

Zestawienie ilości 1401138/10382/WZ listwa +214 - XP_2 - XP_3 (Ścieżka: /BOGESTRA/Nf6D)

Liczba	Order quantity	Numer katalogowy	Opis	Zdjęcie wyrobu
50	1	2009-115	WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego biały	
2	2	209-109	osłona krawędzi; do szyny TS 35 (wys. 7,5 mm) szara	
1	1	210-112	szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm, rozstaw otworów 36 mm srebrny 380 mm	
2	1	210-808	etykiety; do drukarki Smart Printer; 9,5 x 25 mm biały	
5	1	210-834	pasek oznacznikowy; w rolce; szerokość 5 mm; bez nadruku; samoprzylepny biały 250 mm	
4	4	249-116	blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 szara	
2	2	249-119	podstawa oznacznika grupowego szara	
2	2	280-314	ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 2,5 mm szara	
50	50	280-833	złączka przelotowa 4-przewodowa; 2,5 mm ² ; opis na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; CAGE CLAMP® szara	
5	5	721-110/037-000	gniazdo 1-przewodowe; CAGE CLAMP®; 2,5 mm ² ; raster 5 mm; 10-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; boczne zaczepy ryglujące jasnoszary	
5	5	721-170/003-000	wtyk do złączek listwowych; piny 1,2 x 1,2 mm; konstrukcja prosta; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; raster 5 mm; 10-bieg. jasnoszary	

Note: The required order quantity may differ from the amount for some articles due to the form of delivery.



Ścieżka: /BOGESTRA/Nf6D

Link:: <https://configurator.wago.com/index.html?function=loadproject&projectid=242227&date=20241129110054>

Numer wyrobu WAGO: 8001-099/Z002-7759