

Oznaczenie	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11			
Wymiar drzwi [cm]	152 x 209	112 x 209	94 x 206	107 x 213	104 x 216	277 x 315	107 x 213	196 x 213	150 x 209	107 x 213	90 x 213			
Wymiar w świetle otworu [cm]	(105 + 35) x 205	90 x 205	80 x 205	90 x 205	90 x 205	90 x 200	90 x 205	84 x 205	(105 + 35) x 205	90 x 205	80 x 200			
Wygląd														
							Lewe	Prawe						
Ilość	8	1	1	4	1	2	71	61	2	1	1	2	2	2
Opis	Drzwi dymoszczelne bez odporności ogniowej. Wypełnienie: Szkło 44.2 bezpieczne Dodatkowo: Stalarka aluminiowa, brak progów, 1 samozamykacz ramieniowy - tylko na skrzydle czynnym, skrzydło bierne ryglowane ręcznie, zawiasy trójskrzydłowe, klamka dwustronnie, zamek podklamkowy, opadająca uszczelka dymoszczelna Kolor: szary RAL 7040 lub zbliżony	Drzwi EIS 30 Wypełnienie: Panel EI 30 BL/GK/GK/BL Dodatkowo: Stalarka aluminiowa, brak progów, samozamykacz ramieniowy, zawiasy trójskrzydłowe, klamka dwustronnie, zamek podklamkowy, opadająca uszczelka dymoszczelna Kolor: szary RAL 7040 lub zbliżony	Drzwi EIS 30 Wypełnienie: Panel EI 30 BL/GK/GK/BL Dodatkowo: Stalarka aluminiowa, brak progów, samozamykacz ramieniowy, zawiasy trójskrzydłowe, klamka dwustronnie, zamek podklamkowy, opadająca uszczelka dymoszczelna Kolor: szary RAL 7040 lub zbliżony	Drzwi EI 30 Wypełnienie: Płyta HDF Dodatkowo: 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, stalarka drewniana, brak progów, samozamykacz ramieniowy, trzy zawiasy obiektowe typu OBX, klamka dwustronnie, zamek wpuszczany z wkładką bębenkową, dwie uszczelki opadające, Kolor: brązowy RAL 3009 lub zbliżony	Drzwi dymoszczelne bez odporności ogniowej Wypełnienie: Szkło 44.2 bezpieczne Dodatkowo: Stalarka aluminiowa, brak progów, samozamykacz ramieniowy, zawiasy trójskrzydłowe, klamka dwustronnie, zamek podklamkowy, opadająca uszczelka dymoszczelna Kolor: szary RAL 7040 lub zbliżony	Ściana EI 120 z drzwiami EIS 60 Wypełnienie: Szkło EI 120 wewn. AGC; Szkło EI 60 wewn. Dodatkowo: Stalarka aluminiowa, brak progów, 1 samozamykacz ramieniowy, zawiasy trójskrzydłowe, klamka montowana dwustronnie, zamek podklamkowy, opadająca uszczelka dymoszczelna Kolor: szary RAL 7040 lub zbliżony	Drzwi bezklasowe Wypełnienie: Płyta HDF Dodatkowo: 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, stalarka drewniana, brak progów, samozamykacz ramieniowy, klamka dwustronnie, zamek wpuszczany z wkładką bębenkową, dwie uszczelki opadające, Kolor: brązowy RAL 3009 lub zbliżony	Drzwi bezklasowe Wypełnienie: Płyta HDF Dodatkowo: 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, stalarka drewniana, brak progów, samozamykacz ramieniowy, klamka dwustronnie, zamek wpuszczany z wkładką bębenkową, dwie uszczelki opadające, Kolor: brązowy RAL 3009 lub zbliżony	Drzwi napowietrzające, stalowe, bezklasowe. Dodatkowo: drzwi wyposażone w elektromechaniczny napęd, automatyczny, kontrtrygiel skrzydła biernego oraz w regulator kolejności zamykania, brak progów, zawiasy dwuskrzydłowe, klamka montowana dwustronnie, zamek podklamkowy, Kolor: szary RAL 7016 lub zbliżony U=1,1 W/m2K	Drzwi EI30 Dodatkowo: drzwi klasy odporności RC-4, wyposażone w dwa zamki klasy 5 zabezpieczenia, odporności na wiercenie i odporności na korozję klasy D, zabezpieczenia przeciwwyważeniowe, 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, stalarka stalowa, samozamykacz ramieniowy, dwie uszczelki opadające, kontaktron zbliżony	Drzwi EI 60 Dodatkowo: 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, stalarka aluminiowa, brak progów, samozamykacz ramieniowy, trzy zawiasy obiektowe typu OBX, klamka dwustronnie, zamek wpuszczany z wkładką bębenkową, dwie uszczelki opadające, Kolor: szary RAL 7016 lub zbliżony			

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM, INSTALACJI ODGROMOWEJ, KOMINÓW ORAZ REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, TELEINFORMATYCZNEJ I SSŹN BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE

Nazwa i kategoria obiektu:

KATEGORIA XII - OBIEKT BUDOWLANY SIŁ ZBROJNYCH


Adres obiektu budowlanego:

UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA

Investor:

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 - SKARB PAŃSTWA
UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13
00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:

 MPROJEKT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

Tom:

TOM I

Branża:

KONSTRUKCYJNO-BUDOWALNA

Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

mgr inż. Damian Cyrtla
MAZ/0003/POOK/09

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

Data: 1 października 2022

Skala: 1:20

Rys: K/28

Str: 98