

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233320-8 Fundamentowanie dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej nr 292019K Łącko- Do Maszkowic w km 0+670 - 0+964 w m. Łącko
ADRES INWESTYCJI : ŁĄCKO
INWESTOR : Gmina Łącko
ADRES INWESTORA : 33-390 ŁĄCKO 445
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 14.05.2025r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2025r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR AT-03 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 30,00	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 3,00	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
2		Podbudowa			
3 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 1300*0,4	m ³ m ³	 520,00	
				RAZEM	520,00
4 d.2	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - grunt rodzimy do Rm=2,0 MPa 1300,00	m ² m ²	 1300,00	
				RAZEM	1300,00
5 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - warstwa gr. 22 cm Krotność = 1,1 1250,00	m ² m ²	 1250,00	
				RAZEM	1250,00
6 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - warstwa gr. 22 cm Krotność = 2,2 1210,00	m ² m ²	 1210,00	
				RAZEM	1210,00
3		Nawierzchnia			
7 d.3	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)- AC16W wraz z skropieniem międzywarstwowym asfaltem 1180,00	m ² m ²	 1180,00	
				RAZEM	1180,00
8 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - AC 11S wraz z skropieniem międzywarstwowym asfaltem 1157,00	m ² m ²	 1157,00	
				RAZEM	1157,00
4		Pobocza i zjazdy			
9 d.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - utwardzenie poboczy wraz z dwukrotnym skropieniem emulsją asfaltową i grysem kamiennym 5-8mm 441,00	m ² m ²	 441,00	
				RAZEM	441,00
10 d.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - niwelacja nawierzchni na zjazdach 130,00	m ² m ²	 130,00	
				RAZEM	130,00
11 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) - AC 11S - zjazdy 120,00	m ² m ²	 120,00	
				RAZEM	120,00