



Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

tel.: 86 271 24 18, 86 271 32 96 fax.: 86 271 20 92 e-mail: starosta@powiatzambrowski.com
NIP: 723-14-31-809 Regon: 450672283

Zambrów, 29.04.2025 r.

IR.272.3.2025

ODPOWEDZ NA PYTANIE

Pytanie:

„Czy możliwe jest zastąpienie konstrukcji jezdni z:

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych warstwa ścieralna grubości 4 cm po zagęszczeniu;
- podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych kłińcowo-żwirowych grubości 4 cm;
- podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych kłińcowo-żwirowych o grubości 4cm - warstwa wiążąca;
- podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna grubości 15cm po zagęszczeniu;

równoważnym rozwiązaniem:

- nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 gr. 15 cm;
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C50/30 frakcji 0/31,5mm gr. 17 cm.?”

Odpowiedz:

Nie jest możliwe zastąpienie przyjętej do realizacji konstrukcji jezdni, żadnym innym rozwiązaniem. Konstrukcja drogi, w tym konkretne warstwy podbudowy i nawierzchni jezdni, ich rodzaj i grubości, zostały ściśle określone we wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i uzyskały dofinansowanie w przyjętej formie i zakresie. Na etapie postępowania przetargowego jakiegokolwiek istotne zmiany w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie, powodują jego dyskwalifikację i brak współfinansowania ze środków zewnętrznych.

WICESTAROSTA

Robert Maciej Rosiak