

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg o nawierzchniach bitumicznych. Ceny jednostkowe
ADRES INWESTYCJI : Gmina Nysa
INWESTOR : Gmina Nysa
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Lis
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2025 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2025 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej					
1		Utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej			
1	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1	0311-01	1.000	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0311-02	1.000	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.1	0311-05	1.000	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0311-06	1.000	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie	t		
d.1	1108-01	1.000	t	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.1	1108-02	1.000	t	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - rakowizny	m ²		
d.1	1109-01	1.000	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 1.5 cm	m ²		
d.1	1109-02	1.000	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1	0803-03	1.000	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1	0803-04	1.000	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. UWAGA - w pozycji uwzględnić opłatę utylizacyjną.	m ³		
d.1	1101-02	analiza indywidualna	m ³	1.000	
		1.000		RAZEM	1.000
12	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.1	1105-02	1.000	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego przy ręcznym obcinaniu krawędzi uszkodzenia	t		
d.1	1107-01	1.000	t	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych - z wymianą kraty ściekowej	szt.		
d.1	1406-02	analiza indywidualna	szt.	1.000	
		1.000		RAZEM	1.000
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - z wymianą włączów	szt.		
d.1	1406-03	analiza indywidualna	szt.	1.000	
		1.000		RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNNR 6 1108-02 analiza indywidualna	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z obcinaniem krawędzi mechanicznie - masa na zimno 1.000	t t	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR 2-31 1106-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych bez obcinania krawędzi mechanicznie - masa na zimno 1.000	t t	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1.000	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 1.000	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1.000	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 1.000	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1	KNNR 6 1107-03	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami asfaltu lanego. Wyrwy, szczeliny, pęknięcia 1	t t	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1	KNR 2-33 0701-08 analogia	Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masą asfaltową. Zalanie pęknięć nawierzchni masą asfaltową zalewową. 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1	KNNR 6 1004-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem łamanym w ilości 7 dm ³ /m ² 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1	KNNR 6 1004-03	Regeneracja nawierzchni bitumicznych emulsją i kruszywem łamanym w ilości 7 dm ³ /m ² 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.1	KNR 2-31 1108-04 analiza indywidualna	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalać przy użyciu gryków - wyboje o głębokości 1.5 cm z zastosowaniem zestawu remontowego "PATCHER" 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1	KNR 2-31 1108-07 analiza indywidualna	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalać przy użyciu gryków - dodatek za dalsze 0.5 cm głębokości wyboju z zastosowaniem zestawu remontowego "PATCHER" 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000