

Wymagania dla obuwia roboczego
wymienionego w Cz. II ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Buty robocze trzewiki S1

Obuwie robocze trzewiki, męskie, ciemnej barwy **kompozytowy podnosek**,, wysokość obuwia powyżej kostki, wierzchy obuwia wykonane z naturalnej wyprawionej skóry bydlęcej o zmniejszonej nasiąkliwości wody.

- Górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wypełnionym poliuretanową pianką. Wewnętrzna część podbicia tylnej części obuwia wykonana z materiału włókienniczego typu MESH.
- Miechowy język wypełniony poliuretanową pianką.
- Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, wysokiej jakości odporna na ścieranie, przecinanie i pękanie z protektorem i parabolicznym obcasem gwarantującym dobrą stabilność, chroniącym przed poślizgiem, odporna na działanie olejów i smarów oraz na temperaturę do 100°C w krótkotrwałym kontakcie, antyelektrostatyczna, wodoodporna.
- Wkładka wymienna, antybakteryjna i antygrzybiczna.
- Rozmiary: od 39 do 48.
- Produkt zgodny z normą EN ISO 20345 SRC. Wymagana deklaracja zgodności.

Buty robocze trzewiki z kategorii S3 SRC

Obuwie bezpieczne trzewiki kategorii S3, męskie, ciemnej barwy, **kompozytowy podnosek**, wysokość obuwia powyżej kostki, wierzchy obuwia wykonane z naturalnej wyprawionej skóry bydlęcej o zmniejszonej nasiąkliwości wody.

- Górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wypełnionym poliuretanową pianką. Wewnętrzna część podbicia tylnej części obuwia wykonana z materiału włókienniczego typu MESH.
- Miechowy język wypełniony poliuretanową pianką.
- Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, wysokiej jakości-odporna na ścieranie, przecinanie i pękanie z protektorem i parabolicznym obcasem gwarantującym dobrą stabilność, chroniącym przed poślizgiem, odporna na działanie olejów i smarów oraz na temperaturę do 100°C w krótkotrwałym kontakcie, antyelektrostatyczna, wodoodporna.
- Wkładka antyprzebiciowa lekka-nie obciążająca nogi.
- Wkładka wymienna, antybakteryjna i antygrzybiczna.
- Rozmiary: od 39 do 48.
- Produkt zgodny z normą EN ISO 20345 SRC. Wymagana deklaracja zgodności.

Obuwie gumowe

Buty gumowe robocze, męskie, ciemnej barwy, rozmiary: od 39 do 48, wierzch i podeszwa wykonana z naturalnej gumy 100% **(nie z PCV)**, wyściółka z materiału tekstylnego. Wkładka antyprzebiciowa lekka-nie obciążająca nogi, „kompozytowy podnosek,

Produkt zgodny z normą EN ISO 20345 SRC. Wymagana deklaracja zgodności.

Obuwie gumowo-filcowe

Buty gumowo-filcowe robocze, męskie, ciemnej barwy, wysokość ok. 35 cm, rozmiary: od 39 do 48, wierzch i spód z naturalnej gumy 100% **(nie z PCV)** odpornej na uszkodzenia mechaniczne, antypoślizgowe, wodoodporne, olejoodporne, podszewka-włóknina, dobrze ocieplone, kompozytowy podnosek,

Produkt zgodny z normą EN ISO 20345 OB CI SRC. Wymagana deklaracja zgodności.