

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części 1-30**

| Poz.<br>FC                             | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Część 1 – FARBY SPECJALISTYCZNE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                     | <p><b>BARWNIK A-A-59168</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850006649067</b></p> <p>Part Number 1: A-A-59168      Cage Code 1: 58536<br/> Part Number 2: AA59168-3      Cage Code 2: 58536<br/> Part Number 3: MIL-L-83795      Cage Code 3: 81349</p> <p>Barwnik A-A-59168<br/> Zestaw z barwinkiem i rozpuszczalnikiem<br/> Kolor: niebieski<br/> Palny<br/> Stosowany w defektoskopii.<br/> <b>OPAKOWANIE: PUSZKA 1 PINTA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.                                     | <p><b>FARBA POLIURETANOWA M85285-1H-002Q-16440</b></p> <p><b>Numer NSN: 8010012853046</b></p> <p>Part Number 1: M85285-1H-002Q-16440      Cage Code 1: 81349<br/> Part Number 2: M85285-1-H-16440-002Q      Cage Code 2: 81349<br/> Part Number 3: MIL-PRF-85285 TY1CLH      Cage Code 3: 80244</p> <p>FARBA POLIURETANOWA M85285-1H-002Q-16440.<br/> Farba poliuretanowa 04644AUX Typ I. Farba wykorzystywana przy obsłudze samolotu F-35 i sprzętu NOSP<br/> Farba dwuskładnikowa - komponent A i komponent B.<br/> Ilość każdego komponentu: 2 qt<br/> Numer koloru 16440 (Jasny szary)<br/> Cechy szczególne - wysoka zawartość substancji stałych<br/> <b>OPAKOWANIE: 1 GAL</b></p>                |
| 3.                                     | <p><b>FARBA POLIURET. M24667-V-L-1B-005G-17038</b></p> <p><b>Numer NSN: 8010015506866</b></p> <p>Part Number 1: M24667-V-L-1B-005G-17038      Cage Code 1: 81349<br/> Part Number 2: MIL-PRF-24667 TYPE V COMP L      Cage Code 2: 81349<br/> Part Number 3: INTERTHANE 990HS 17038 5GLKT      Cage Code 3: 028S6</p> <p>FARBA POLIURETANOWA M24667-V-L-1B-005G-17038.<br/> Farba poliuretanowa 04680KUX Typ I. Farba wykorzystywana przy obsłudze samolotu F-35 i sprzętu NOSP<br/> Składa się z komponentu A i B. Wewnątrz każdego opakowania jednostkowego 5 galonów.<br/> Numer koloru 17038 (czarny)<br/> Cechy szczególne - wysoka zawartość substancji stałych<br/> <b>OPAKOWANIE: 5 GAL</b></p> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.                     | <b>FARBA PODKŁADOWA TT-P-645</b><br><br><b>Numer NSN: 8010015459601</b><br><br>Part Number 1: TT-P-645                      Cage Code 1: 81348<br><br>FARBA PODKŁADOWA TT-P-645.<br>ITEM NAME: PRIMER COATING<br>Kolor: żółty<br>Numer koloru: 33793<br>Specjalne cechy: nie zawiera ołowiu,<br>Czas schnięcia: od 4 do 6 godzin<br>Składnik dodatkowy: cynk-molibden<br>Alternatywny part number: tt-p-645b<br><b>POJEMNOŚĆ: 600 MILILITRÓW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.                     | <b>GRUNT SELEDYNOWY MIL-PRF-23377 1G.</b><br><br><b>Numer NSN: 8010015553381</b><br><br>Part Number 1: MIL-PRF-23377                      Cage Code 1: 81349<br>Part Number 2: M23377-1N-001G                      Cage Code 2: 81349<br>Part Number 3: MIL-PRF-23377 TY1CLN                      Cage Code 3: 80244<br><br>Grunt seledynowy mil-prf-23377 1 galon.<br>Grunt używany jest m.in. Do naprawy<br>Powierzchni płatowca statków powietrznych.<br>Powstrzymuje korozję, odporny chemicznie.<br>Metoda aplikacji "ahee" natrysk w stanie obecnym lub<br>Natrysk po rozcięczeniu.<br>Znamionowy czas schnięcia maksymalnie 5000 godzin.<br>Kolor - odcień zielonego.<br><b>ZESTAW O POJEMNOŚCI 1GAL</b> zawiera dwa opakowania: żywicę epoksydową i rozpuszczalnik |
| <b>Część 2 – KLEJE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.                     | <b>KLEJ 19680200</b><br><br>Part Number 1: 19680200                      Cage Code 1: U1N05<br>Part Number 2: 968020<br><br>KLEJ 19680200.<br>PŁYN (SPOIWO) PRZECIWKO STRZĘPIENIU SIĘ TKANIN 19680200.<br>Bezbarwny płyn zapobiega strzępieniu się.<br>Do wzmacniania i łączenia powierzchni tkanin.<br>Nadaje się do uszczelniania otwartych krawędzi tkanin<br>Butelka dozująca<br><b>ZAWARTOŚĆ: 22,5 ML</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.                     | <b>KLEJ A-A-3097</b><br><br><b>Numer NSN: 8040016241544</b><br><br>Part Number 1: A-A-3097                      Cage Code 1: 58536<br>Part Number 2: A-A-3097 TY2CL5                      Cage Code 2: 80244<br><br>Klej A-A-3097 bezbarwny w tubce, ogólnego zastosowania, szybko wiążący metale, tworzywa sztuczne oraz kauczuk.<br><b>OPAKOWANIE: 20 GRAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <p><b>KLEJ CZERWONY RTV159</b></p> <p><b>Numer NSN: 8040001450450</b></p> <p>Part Number 1: RTV159                      Cage Code 1: 01139<br/> Part Number 2: RTV159 3TG                      Cage Code 2: 01139<br/> Part Number 3: AD-027                      Cage Code 3: 72914</p> <p>Klej czerwony RTV159<br/> Wysokiej wytrzymałości stosowany do spajania i uszczelniania w wysokich temperaturach.<br/> <b>1 SZT. - TUBKA O POJEMNOŚCI 70G.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | <p><b>KLEJ EPOKSYDOWY EPO-TEK 353ND 4 GRAM</b></p> <p><b>Numer NSN: 8040017062484</b></p> <p>Part Number 1: EPO-TEK 353ND 4 GRAM                      Cage Code 1: 33246<br/> Part Number 2: EPTK353004                      Cage Code 2: U5F65</p> <p>KLEJ EPOKSYDOWY EPO-TEK 353ND 4 GRAM.<br/> ITEM NAME: ADHESIVE<br/> EPO-TEK 353ND to składający się z dwóch składników, wysokotemperaturowy klej epoksydowy początkowo przeznaczony do półprzewodników, światłowodów oraz medycznych aplikacji. Stosowany do łączenia światłowodów na samolocie F-35.<br/> <b>OPAKOWANIE: ZESTAW 4 GRAMY</b></p>                                                                                                |
| 5. | <p><b>KLEJ NIEBIESKI P47125-001-01</b></p> <p><b>Numer NSN: 8040001594834</b></p> <p>Part Number 1: SM-C-808446-2                      Cage Code 1: 80063<br/> Part Number 2: P47125-001-01                      Cage Code 2: 18876</p> <p>Stosowany w temperaturach pokojowych do naprawy(sklejania) różnorodnych powierzchni.<br/> <b>OPAKOWANIE: 1 PINTA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | <p><b>KLEJ LOCTITE 263</b></p> <p><b>Numer NSN: 8040016219702</b></p> <p>Part Number 1: LOCTITE 263                      Cage Code 1: 12405<br/> Part Number 2: 5HYJ0                      Cage Code 2: 25795</p> <p>LOCTITE# 263 to czerwony, bloker gwintów o wysokiej wytrzymałości do trwałego blokowania i uszczelniania, nakrętek i kołków, aby zapobiec poluzowaniu spowodowanemu drganiami. Działa na wszystkich metalach, w tym podłożach pasywnych, takich jak stal nierdzewna, aluminium i powierzchniach powlekanych bez użycia podkładu.<br/> Moment zerwania dla śruby M10: 33Nm;<br/> Temperatura aplikacji: -550C do 1800C;<br/> Demontaż na ciepło;<br/> <b>OPAKOWANIE: 50 ML</b></p> |

**Część 3 – INNE ŚRODKI CHEMICZNE**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>ODMRAŻACZ A-A52624</b></p> <p><b>NSN: 6850006641403</b></p> <p>Part Number 1: D3306                      Cage Code 1: 81346<br/>Part Number 2: A-A52624                  Cage Code 2: 58536</p> <p>ODMRAŻACZ (ANTIFREEZE) A-A52624.<br/>Stosowany w śmigłowcu SH-2G.<br/><b>OPAKOWANIE: 1 GAL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | <p><b>PROSZEK DO DEFECTOSKOPII LD-4</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850014174455</b></p> <p>Part Number 1: LD-4                      Cage Code 1: 55208<br/>Part Number 2: ODP-340                  Cage Code 2: 03530</p> <p>Proszek do defektoskopii LD-4<br/>Kolor: różowy<br/>Stosowany do defektoskopii zewnętrznych zbiorników paliwa F-16.<br/><b>OPAKOWANIE 6 OZ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. | <p><b>PREPARAT DO ODTŁUSZCZ.LOCTITE 7063 400ML</b></p> <p>Produkt do odtłuszczania powierzchni przed klejeniem.<br/>Zastosowanie:<br/>Loctite 7063 jest zalecany do końcowego przedmontażowego przygotowywania wszystkich powierzchni, które będą klejone produktami LOCTITE.<br/>Ze względu na silne własności rozpuszczające jest on także bardzo skuteczny do mycia czy odtłuszczania części przy innych zastosowaniach.<br/>Dane techniczne:<br/>Rozpuszczalnik - Mieszanka rozpuszczalnika węglowodorowego, alkoholu alifatycznego i metylanu<br/>Wygląd - Klarowny, bezbarwny<br/>Ciężar właściwy w 25 st.C - 0.74<br/>Temp. Zapłonu (COC), st.C - 21 (WYSOCE ŁATWOPALNY)<br/>Ciśnienie par przy 20 st.C, mbar - 440<br/>Graniczna wartość stężenia,(ACGIH), ppm - 600<br/>Korozyjność - żadna<br/>Czas wysychania w 20 st.C, sek - 60<br/>Produkt LOCTITE 7063 jest jednoskładnikowym, nie zawierającym CFC, rozpuszczalnikowym preparatem do zmywania i odtłuszczania powierzchni przeznaczonych do klejenia produktami Loctite. Produkt jest WYSOCE ŁATWOPALNY. Można go stosować zamiast 1,1,1 tróchloroetanu.<br/>Producent: Henkel Technologies<br/>Preparat wykorzystywany do naprawy sprzętu: uzbrojenia i elektroniki oraz informatyki i łączności.<br/><b>OPAKOWANIE: 400 ML</b></p> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.                                            | <p><b>PŁYN OBRÓBKOWY ACCU-LUBE LB-2000</b></p> <p>Rodzaj: Płyn do obróbki metali.<br/> Cechy: biodegradowalny smar MQL na bazie roślinnej.<br/> Aplikacja: do obróbki średnio-ciężkiej, wiercenia, gwintowania, piłowania, tłoczenia, walcowania i przeciągania.<br/> Waga: 8,5 lbs.<br/> Marka: ACCU-LUBE<br/> Model: LB-2000<br/> <b>OPAKOWANIE: 1 GALON</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Część 4 – PŁYNY DO POWŁOK CHROMOWANYCH</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                                            | <p><b>PŁYN DO POWŁOK CHROMIANOWYCH 80500515</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850017011115</b></p> <p>Part Number 1: 80500515      Cage Code 1: 11924<br/> Part Number 2: 80500515      Cage Code 2: U0UV8</p> <p>PŁYN DO POWŁOK CHROMIANOWYCH 80500515.<br/> Powszechne użycie: Do nakładania chromianowych powłok konwersyjnych na osad kadmowy lub cynkowy.<br/> Okres trwałości: 10 lat, przy prawidłowym przechowywaniu w temperaturze pokojowej (20-25oC/68-77oF) i z dala od światła<br/> Klasyfikacja towarów niebezpiecznych/właściwa nazwa wysyłki UN3264, klasa 8, PG III<br/> Ciecz, kwaśna, nieorganiczna, n.o.s. (kwas siarkowy, dwuchromian sodu)<br/> <b>OPAKOWANIE: 1 LITR</b></p> |
| 2.                                            | <p><b>PŁYN DO POWŁOK CHROMIANOWYCH 80500520</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850016904209</b></p> <p>Part Number 1: 80500520      Cage Code 1: 11924</p> <p>PŁYN DO POWŁOK CHROMIANOWYCH 80500520.<br/> Płyn do nakładania powłok chromianowych 80500520.<br/> Powszechne użycie: Do nakładania chromianowych powłok konwersyjnych na osad kadmowy lub cynkowy.<br/> Okres trwałości: 10 lat, przy prawidłowym przechowywaniu w temperaturze pokojowej (20-25oC/68-77oF) i z dala od światła<br/> Klasyfikacja towarów niebezpiecznych/właściwa nazwa wysyłki UN3264, klasa 8, PG III Ciecz, kwaśna, nieorganiczna, n.o.s. (kwas siarkowy, dwuchromian sodu)<br/> <b>POJEMNOŚĆ: 4 L</b></p>        |
| <b>Część 5 – ŚRODKI DO POWLEKANIA</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                                            | <p><b>ŚRODEK DO POWLEKANIA GALWAN. 80507015</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850017008837</b></p> <p>Part Number 1: 80507015      Cage Code 1: 11924<br/> Part Number 2: 80507015      Cage Code 2: U0UV8</p> <p>ŚRODEK DO POWLEKANIA GALWANICZNEGO 80507015.<br/> Protektorowa ochrona antykorozyjna żelaza, stali, żeliwa. 80507015<br/> Okres trwałości 4 lata. Uwaga: Specyfikacja Boeinga BAC 5854, DPS 9.89 i PS 13113</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <p>wymaga testowania kruchości wodorowej w odstępach 12- miesięcznych dla każdej partii roztworu, tj. 12-miesięcznego okresu trwałości od daty pozytywnej testu.<br/>Waga: 3 lb (pound)<br/><b>OPAKOWANIE: 1 LITR</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.                                                    | <p><b>ŚRODEK DO POWLEKANIA GALWAN. 80507020</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850003069596</b></p> <p>Part Number 1: 80507020                      Cage Code 1: 11924<br/>Part Number 2: SPS 5070                      Cage Code 2: 11924<br/>Part Number 3: 2023-P                      Cage Code 3: 11924</p> <p>ŚRODEK DO POWLEKANIA GALWANICZNEGO 80507020.<br/>Protektorowa ochrona antykorozyjna żelaza, stali, żeliwa. 80507015<br/>Okres trwałości 4 lata. Uwaga: Specyfikacja Boeinga BAC 5854, DPS 9.89 i PS 13113 wymaga testowania kruchości wodorowej w odstępach 12- miesięcznych dla każdej partii roztworu, tj. 12-miesięcznego okresu trwałości od daty pozytywnej testu.<br/><b>OPAKOWANIE: 4 L</b></p>                                                      |
| <b>Część 6 – PŁYN CZYSZCZĄCY HFE-71IPA 1 GAL PAIL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                                                    | <p><b>PŁYN CZYSZCZĄCY HFE-71IPA 1 GAL PAIL</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850015179201</b></p> <p>Part Number 1: HFE-71IPA 1 GAL PAIL                      Cage Code 1: 0T1L6<br/>Part Number 2: HFE-71IPA 1 GAL PAIL                      Cage Code 2: 76381</p> <p>PŁYN CZYSZCZĄCY HFE-71IPA 1 GAL PAIL.<br/>Płyn do lekkich zadań związanych z czyszczeniem i odtłuszczaniem materiałów, takich jak CFC-113, HCFC-14lb i 1,1,1-trichloroetan w wielu zastosowaniach. Płyn Novec 71IPA ma niski poziom profil toksykologiczny. Novec 71IPA jest idealny do precyzyjnego i specjalistycznego czyszczenia i płukania, usuwanie cząstek stałych, odcisków palców i lekkich zabrudzeń z części metalowych, plastikowych i szklanych.<br/><b>ILOŚĆ W OPAKOWANIU: 1 GAL</b></p> |
| <b>Część 7 – WZORZEC FIELDLAB 58 600-00173</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                                                    | <p><b>WZORZEC FIELDLAB 58 600-00173</b></p> <p><b>NSN: 9150017066924</b></p> <p>Part Number 1: 600-00173                      Cage Code 1: 1BL81</p> <p>Wzorzec fieldlab 58 600-00173.<br/>Wzorzec weryfikacyjny fieldlab58 600-00173<br/>Item name: lubricating oil,utility<br/>Fieldlab 58 verification fluid - wzorzec olejowy do sprawdzania poprawności pracy analizatora fieldlab 58.<br/>Postać fizyczna: ciecz<br/>Maksymalna temperatura krzepnięcia -60,00 celcjusza<br/>Ciecz; kolor: czerwony; lekki zapach węglowodorów<br/><b>(JM – sztuka)</b></p>                                                                                                                                                                                                      |

**Część 8 – SMARY**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>SMAR LOCTITE 8150 ANTI-SEIZE 400ML</b><br><br>Smar LOCTITE 8150 Anti-Seize 400ml.<br>Smar na bazie aluminium. Zapobiega zacieraniu się elementów i korozji. Typowe obszary zastosowań: śruby, nakrętki, rury, wymienniki ciepła, instalacje olejowe i palniki gazowe.<br>Skład chemiczny - syntetyczny.<br>Nośnik medialny - 100% płyn + pasta.<br>Temperaturowy zakres zastosowań - -30 do +900 st.C.<br><b>OBJĘTOŚĆ: 400 ML</b>                                                                                                                                           |
| 2. | <b>SMAR LOTNICZY KRYTOX 240AC 453G</b><br><br>SMAR LOTNICZY KRYTOX 240AC 453G.<br>Preparat przeznaczony do statycznego i dynamicznego smarowania uszczeltek w układach paliwowych oraz łożysk w układach napędowych samolotu C-130 Hercules. Preparat posiada konsystencję maślaną, gładką o zabarwieniu białym. Jest stabilny termicznie, niepalny i chemicznie obojętny na powszechnie stosowane paliwa i rozpuszczalniki.<br>Zakres temperatury stosowania: od -30 do powyżej 204 stopni C. Producent: USA<br><b>OPAKOWANIE: PUSZKA PLASTIKOWA O MASIE 1 LB</b>             |
| 3. | <b>SMAR VERSILUBE G-351 8 UNCJI</b><br><br><b>Numer NSN: 9150002575358</b><br><br>Part Number 1: VERSILUBE G-351      Cage Code 1: 00CE9<br>Part Number 2: MIL-L-15719      Cage Code 2: 81349<br><br><b>SMAR VERSILUBE G-351 8 UNCJI.</b><br>Smar do silników elektrycznych izolowanych silikonem.<br>Zastosowanie na samolocie C-130 Hercules oraz pracach warsztatowych.<br>Skład: silikon. Producent USA.<br><b>OPAKOWANIE: 8 UNCJI</b>                                                                                                                                    |
| 4. | <b>SMAR PRZECIWZATARCIOWY NSBT-16N</b><br><br><b>Numer NSN: 9150001050270</b><br><br>Part Number 1: NSBT-16N      Cage Code 1: 5W425<br>Part Number 2: NSBT-16N      Cage Code 2: A0311<br>Part Number 3: NSBT-16N      Cage Code 3: U18Y8<br><br><b>SMAR PRZECIWZATARCIOWY NSBT-16N</b><br>Zwiększa skuteczność przeciwzatarciową.<br>Zapewnia absolutną ochronę przed korozją i zatarciem;<br>Zapobiega korozji stali nierdzewnej i innych twardszych metali<br>Umożliwia demontaż nawet po ekspozycji na wysoką temperaturę;<br><b>OPAKOWANIE: PUSZKA O POJEMNOŚCI 1 LB</b> |
| 5. | <b>SMAR PRZECIWZATARCIOWY NSBT-8</b><br><br><b>Numer NSN: 9150010878254</b><br><br>Part Number 1: NSBT-8      Cage Code 1: 5W425<br>Part Number 2: MIL-A-907      Cage Code 2: 81349<br><br><b>SMAR PRZECIWZATARCIOWY NSBT-8.</b><br>Zwiększa skuteczność przeciwzatarciową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |              |       |                |            |              |       |                |            |             |       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|----------------|------------|--------------|-------|----------------|------------|-------------|-------|
|                                             | <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-chroni części do 1800 st. F</li><li>-zapewnia absolutną ochronę przed korozją i zatarciem.</li><li>-zapobiega korozji stali nierdzewnej i innych twardszych metali;</li><li>-umożliwia demontaż nawet po ekspozycji na wysoką temperaturę;</li></ul> <p>Zastosowanie samolot C-130 Hercules.</p> <p>Producent: USA Bostik</p> <p><b>OPAKOWANIE: 8-UNCJOWA PUSZKA Z GÓRNĄ SZCZOTKĄ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |              |       |                |            |              |       |                |            |             |       |
| 6.                                          | <p><b>SMAR AMS-G-4343</b></p> <p><b>NSN: 9150001199291</b></p> <table><tr><td>Part Number 1:</td><td>AMS-G-4343</td><td>Cage Code :</td><td>0U583</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>MIL-G-4343</td><td>Cage Code :</td><td>81349</td></tr><tr><td>Part Number 3:</td><td>AMS-G-4343</td><td>Cage Code :</td><td>81343</td></tr></table> <p>Smar AMS-G-4343.</p> <p>Opakowanie tubka 2 uncje, antykorozyjny o niskim stopniu parowania.</p> <p>Minimalna temperatura topnienia 163 st.C</p> <p>Stosowany do obsługi samolotu F-16. Wyrób produkcji USA.</p> <p><b>OPAKOWANIE: TUBKA 2 OZ (USA)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Part Number 1: | AMS-G-4343   | Cage Code :  | 0U583 | Part Number 2: | MIL-G-4343 | Cage Code :  | 81349 | Part Number 3: | AMS-G-4343 | Cage Code : | 81343 |
| Part Number 1:                              | AMS-G-4343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cage Code :    | 0U583        |              |       |                |            |              |       |                |            |             |       |
| Part Number 2:                              | MIL-G-4343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cage Code :    | 81349        |              |       |                |            |              |       |                |            |             |       |
| Part Number 3:                              | AMS-G-4343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cage Code :    | 81343        |              |       |                |            |              |       |                |            |             |       |
| <b>Część 9 – SMAR TW 25B MIL-COMM 1.5OZ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |              |       |                |            |              |       |                |            |             |       |
| 1.                                          | <p><b>SMAR TW 25B MIL-COMM 1.5OZ</b></p> <p>SMAR TW25B MIL-COMM 1.5OZ.</p> <p>Smar syntetyczny na bazie PTFE do użytku w wyjątkowo trudnych warunkach.</p> <p>Minimalizuje gromadzenie się piasku, pyłu i zanieczyszczeń. Zapewnia ochronę przed korozją dla wszystkich metali, urządzeń eksploatacyjnych z zakresu uzbrojenia we wszystkich rodzajach środowisk.</p> <p>Temperatura stosowania: -67st.C do 232st.C</p> <p>Producent: MIL-COMM</p> <p><b>OPAKOWANIE: TUBKA 1.5 OZ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |              |       |                |            |              |       |                |            |             |       |
| <b>Część 10 – WOSKI/ PASTY</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |              |       |                |            |              |       |                |            |             |       |
| 1.                                          | <p><b>PASTA CHŁODZĄCO-SMARUJĄCA BOELUBE70302</b></p> <p><b>Numer NSN: 9150016742598</b></p> <table><tr><td>Part Number 1:</td><td>BOELUBE70302</td><td>Cage Code 1:</td><td>A0311</td></tr><tr><td>Part Number 2:</td><td>70302-12</td><td>Cage Code 2:</td><td>18554</td></tr></table> <p>PASTA CHŁODZĄCO-SMARUJĄCA BOELUBE70302.</p> <p>ITEM NAME: CUTTING COMPOUND, PASTE</p> <p>Pasta chłodząco-smarująca BOELUBE70302 to miękki niebieski smar w opakowaniu 12oz (340g), który jest nietoksyczny, niedrażniący i bezpieczny dla środowiska. Pasta tworzy cienki film smarujący, który znacznie zmniejsza tarcie oraz minimalizuje wytwarzanie ciepła. Pasta stosowana przy pracach związanych z wierceniem, rozwiercaniem oraz gwintowaniem.</p> <p>Kolor - niebieski</p> <p>Temperatura topnienia - 32-43°C (90-110 F)</p> <p><b>POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA – 12 OZ</b></p> | Part Number 1: | BOELUBE70302 | Cage Code 1: | A0311 | Part Number 2: | 70302-12   | Cage Code 2: | 18554 |                |            |             |       |
| Part Number 1:                              | BOELUBE70302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cage Code 1:   | A0311        |              |       |                |            |              |       |                |            |             |       |
| Part Number 2:                              | 70302-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cage Code 2:   | 18554        |              |       |                |            |              |       |                |            |             |       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2. | <b>MLEKO MAGNEZJOWE NDC57896-0649-12</b><br><br><b>Numer NSN: 6505001487263</b><br><br>Part Number 1: NDC57896-0649-12      Cage Code 1: 06WD3<br>Part Number 2: NDC00280-0030-12      Cage Code 2: 3KEK9<br>Part Number 3: NDC12843-0353-02      Cage Code 3: 07HH4<br><br>MLEKO MAGNEZJOWE NDC57896-0649-12.<br>Mleko magnezjowe stosowane podczas obsługi na sprzęcie lotniczym.<br><b>POJEMNOŚĆ: BUTELKA 12 OZ</b>                                                                                     |  |
| 3  | <b>WOSK PARAFINOWY A-A-59255</b><br><br><b>Numer NSN: 9160002852044</b><br><br>Part Number 1: A-A-59255      Cage Code 1: 58536<br>Part Number 2: VVW95      Cage Code 2: 81348<br><br>Wosk parafinowy a-a-59255<br>W pełni rafinowany<br>Temperatura topnienia: 135-140f<br>Używany przy obsłudze sprzętu spadochronowego samolotu f-16.<br><b>OPAKOWANIE - KRAŻEK 1 LB</b>                                                                                                                               |  |
| 4. | <b>OSUSZACZ POCHŁANIAJĄCY MIL-D-3464</b><br><br><b>Numer NSN: 6850002646568</b><br><br>Part Number 1: MIL-D-3464      Cage Code 1: 81349<br>Part Number 2: 8495-2      Cage Code 2: 79500<br><br>Osuszacz pochłaniający mil-d-3464.<br>Osuszacz - środek pochłaniający (desiccant) mil-d-3464, występuje na Śmigłowcu sh2g.<br><b>OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE: 5,0 GALONÓW</b>                                                                                                                                  |  |
| 5. | <b>WAZELINA VV-P-236 1LB</b><br><br><b>Numer NSN: 9150002500926</b><br><br>Part Number 1: VV-P-236      Cage Code 1: 81348<br>Part Number 2: 14P1      Cage Code 2: 82146<br><br>Wazelina VV-P-236 1LB.<br>Materiał wykorzystywany w procesie obsługowym samolotu F-16 i sprzętu towarzyszącego.<br><b>OPAKOWANIE: 1.750 POUNDS</b>                                                                                                                                                                        |  |
| 6. | <b>ŻEL DO DEFECT.ULTRADŹWIĘK.6850011574348</b><br><br><b>Numer NSN: 6850011574348</b><br><br>Part Number 1: 25-901      Cage Code 1: 0JXX2<br>Part Number 2: SOUNDSAFE      Cage Code 2: 0JXX2<br>Part Number 3: ULTRAGEL II      Cage Code 3: 0JXX2<br>Part Number 4: ULTRAGEL II      Cage Code 4: 57869<br><br>ŻEL DO DEFECTOSKOPII ULTRADŹWIĘKOWEJ 6850011574348.<br>Zakres temperatur: -10 do 275F.<br>Żel przewodzący używany do badań ultradźwiękowych kolor niebieski.<br><b>OPAKOWANIE: 1 GAL</b> |  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.                                                    | <p><b>ŻYWICA EPOKSYDOWA 552059-01</b></p> <p><b>Numer NSN: 8010000822450</b></p> <p>Part Number 1: 552059-01      Cage Code 1: 08748<br/> Part Number 2: M23377-1C-002G      Cage Code 2: 81349</p> <p>Żywica epoksydowa 552059-01<br/> Komplet do powlekania na bazie na żywicy epoksydowej elementów struktury samolotu F-16.<br/> Czas schnięcia # 5 godzin<br/> Kolor - żółty<br/> <b>ZESTAW SKŁADNIKÓW # 2 PUSZKI PO 1 GALON KAŻDA</b></p>                                                                                                    |
| 8.                                                    | <p><b>PŁYN DO SPRAW.SZCZ.MIL-PRF-25567 TYPE 1</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850006211820</b></p> <p>Part Number 1: MIL-PRF-25567 TYPE 1      Cage Code 1: 81349<br/> Part Number 2: MIL-PRF-25567E      Cage Code 2: 1PYM1</p> <p>Płyn do sprawdzania szczelności MIL-PRF-25567 TYPE 1.<br/> Mieszanaka przeznaczona do wykrywania nieszczelności w układach wysokiego i niskiego ciśnienia.<br/> Postać fizyczna: ciecz,<br/> <b>OPAKOWANIE: BUTELKA POLIETYLENOWA 4 UNCJE</b></p>                                                                    |
| <b>Część 11 – WYWOŁYWACZ NATRYS.ARDROX 9D1B 400ML</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                    | <p><b>WYWOŁYWACZ NATRYS.ARDROX 9D1B 400ML</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850993361640</b></p> <p>Part Number 1: ARDROX 9D1B(AEROZOL)      Cage Code 1: K6858</p> <p>WYWOŁYWACZ NATRYSKOWY ARDROX 9D1B 400ML.<br/> Ardrox 9D1B <b>spray developer white 400ml.</b><br/> Produkt w sprayu, stosowany w defektoskopii kolorowej na śmigłowcu AW149. Ma za zadanie wykrywanie pęknięć i wad korozyjnych (korozja wżerowa, ubytki materiału na skutek korozji).<br/> <b>OPAKOWANIE: 400ML (AEROZOL)</b></p>                                                  |
| <b>CZĘŚĆ 12 – WYWOŁYWACZ DO PENETRANTÓW ZP-14A</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                    | <p><b>WYWOŁYWACZ DO PENETRANTÓW ZP-14A</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850015874671</b></p> <p>Part Number 1: ZP-14A      Cage Code 1: 37676<br/> Part Number 2: 01-3381-75      Cage Code 2: 37676</p> <p>Wywołrywacz do penetrantów zp-14a<br/> Biały, swobodnie pływający proszek, rozpuszczający się w wodzie tworząc przezroczysty, bezbarwny biodegradowalny roztwór wywołrywacza.<br/> Stosowany w diagnostyce nieniszczącej samolotu f-16.<br/> Zatwierdzony według ams2644, postać b, typ 1.<br/> <b>OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE 20,0 FUNTÓW</b></p> |

**Część 13 – PENETRANT DO DEFEKTOSKOPII ZL-67-5**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>PENETRANT DO DEFEKTOSKOPII ZL-67-5</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850015635956</b></p> <p>Part Number 1: ZL-67/5                      Cage Code 1: Z7P92<br/> Part Number 2: MAGNAFLUX ZL67              Cage Code 2: 37676</p> <p>Penetrant do defektoskopii ZL-67-5<br/> Zmywalny wodą<br/> Gęstość: 0.985g/cm<br/> Lepkość CS: 23,5 przy 100F<br/> Stosowany w eksploatacji F-16.<br/> <b>OPAKOWANIA: 5 GAL</b></p> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Część 14 – TALK KOSMETYCZNY 9OZ.U-T-30**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>TALK KOSMETYCZNY 9OZ.U-T-30</b></p> <p><b>Numer NSN: 8510008170295</b></p> <p>Part Number 1: A-A-42                      Cage Code 1: 58536<br/> Part Number 2: U-T-30                      Cage Code 2: 81348<br/> Part Number 3: JOHNSON'S BABY POWDER/JBP      Cage Code 3: 1R840</p> <p>Talk kosmetyczny 9oz.U-T-30<br/> <b>OPAKOWANIE: 9 OZ</b></p> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Część 15 – PŁYN MONTAŻOWY ASSEMBLY FLUID 1**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>PŁYN MONTAŻOWY ASSEMBLY FLUID 1</b></p> <p><b>NSN 9150001595012 dla opakowania 10x4OZ</b></p> <p>Part Number 1: ASSEMBLY FLUID 1              Cage Code 1: 56385<br/> Part Number 2: HMS7-1189              Cage Code 2: 8V613</p> <p>Płyn montażowy używany w procesie eksploatacji samolotu F-16 oraz silnika F100-PW-229.<br/> <b>OPAKOWANIE: TUBA 4 OZ</b></p> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Część 16 – ŚRODKI ANTYKOROZYJNE/ ANTYBLOKUJĄCE**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>ŚRODEK ANTYKOROZYJNY MIL-C-11796</b></p> <p><b>Numer NSN: 8030002312353</b></p> <p>Part Number 1: MIL-C-11796              Cage Code 1: 81349<br/> Part Number 2: NOX RUST 509              Cage Code 2: 6X798</p> <p>ŚRODEK ANTYKOROZYJNY MIL-C-11796.<br/> Występuje w śmigłowcu sh2g kaman<br/> Do zapobiegania korozji łożysk tocznych oraz do stosowania na obrabianych powierzchniach, gdzie wymagany jest materiał ochronny, który można szczotkować i łatwo usuwać w temperaturze pokojowej.<br/> <b>OPAKOWANIE: 5 FUNTÓW PUSZKA</b></p> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <p><b>POWŁOKA ANTYK. ALODINE 1132 TOUCH-N-PREP</b></p> <p><b>Numer NSN: 8030014600246</b></p> <p>Part Number 1: ALODINE 1132 TOUCH-N-PREP Cage Code 1: 71410<br/> Part Number 2: BONDERITE M-CR 1132 AERO Cage Code 2: 33564</p> <p>Powłoka antykorozyjna alodine 1132 touch-n-prep.<br/> Powłoka antykorozyjna w sztyfcie.<br/> Sztyft do aplikacji powłoki antykorozyjnej poprzez pasywację bez konieczności splukiwania wodą. Sztyft przeznaczony do otworów.<br/> Specyfikacja: ams-c-83231 class a type ii<br/> Norma: mil-dtl-81706, ty i, ci 1a, form vi, method d<br/> <b>POJEMNOŚĆ 35 GRAM - OPAKOWANIE ZAWIERA 12 SZT</b></p> |
| 3. | <p><b>ŚRODEK ANTYBLOKUJĄCY AMS2518</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850010445034</b></p> <p>Part Number 1: AMS2518 Cage Code 1: 0U583<br/> Part Number 2: MIL-T-5544 Cage Code 2: 6X798</p> <p>ŚRODEK ANTYBLOKUJĄCY AMS2518</p> <p>Skład: opiłki grafitu.<br/> Stosowany w połączeniach gwintowanych do 538c, przeciwdziała spiekaniu.<br/> Używany w procesie obsługowym systemu uzbrojenia samolotu f-16.<br/> <b>OPAKOWANIE: PUSZKA 1 FUNT</b></p>                                                                                                                                                                                          |
| 4. | <p><b>PREPARAT ANTYKOROZYJNY TG-1 28G</b></p> <p><b>Numer NSN: 8030014504009</b></p> <p>Part Number 1: TG-1 Cage Code 1: 05SA2<br/> Part Number 2: MARELUBE TEF 45 Cage Code 2: 02AC6</p> <p>Preparat antykorozyjny tg-1 28g.<br/> Preparat przeznaczony jest do zabezpieczenia przed korozją.<br/> Odporny na działanie czynników atmosferycznych.<br/> Służy do smarowania, zabezpieczenia i konserwowania.<br/> Stosowany między innymi na okrętach typu ohp.<br/> Producent: ultra safety systems inc.<br/> <b>OPAKOWANIE: STRZYKAWKA ZE SMAREM - 28 GRAM</b></p>                                                                   |
| 5. | <p><b>ŚRODEK ANTYKOROZYJNY TECTYL 502C 0,95L</b></p> <p><b>Numer NSN: 8030011491731</b></p> <p>Part Number 1: TECTYL 502C Cage Code 1: OYMU2<br/> Part Number 2: VPCI-369M Cage Code 2: 44695</p> <p>Środek antykorozyjny TECTYL 502C, puszka o pojemności ok 0,95l. Służy do ochrony zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni maszyn, elementów nośnych i innych części metalowych przy małej cyrkulacji powietrza.<br/> <b>OPAKOWANIE: PUSZKA O POJEMNOŚCI OK 0,95 L</b></p>                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | <p><b>MIESZANKA ANTYKOR.ARDROX 3705-5GL</b></p> <p><b>Numer NSN: 8030016910395</b></p> <p>Part Number 1: ARDROX 3705-5GL      Cage Code 1: 0L040<br/> Part Number 2: 50557128      Cage Code 2: 0L040</p> <p>MIESZANKA ANTYKOROZYJNA ARDROX 3705-5GL<br/> ARDROX 3705 jest inhibitorem na bazie wody, który został specjalnie opracowany do dodawania do zbiorników wody płuczącej w celu powstrzymania rdzewienia błyskawicznego składników żelaznych. Po dodaniu do wód płuczących ARDROX 3705 może zapewnić ochronę składników żelaznych w dobrych warunkach przechowywania w pomieszczeniach przez okres do ośmiu tygodni.<br/> Właściwości fizyczne i chemiczne:<br/> Bezbarwna oraz bezwonna ciecz;<br/> Ph: 11.0-12.0;<br/> Gęstość: 1,078 g/cm<sup>3</sup>;<br/> W pełni rozpuszczalny.<br/> <b>POJEMNIK: 5 GAL</b></p>                    |
| 7. | <p><b>MIESZANKA ANTYKOR. MIL-PRF-16173 CL1GR5</b></p> <p><b>Numer NSN: 8030001371671</b></p> <p>Part Number 1: MIL-PRF-16173 CL1GR5      Cage Code 1: 80244<br/> Part Number 2: ESGARD PL-5      Cage Code 2: 0N1W9</p> <p>MIESZANKA ANTYKOROZYJNA MIL-PRF-16173 CL1GR5<br/> ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY MIL-PRF-16173 CL1GR5<br/> "MIL-PRF-16173 Grade 5 Class 1, to środek wypierający wodę zapobiegający korozji, jest dostarczany w stanie gotowym do użycia. MIL-PRF-16173 Grade 5 Class 1 jest przeznaczony do ochrony części żelaznych i nieżelaznych. Utwardzona powłoka tworzy jasnobursztynowy i półprzezroczysty olejowy film ochronny.<br/> Dane techniczne:<br/> Barwa: jasnobursztynowy. Czas wiązania: 1 godzina. Czas wiązania: 10 minut.<br/> Czas pełnego utwardzenia: 24 godziny.<br/> <b>POJEMNIK: 5 GAL</b></p>                     |
| 8. | <p><b>MIESZANKA ANTYKOR. MIL-PRF-16173 CL1 GR3</b></p> <p><b>Numer NSN: 8030002441296</b></p> <p>Part Number 1: MIL-PRF-16173 CL1 GR3      Cage Code 1: 81349<br/> Part Number 2: NOX-RUST 503 DHS      Cage Code 2: 0YMU2</p> <p>MIESZANKA ANTYKOROZYJNA MIL-PRF-16173 CL1 GR3<br/> ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY MIL-PRF-16173 CL1 GR3<br/> "MIL-PRF-16173 Grade 3 Class 1, to środek zapobiegający korozji wypierający wodę i roztwory soli, jest dostarczany w stanie gotowym do użycia. MIL-PRF-16173 Grade 3 Class 1 jest przeznaczony do ochrony powierzchni części metalowych i fosforanowych. Utwardzona powłoka tworzy jasnobursztynowy i półprzezroczysty olejowy film ochronny.<br/> Dane techniczne:<br/> Barwa: jasnobursztynowy.<br/> Czas wiązania: 4 godziny.<br/> Czas pełnego utwardzenia - 24 godziny.<br/> <b>POJEMNIK: 1 GAL</b></p> |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 9.                                                | <b>ŚRODEK ANTYBLOK. MIL-PRF-83483-1LB-CAN</b><br><br><b>Numer NSN:</b> 8030000878630<br><br>Part Number 1: MIL-PRF-83483-1LB-CAN Cage Code 1: 81349<br>Part Number 2: MIL-T-83483 Cage Code 2: 81349<br>Part Number 3: 26203 Cage Code 3: 07431<br><br>Środek antyblokujący MIL-PRF-83483-1LB-CAN<br>Skład: dwusiarczek molibdenu<br>Używany w połączeniach gwintowanych, przeciwdziała spiekaniu.<br>Stosowany przy eksploatacji systemu uzbrojenia samolotu F-16.<br><b>OPAKOWANIE: 1 FUNT</b> |  |  |
| 10.                                               | <b>ŚRODEK ANTYKOROZYJNY TECTYL 846</b><br><br><b>Numer NSN:</b> 8030000625866<br><br>Part Number 1: TECTYL 846 Cage Code 1: 81355<br>Part Number 2: NOX RUST X110 Cage Code 2: 6X798<br>Part Number 3: MIL-C-16173 Cage Code 3: 81349<br><br>Środek antykorozyjny TECTYL 846, grubość powłoki: 1/64 cala, przeźroczysty.<br>Używany w procesie obsługowym systemu uzbrojenia samolotu F-16.<br><b>OPAKOWANIE 1 GALON US</b>                                                                      |  |  |
| 11.                                               | <b>MIESZANKA ANTYKOR.MIL-PRF-16173 CL2GR4</b><br><br><b>Numer NSN:</b> 8030013965738<br><br>Part Number 1: MIL-PRF-16173 CL2GR4 Cage Code 1: 80244<br>Part Number 2: MIL-PRF-16173 Cage Code 2:<br><br>MIESZANKA ANTYKOROZYJNA MIL-PRF-16173 CL2GR4<br>Klasa związków zapobiegających korozji: MIL-PRF-16173 CL2 (Low VCO).<br>Wysokolotne związki organiczne nie przekraczają 2.8 lbs/gal (340 gramów/litr).<br><b>OPAKOWANIE: 1 PINTA</b>                                                      |  |  |
| <b>Część 17 – ŚRODEK ANTYKOROZYJNY V80-M 4OZ</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 1.                                                | <b>ŚRODEK ANTYKOROZYJNY V80-M 4OZ</b><br><br>ŚRODEK ANTYKOROZYJNY V80-M 4 OZ.<br>Inhibitor korozji, środek antykorozyjny hamujący przebieg procesów niszczenia materiałów instalacji. Inhibitory mogą zmniejszać szybkość postępowania korozji poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu, nie usuwając jednak powstałych przed ich użyciem skutków korozji, rdzy i osadu.<br><b>OPAKOWANIE: 4 OZ</b>                                                                             |  |  |
| <b>Część 18 – ŚRODEK ANTYKOROZYJNY MIL-C-8188</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 1.                                                | <b>ŚRODEK ANTYKOROZYJNY MIL-C-8188</b><br><br><b>Numer NSN:</b> 6850002097231<br><br>Part Number 1: MIL-C-8188 Cage Code 1: 81349<br>Part Number 2: MIL-PRF-8188 Cage Code 2: 81349                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Środek antykorozyjny MIL-C-8188.<br>Zastosowanie: do silników lotniczych.<br><b>OPAKOWANIE MA POJEMNOŚĆ 1 GALON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Część 19 – ŚRODEK ANTYKOROZYJNY BRAYCO 589 1GAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                                     | <b>ŚRODEK ANTYKOROZYJNY BRAYCO 589 1GAL</b><br><br>ŚRODEK ANTYKOROZYJNY BRAYCO 589 1GAL.<br>Preparat do smarowania turbin samolotów, zapewnia długotrwałą konserwację i trwałość.<br><b>POJEMNOŚĆ: 1 GALON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Część 20 – PREPARAT ANTYKOROZYJNY ARDROX AV100D</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                                     | <b>PREPARAT ANTYKOROZYJNY ARDROX AV100D</b><br><br>Preparat hamujący, zabezpieczający przed korozją.<br>Stosowany jest jako powłoki do ochrony metali powszechnie stosowanych w konstrukcji kadłuba i elementów kosmicznych przed korozją.<br>Może być stosowany do malowanych i niemalowanych powierzchni.<br>Spełnia normę mil-c-16173.<br><b>OPAKOWANIE: 1 L</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Część 21 – ŚRODKI CZYSZCZĄCE</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                                     | <b>ŚRODEK CZYSZCZĄCY TYP III MIL-PRF-680</b><br><br><b>Numer NSN: 6850014742318</b><br><br>Part Number 1: MIL-PRF-680                      Cage Code 1: 81349<br>Part Number 2: AXAREL 3000                      Cage Code 2: 0WUA8<br><br>ŚRODEK CZYSZCZĄCY TYP III MIL-PRF-680.<br>ITEM NAME: CLEANING COMPOUND,<br>Środek służący do czyszczenia i odtuszczania części metalowych.<br>Temperatura zapłonu: 102 °C (215.6 °F); Temperatura wrzenia: 233 # 291 °C (451.4 # 555.8 °F); Military/Aerospace Specification: MIL-PRF-87937 TYP III.<br><b>1 SZT = OPAKOWANIE 1 GALON</b> |
| 2.                                                     | <b>ŚRODEK CZYSZCZĄCY TURBINY MIL-PRF-85704</b><br><br><b>Numer NSN: 6850001817594</b><br><br>Part Number 1: MIL-PRF-85704                      Cage Code 1: 81349<br>Part Number 2: B AND B 3100                      Cage Code 2: 21361<br><br>ŚRODEK CZYSZCZĄCY TURBINY MIL-PRF-85704.<br>Środek czyszczący turbiny (CLEANING COMPOUND,ENGINE GAS PATH), nr części: MIL-PRF-85704.<br>Określenie: Element znajduje się na fregatach rakietowych Typu OHP.<br>Producent: MILITARY SPECIFICATION.<br><b>OPAKOWANIE: 5 GALONÓW</b>                                                    |
| 3.                                                     | <b>ŚRODEK CZYSZCZĄCY MIL-C-85704</b><br><br><b>Numer NSN: 6850013705245</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Part Number 1: MIL-C-85704      Cage Code 1: 81349<br>Part Number 2: M85704-IIR-A      Cage Code 2: 81349<br><br>Środek czyszczący (cleaning compound) mil-c-85704, występuje na Śmigłowcu sh2g.<br><b>OPAKOWANIE: 5 GALON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. | <b>ŚRODEK CZYSZCZĄCY PLEXUS P-P-560 TYPE III</b><br><br><b>Numer NSN: 7930014336632</b><br><br>Part Number 1: P-P-560 TYPE III      Cage Code 1: 80244<br>Part Number 2: QPL-P-P-560      Cage Code 2: 81348<br><br>ŚRODEK CZYSZCZĄCY PLEXUS P-P-560 TYPE III.<br>ITEM NAME: POLISH, PLASTIC<br>Preparat przeznaczony do czyszczenia i polerowania oszklenia kabiny samolotu. Usuwa kurz i brud, wypełnia drobne rysy i pozostawia cienką warstwę niekumulującego się wosku. Posiada właściwości antystatyczne.<br>Cechy produktu: produkt w formie aerozolu<br><b>POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO - 13 OZ</b> |
| 5. | <b>ŚRODEK CZYSZCZĄCY MIL-D-16791 TY2</b><br><br><b>Numer NSN: 7930005319715</b><br><br>Part Number 1: MIL-D-16791 TY2      Cage Code 1: 81349<br>Part Number 2: DETERFENT GP, TYPE II      Cage Code 2: 91341<br><br>ŚRODEK CZYSZCZĄCY MIL-D-16791 TY2.<br>Środek czyszczący MIL-D-16791 TY2 - środek do usuwania brudu, tłuszczu, olejów. Nie zawiera wosku ani materiałów ściernych.<br>Specyfikacja produktu - MIL-D-16791 Typ 2: forma fizyczna – płyn, typ rozpuszczalnika - olej<br><b>OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE - PUSZKA 1 GALON</b>                                                                          |
| 6. | <b>ŚRODEK CZYSZCZĄCY M85704-III-A</b><br><br><b>Numer NSN: 6850014336436</b><br><br>Part Number 1: M85704-III-A      Cage Code 1: 81349<br>Part Number 2: MIL-PRF-85704      Cage Code 2: 81349<br><br>Środek czyszczący m85704-iii-a<br>Środek czyszczący turbiny m85704-iii-a<br>Środek do czyszczenia silników turbinowych typ iii<br><b>OPAKOWANIE: 5 GAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. | <b>PŁYN ARDROX 6077</b><br><br><b>Numer NSN: 6850016296896</b><br><br>Part Number 1: ARDROX 6077      Cage Code 1: 0L040<br><br>Płyn ardrox 6077<br>Mieszanina rozpuszczalników i detergentów do czyszczenia owiewki.<br>Usuwa tłuszcz, pozostałości po owadach, odciski palców,<br>Nie pozostawia nalotu.<br><b>OPAKOWANIE: 5 GAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Część 22 – ŚRODEK CZYSZCZĄCY MIL-PRF-87937 TYPE IV**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>ŚRODEK CZYSZCZĄCY MIL-PRF-87937 TYPE IV</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850014292368</b></p> <p>Part Number 1: MIL-PRF-87937 TYPE IV      Cage Code 1: 81349<br/>Part Number 2: MIL-C-87937      Cage Code 2: 81349</p> <p>ŚRODEK CZYSZCZĄCY MIL-PRF-87937 TYPE IV.<br/>ITEM NAME: CLEANING COMPOUND,AIRCRAFT SURFA<br/>Konsystencja: płyn.<br/>Typ- IV.<br/>Stosowany w procesie obsługowym pocisku rakietowego AIM-9X/CATM-9X.<br/>Środek do czyszczenia powierzchni pocisków rakietowych.<br/><b>OPAKOWANIE: 55 GAL</b></p> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Część 23 – PŁYN DO MYCIA 037000255741**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>PŁYN DO MYCIA 037000255741</b></p> <p><b>NSN 7930017003815</b></p> <p>PŁYN IVORY 037000255741.<br/>ITEM NAME: CLEANING COMPOUND,SOLVENT-DETERG<br/>Płyn Ivory został opracowany w celu skutecznego usuwania zabrudzeń oraz tłuszczu.<br/>Płyn przeznaczony do skutecznego czyszczenia oraz polerowania oszklenia samolotu oraz elementów kombinezonu pilota.<br/>forma fizyczna - płyn<br/><b>POJEMNOŚĆ: 24 OZ</b></p> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Część 24 – ROZPUSZCZALNIK PD-680 TYP II**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>ROZPUSZCZALNIK PD-680 TYP II</b></p> <p>Part Number 1: A-A-59601      Cage Code 1: 58536<br/>Part Number 2: P-D-680      Cage Code 2: 81348</p> <p>ROZPUSZCZALNIK DO CZYSZCZENIA NA SUCHO I DO ODTŁUSZCZANIA DRY<br/>CLEANING<br/>SOLVENT - 680 TYP II -<br/>Używany do czyszczenia lub płukania systemów i zespołów hydraulicznych, broni, silników, nadkoli, łożysk oraz usuwania plam i miejsc do odtłuszczenia części maszyn w urządzeniach do naprawy.<br/>Temperatura zapłonu od 61 do 92 stopni Celsjusza. Bezwonny, w pełni odparowujący, nie zawiera wody.<br/>Usuwa tłuszczy, olej opałowy, żywice organiczne. Można go stosować na większości powierzchni z tworzyw sztucznych i gumowych.<br/><b>OPAKOWANIE: 5 GAL</b></p> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Część 25 – ROZPUSZCZALNIK WIPES/9X11**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>ROZPUSZCZALNIK DS-108 SAT WIPES/9X11</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850016909118</b></p> <p>Part Number 1: DS-108 SAT WIPES/9X11      Cage Code 1: 1MFE1<br/> Part Number 2: P28288-L005-6-2      Cage Code 2: 1MFE1</p> <p>ROZPUSZCZALNIK DS-108 SAT WIPES/9X11.<br/> DS-108 SAT WIPES/9X11 to rozpuszczalnik do precyzyjnego czyszczenia w przemyśle lotniczym. DS-108 SAT WIPES/9X11 to środek czyszczący do szerokiej gamy zabrudzeń, w tym zabrudzeń węglowodorowych, klejów, żywic epoksydowych, uszczelniaczy, atramentów, barwników i typowych zanieczyszczeń warsztatowych.<br/> DS-108 SAT WIPES/9X11 szybko odparowuje w temperaturze pokojowej pozostawiając idealnie czystą powierzchnię gotową do malowania, powlekania, klejenia, uszczelniania lub końcowego montażu.</p> <p><b>OPAKOWANIE ZAWIERA:</b><br/> <b>1. KANISTER SWCN0232 DO CHUSTECZEK DS-108 SAT WIPES/9X11</b><br/> <b>2. CHUSTECZKI NASĄCZONE ROZPUSZCZALNIKIEM DS-108 SAT WIPES/9X11 - 6 ROLEK PO 75 SZT.</b></p> |
| 2. | <p><b>ROZPUSZCZALNIK DS-104 SAT WIPES/9X11</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850016909234</b></p> <p>Part Number 1: DS-104 SAT WIPES/9X11      Cage Code 1: F6892<br/> Part Number 2: DS-104 SAT WIPES/9X1      Cage Code 2: 1MFE1</p> <p>ROZPUSZCZALNIK DS-104 SAT WIPES/9X11.<br/> DS-104 SAT WIPES/9X11 Solvent # precyzyjny rozpuszczalnik czyszczący, szczególnie dobrze usuwający zabrudzenia węglowodorowe, takie jak oleje, smary i smoły, a także typowe zanieczyszczenia warsztatowe, żywice epoksydowe i uszczelniacze . DS-104 SAT WIPES/9X11 szybko odparowuje w temperaturze pokojowej pozostawiając idealnie czystą powierzchnię gotową do malowania, powlekania, klejenia, uszczelniania lub końcowego montażu.<br/> DS-104 SAT WIPES/9X11 ma niską toksyczność.</p> <p><b>OPAKOWANIE ZAWIERA:</b><br/> <b>1. KANISTER SWCN0232 DO CHUSTECZEK DS-104 SAT WIPES/9X11</b><br/> <b>2. CHUSTECZKI NASĄCZONE ROZPUSZCZALNIKIEM DS-104 SAT WIPES/9X11 - 6 ROLEK PO 75SZT.</b></p>                |

**Część 26 – ZMYWACZ DO PENETRANTÓW ZR-10C**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>ZMYWACZ DO PENETRANTÓW ZR-10C</b></p> <p>Part Number 1: AMS2644      Cage Code 1: 0U583<br/> Part Number 2: AMS2644      Cage Code 2: 81343</p> <p>Zmywacz do penetrantów zr-10c<br/> Różowawy koncentrat do rozcieńczania wodą, służący do zmywania nadmiaru Penetranta przez zanurzenie lub natryskowo. Zatwierdzony według ams2644, Metoda d, typ 1.</p> <p><b>OPAKOWANIE: 55 GAL</b></p> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Część 27 – PENETRANT DEFEKTOSKOPIJNY ZYGLO ZL37**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>PENETRANT DEFEKTOSKOPIJNY ZYGLO ZL37</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850013061383</b></p> <p>Part Number 1: ZL-37                      Cage Code 1: 37676</p> <p>Penetrant ZL37 o bardzo wysokiej czułości jest przeznaczony do wykrywania drobnych, ścisłych nieciągłości w elementach krytycznych dla bezpieczeństwa, takich jak tytanowe elementy turbin, oraz w częściach narażonych na duże naprężenia, takie jak odlewy.</p> <p>Cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasne wskazania o wysokim kontraście;</li> <li>- Bardzo wysoka odporność na promieniowanie UV;</li> <li>- Zatwierdzony do użytku przez Pratt &amp; Whitney;</li> </ul> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poziom czułości: Poziom 4, bardzo wysoka czułość</li> <li>- Wymagane wyposażenie: Źródło światła UV, takie jak EV6000</li> <li>- Zakres temperatur: 40 do 125°F / 4 do 52°C</li> </ul> <p>CPN: ZL-37.</p> <p>Producent: MAGNAFLUX</p> <p>SPECYFIKACJA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Use Specification: MIL-PRF-16173CL1GR4</li> </ul> <p><b>OPAKOWANIE: 1 GALON</b></p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Część 28 – POZOSTAŁE ŚRODKI ROZCIEŃCZALNE**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>ZMYWACZ DO KLEJU LOCTITE SF 768</b></p> <p><b>Numer NSN: 8040016806482</b></p> <p>Part Number 1: LOCTITE SF 768                      Cage Code 1: 05972</p> <p>ZMYWACZ DO KLEJU LOCTITE SF 768.</p> <p>ITEM NAME: REMOVER,ADHESIVE.</p> <p>Środek czyszczący na bazie rozpuszczalnika przeznaczony do usuwania utwardzonego kleju błyskawicznego (cyjanoakrylowego) lub do odklejania części połączonych klejem błyskawicznym.</p> <p>Typ chemiczny: Nitrometan / Węglowodór.</p> <p>Lepkość: Niska.</p> <p><b>OPAKOWANIE 1.75 OZ</b></p> |
| 2. | <p><b>ACETON TECHNICZNY 5GAL.O-A-51</b></p> <p><b>Numer NSN: 6810001844796</b></p> <p>Part Number 1: O-A-51                      Cage Code 1: 81348</p> <p>Part Number 2: ASTM D329                      Cage Code 2: 4N760</p> <p>Aceton techniczny 5gal. O-A-51.</p> <p><b>PŁYN, POJEMNIK 5 GALONÓW</b></p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | <p><b>WODA DESTYLOWANA-DEJONIZOWANA ASTM D1193</b></p> <p><b>Numer NSN: 6810003564936</b></p> <p>Part Number 1: ASTM D1193                      Cage Code 1: 81346</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Part Number 2: 6Z9250<br>Cage Code 2: 80063<br><br>Woda destylowana-dejonizowana ASTM D1193 typ III<br><b>OPAKOWANIE: 5 GALONÓW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Część 29 – MASTYKSY I USZCZELNIACZE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                                         | <b>ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY LOCTITE 272</b><br><br><b>Numer NSN: 6850011717628</b><br><br>Part Number 1: LOCTITE 272      Cage Code 1: 05972<br>Part Number 2: LOCTITE 272      Cage Code 2: Z5382<br><br>Zabezpieczenie połączeń gwintowych przed odkręceniem.<br>Produkt trudno demontowalny, odporny na temperaturę do 200 stopni Celcjusza. Zapobiega odkręcaniu się śrub mocujących, kołków czy nakrętek pod wpływem drgań.<br>SPECYFIKACJE<br>Maks. średnica gwintu: Do M80;<br>Wytrzymałość: wysoka;<br>Moment zerwania dla śrub M10: 23 Nm;<br>Zakres temperatur pracy: -55°C - +200°C;<br>Czas ustalania/naskórkowania: 40 min. sta.<br><b>OPAKOWANIE: 50 ML</b>                                                                                      |
| 2.                                         | <b>MASA USZCZELNIAJĄCA PR-1828 B-1/2</b><br><br><b>Numer NSN: 8030013643882</b><br><br>Part Number 1: PR-1828 B-1/2      Cage Code 1: 83574<br><br>MASA USZCZELNIAJĄCA PR-1828 B-1/2.<br>ITEM NAME: SEALING COMPOUND<br>Przeznaczenie: uszczelnianie lotniczych zbiorników paliwowych. Właściwości: szybkie utwardzenie, temperatura stosowania -65 ÷ 3200F, krótkotrwale stosowanie do temperatury 3600F, czas użycia po zmieszaniu 0,5 godziny.<br>Materiał: guma syntetyczna.<br>Specyfikacja: 81343-AMS3277, TYP II, KALSA B-1/2.<br>CAGE CODE: 83574<br><b>SZTUKA: 2 OZ</b>                                                                                                                                                                            |
| 3.                                         | <b>ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY 56541</b><br><br><b>Numer NSN: 6850014790487</b><br><br>Part Number 1: 56541      Cage Code 1: 05972<br>Part Number 2: LOCTITE 565      Cage Code 2: 05972<br><br><b>ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY 56541</b><br>"LOCTITE 565 to biały do przydymionego białego, jednoskładnikowy, łatwo demontowalny, akrylowy uszczelniacz do połączeń gwintowych o wysokiej lepkości, utwardzany anaerobowo na bazie estru metakrylanu.<br>Stosowany do zabezpieczania i uszczelniania rur metalowych i złączy.<br>Produkt utwardza się po odcięciu powietrza pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi i zapobiega luzowaniu się złączy i wyciekom pod wpływem obciążeń udarowych i drgań.<br>Dane techniczne:<br>Forma fizyczna - pasta |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Kolor biały/złamany biały</p> <p><b>OBJĘTOŚĆ: 250 ML</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. | <p><b>ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY 55441</b></p> <p><b>Numer NSN: 6850004034681</b></p> <p>Part Number 1: 55441                      Cage Code 1: 05972<br/>Part Number 2: LOCTITE 554              Cage Code 2: 05972</p> <p>ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY 55441<br/>Masa uszczelniająca do uszczelniania połączeń gwintowanych oraz rur o średnicy do 3" w układach chłodniczych, powlekania lub wypełniania pustych przestrzeni, pęknięć, spoin lub szwów przedmiotów i/lub materiałów w celu wykluczenia ciał obcych i/lub zapobiegania przenikaniu przez nie płynów. Nie jest przeznaczony do stosowania jako powłoka podkładowa ani do szlifowania.<br/>Dane techniczne:<br/>Forma fizyczna - płyn.<br/>Czas schnięcia: od 12h do 24h.<br/>Kolor czerwony.<br/><b>OBJĘTOŚĆ: 250 ML</b></p>                                                                                                                           |
| 5. | <p><b>MASA USZCZELNIAJĄCA LOCTITE GRD C (084)</b></p> <p><b>Numer NSN: 8030008237917</b></p> <p>Part Number 1: LOCTITE GRD C (084)              Cage Code 1: U7256<br/>Part Number 2: LOCTC0050M                      Cage Code 2: U5F65</p> <p>MASA USZCZELNIAJĄCA LOCTITE GRD C (084).<br/>Kolor- niebieski. Stan fizyczny - ciecz. Czas krzepnięcia - 24h.<br/>Zastosowanie: do uszczelnienia, unieruchomienia części metalowych np. nakrętek.<br/>Producent: HENKEL.<br/><b>POJEMNOŚĆ: 50 ML</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | <p><b>MIESZANINA USZCZELNIAJĄCA RT201B 30ML</b></p> <p><b>Numer NSN: 8030016007707</b></p> <p>Part Number 1: RT201B                      Cage Code 1: 1UZB4</p> <p>Uszczelniaacz Nylog Blue RT201B to elastyczny płyn wykonany z syntetycznego oleju przeznaczony do uszczelniania elementów układów klimatyzacji wykorzystujących czynniki chłodnicze np. R134A. W pełni mieszalny i kompatybilny ze wszystkimi czynnikami chłodniczymi i olejami systemowymi. Uszczelki pokryte Nylogiem nigdy nie wysychają ani nie utralają się na gorąco na powierzchni. Połączenia gwintowane pokryte Nylog zablokują wycieki pod wysokim ciśnieniem, tworząc uszczelnienie hydrauliczne. Nylog może być stosowany jako smar montażowy podczas montażu uszczelnień wału, pierścieni uszczelniających, zaworów Schraedera, zaworów kulowych lub innych wewnętrznych elementów układu.<br/><b>OPAKOWANIE: 30 ML</b></p> |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.                                 | <p><b>MIESZANKA IZOLACYJNA KILLARK SC-8 OZ</b></p> <p><b>Numer NSN:</b> 5970016949163</p> <p>Part Number 1: SC-8 OZ                      Cage Code 1: 75282</p> <p>MIESZANKA IZOLACYJNA KILLARK SC-8 OZ<br/>USZCZELNIACZ KILLARK SC-8 - jest szeroko stosowany do uszczelniania kanałów kablowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wybuchowych gazów.<br/>Jest niekurczliwy i odporny na działanie kwasów, wody, oleju i wielu innych substancji.<br/><b>OPAKOWANIE: 8 OZ</b></p>                                                                  |
| 8.                                 | <p><b>SILIKON TECHNICZNY G-624</b></p> <p><b>Numer NSN:</b> 6850002957685</p> <p>Part Number 1: G-624                      Cage Code 1: 01139<br/>Part Number 2: MIL-S-8660              Cage Code 2: 81349<br/>Part Number 3: DC 4 COMPOUND      Cage Code 3: 71984<br/>Part Number 4: AS8660 10.00 LB CN      Cage Code 4: 0U583</p> <p>Silikon techniczny G-624.<br/>Z inhibitorem korozji<br/><b>SZTUKA: OPAKOWANIE 10 LB (POUNDS)</b></p>                                                                                                               |
| <b>Część 30 – POZOSTAŁE ŚRODKI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                                 | <p><b>PREPARAT DO CZYSZCZENIA P-P-560 240ML</b></p> <p><b>Numer NSN:</b> 7930011335375</p> <p>Part Number 1: P-P-560                      Cage Code 1: 81348<br/>Part Number 2: P-P-560 TY1              Cage Code 2: 80244</p> <p>PREPARAT DO CZYSZCZENIA P-P-560 240ML.<br/>Preparat zawierający środek ścierny przeznaczony do usuwania niewielkich zarysowań i polerowania oszkleń kabiny samolotu. forma fizyczna - płyn<br/><b>POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO - 8 OZ (240ML USA)</b><br/><b>PACZKA ZAWIERA 12 POJEMNIKÓW O POJEMNOŚCI 8 OZ</b></p> |
| 2.                                 | <p><b>ALKOHOL IZOPROPYLO-METYLOWY 100% 8101</b></p> <p><b>Numer NSN:</b> 6550015077747</p> <p>Part Number 1: 8101                      Cage Code 1: 0Z2D8<br/>Part Number 2: C4405-15              Cage Code 2: 07TA6</p> <p>ALKOHOL IZOPROPYLO-METYLOWY 100% 8101<br/>Mieszanka alkoholi metylowych i izopropylowych;<br/>Poziom koncentracji: 100%<br/>Marka: FLEX 100<br/>Nazwa chemiczna: Dehydrant alkohol.<br/>P/N: PMC 9016<br/><b>OPAKOWANIE: 1 GAL</b></p>                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <p><b>PENETRANT ARDROX 9703 1G.</b></p> <p>Penetrant ardrox 9703 1 galon (us).<br/> Ardrox 9703 to zmywalny wodą fluorescencyjny penetrant,<br/> Przeznaczony do wykonywania badań nieniszczących metodą fluoroscencyjno-Penetracyjną (fpi).<br/> Używany razem z ardrox 9d1b (6850pl2137482) lub ardrox 9d4a<br/> Wygląd - przezroczysty, żółtawy<br/> Alternatywny part number: zl-19<br/> Producent - chemetall gmbh.<br/> <b>POJEMNOŚĆ: 1 GALON</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. | <p><b>IZOPROPYL NDC00574-0067-16</b></p> <p><b>NSN: 6505006558366</b></p> <p>Izopropyl NDC00574-0067-16.<br/> Izopropyl używany w utrzymaniu czystości złącz elektrycznych, indywidualnego wyposażenia pilota, do dezynfekcji (maski tlenowe) i innej aparatury samolotu F-16.<br/> <b>OPAKOWANIE: 1 PT</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. | <p><b>KLEJ SM-C-805992-1</b></p> <p><b>Numer NSN: 8040012031443</b></p> <p>Part Number 1: SM-C-805992-1      Cage Code: 80063<br/> Part Number 2: MIL-A-46050      Cage Code: 81349</p> <p>Klej SM-C-805992-1 bezbarwny o średniej lepkości do ogólnego stosowania.<br/> Szybko wiążący, zwłaszcza metale z powierzchniami metalowymi. Nie należy stosować w łączeniu elementów konstrukcyjnych.<br/> <b>OPAKOWANIE 1.0 OUNCES</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. | <p><b>USZCZELNIACZ PTFE FASSEAL-ATS AS25</b></p> <p>Uszczelniaacz AS25 FasSeal-ATS Anaerobowy z ptfe 250 ml.<br/> Cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tworzy twardą, nierozpuszczalną, odporną na wibracje uszczelkę.</li> <li>- Umożliwia łatwy demontaż części w razie potrzeby.</li> <li>- Szybki czas utwardzania, bez skurczu.</li> <li>- Do stosowania na metalach nieaktywnych i materiałach konwencjonalnych.</li> <li>- Odporny na ropę naftową, butan, propan, gaz ziemny, wodę, parę, czynniki chłodnicze, chlor, kwasy, oleje, benzynę i inne.</li> <li>- Nie do użytku z tlenem.</li> <li>- Zalecany do przewodów klimatyzacji, przewodów hydraulicznych i pneumatycznych, węży sprężarek powietrza, złączek platerowanych, instalacji tryskaczowych, obudów, korków, gwintów rurowych, przewodów paliwowych, przewodów parowych, przewodów gazu ziemnego.</li> <li>- Zakres temperatur: -65F do 375F (-54C do 191C)</li> <li>- Jeden rok trwałości przy przechowywaniu w temperaturze od 40F do 80F (5C do 27C).</li> <li>- Zakres ciśnienia: po utwardzeniu uszczelnia do wytrzymałości rury na rozerwanie.</li> </ul> <p><b>PACZKA ZAWIERA 10 SZTUK O POJEMNOŚCI 250 ML KAŻDA</b></p> |