

Żnin, 2025-04-22

IGPI.271.11.4.2024

Wyjaśnienie oraz zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia.

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn: Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający dokonuje wyjaśnienia oraz zmiany SWZ w następującym zakresie:

Pytanie:

W związku z chęcią przystąpienia do postępowania przetargowego pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie” wnosimy o odstąpienie od konieczności złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych nawierzchni i dopuszczenie możliwości ich uzupełnienia po złożeniu oferty na wezwanie Zamawiającego lub przed planowanym terminem podpisania umowy. Według naszej wiedzy, nawierzchnię o wskazanych parametrach posiada w sprzedaży tylko i wyłącznie producent nawierzchni, firma Dywilan Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź, która po licznych rozmowach i wielokrotnych prośbach nie chce przekazać wymaganych dokumentów pomimo tego, iż firma Gardenia Tomasz Hernacki, Jankowo Dolne 53, 62-214 Jankowo Dolne jest jej autoryzowanym Partnerem.

Pytanie:

Zamawiający w dokumentacji wskazał parametry techniczne dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego. W dodanym załączniku dla II ETAPU Zamawiający również wskazał parametry techniczne systemu nawierzchni poliuretanowej na bieżnię lekkoatletyczną wraz z wykazem dokumentów, których żąda dołączenia do oferty na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego.

Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej, wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji również należy dołączyć do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego w zakresie nawierzchni poliuretanowej na bieżni.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zmianie SWZ w dniu 19 lipca 2024 roku.

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przedmiotowy środek dowodowy nie służy potwierdzeniu

zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Dodatkowo Zamawiający odstępuje od wymogu określenia nazwy inwestycji w poniższych dokumentach i wymaga przedłożenia:

- autoryzacji producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta
- karty technicznej nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta.

Zamawiający ponad to informuje, że będzie wymagał kompletnych próbek w zakresie trawy syntetycznej oraz bieżni lekkoatletycznej na etapie realizacji inwestycji, przed jej wbudowaniem. Jednocześnie, Zamawiający odstępuje od wymogu załączenia do oferty próbek wskazanych elementów nawierzchni sportowych.

Zmiany dotyczą tylko wskazanych powyżej dokumentów, pozostałe zapisy nie ulegają zmianie i są wymagane.

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót (ST.01.04) w pkt. 2.2. poprzez zmianę następujących parametrów:

Zmianie ulegają następujące parametry:

1. Rodzaj podkładu elastycznego pod trawę: Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z badań niezależnego laboratorium lub mata elastyczna (tzw. Shockpad), typ EL (e-layer) wykonany metoda in-situ poprzez mieszankę granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Ze względów ekologicznych nie dopuszcza się zastosowania maty prefabrykowanej
5. Grubość włókna: I włókno – min. 200 µm
II włókno – min. 150 µm
III włókno – min. 300 µm
8. Siła wyrywania pęczka min. 45N
13. Kolor nawierzchni min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku

Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu min. 120 N/100mm
Skład włókna – 100% (polietylen)

Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Ponadto Zamawiający przypomina o zwróceniu szczególnej uwagi na istotne parametry określone w przywołanym dokumencie w zakresie:
poz. 11 Podkład trawy: PP/PE (polipropylen)
poz. 12 Nie dopuszcza się zastosowania w trawie warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu.

Zmianie ulegają następujące parametry:

Całkowita grubość nawierzchni :	od 13,0 -14,1 mm
Redukcja siły w temp.23° C:	od 35 - 40%

Odkształcenie pionowe w temp. 23⁰ C od 1,7- 2,1 mm

Wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 0,56$ MPa

Wydłużenie względne przy rozciąganiu: $\geq 45\%$

1. Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót (ST.01.12- Nawierzchnie poliuretanowej w pkt. 2.2 poprzez wykreślenie z zestawu dokumentu:
 - 7) Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego;
 - 11) próbkę oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu
2. Zamawiający potwierdza, że zmiany SWZ w zakresie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST.01.04- Nawierzchnie ze sztucznej trawy) oraz (ST.01.12 Nawierzchnie poliuretanowe) w w/w pkt 1,2,3,4 dotyczą analogicznej zmiany parametrów i żądanych dokumentów w pkt 7.1 Nawierzchnia „sztuczna trawa” - pobocze pola gry (boisko główne) oraz strefa rezerwy i zmiany parametrów oraz żądanych dokumentów w pkt 7.2 Bieżnia lekkoatletyczna–nawierzchnia poliuretanowa typu „sandwich” Opisu Technicznego do Projektu Technicznego branża architektoniczna