

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ  
INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD CELE  
WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI : Krynki

INWESTOR : Związek Powiatowo Gminny Dolina Krynki

ADRES INWESTORA : ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Robert Onopa (Budowlana)  
inż. Robert Onopa (sanitarna)  
mgr inż. Michał Kuczyński (elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : 03.09.2024

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% $R+Kp(R), S+Kp(S)$
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W KRYNKACH POD CELE WYKONANIA PRAC RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU</b>					
<b>1</b>		<b>Naprawa elementów elewacji budynku przychodni</b>			
1 d.1	TZKNBK VII -152	Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
		178.9	m <sup>2</sup>	178.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.900</b>
2 d.1	KNR-W 2-02 1036-09	Dwukrotne malowanie elewacji z uzupełnieniem uszkodzonych elementów	m <sup>2</sup>		
		178.9	m <sup>2</sup>	178.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.900</b>
3 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2)			
<b>2</b>		<b>Docieplenie budynku gospodarczego</b>			
4 d.2	KNR-W 2-02 0401-03/04	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 9.6 m - interpolacja	m <sup>2</sup>		
		52	m <sup>2</sup>	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
5 d.2	KNR 13-15 0710-03	Izolacja wełną mineralną powierzchni poziomych o gr. do 50 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 4	m <sup>2</sup>	45.000	
		45		<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
6 d.2	KNR 2-05 1003-01	Izolacja folią z PCW	m		
		Krotność = 2	m	45.000	
		45		<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
7 d.2	KNR 13-13 0902-09	Obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych dachów jednostronnych bez ocieplenia	m <sup>2</sup>		
		52	m <sup>2</sup>	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
8 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		13	m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
9 d.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
		33	m <sup>3</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
10 d.2	KNNR-W 3 0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z pianki polistyrenowej gr 12cm na klej	m <sup>2</sup>		
		33	m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
11 d.2	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
12 d.2	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>		
		33	m <sup>3</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
13 d.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 12cm - system STOP-TER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m <sup>2</sup>		
		68.13	m <sup>2</sup>	68.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.130</b>
14 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.13	m <sup>2</sup>	68.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.130</b>
15 d.2	KNNR 2 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii	m <sup>2</sup>		
		poz.14	m <sup>2</sup>	68.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.130</b>
16 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,6,7,8,13,14,15)			
17 d.2	KNR 0-19 0928-06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		6.6	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
18 d.2	KNR 0-19 0928-04	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		6.6	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
<b>3</b>		<b>Docieplenie budynku kotłowni</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 13-15 d.3 0710-03	Izolacja wełną mineralną powierzchni poziomych o gr. do 50 mm Krotność = 4 14.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>
20	KNR 2-02 d.3 0503-01	Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej, trzy warstwy papy 14.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>
21	KNR 2-01 d.3 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
22	KNR-W 3 d.3 0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z pianki polistyrenowej gr 12cm na klej 19.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.920</b>
23	KNR-W 3 d.3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.920</b>
24	KNR 2-01 d.3 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
25	KNR 0-23 d.3 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 12cm - system STOP-TER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 47.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.190</b>
26	KNR 0-23 d.3 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.190</b>
27	KNR 2 d.3 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.190</b>
28	KNR 2-02 d.3 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
29	KNR 2-02 d.3 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:25,26,27,28)			