

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SCHEMAT GRAFICZNY																				
	SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19
	wym. w świetle muru	100x147	108x158	105x158	133x158	180x158	134x158	113x145	123x145	105x145	132x145	89x145	102x146	87x146	85x146	98x146	97x146	97x150	105x150	90x150
	PARTER	1	1	6	1	-	1	-	-	4	1	1	1	-	1	-	1	1	5	-
	I PIĘTRO	-	-	6	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	1	-	5	-
PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
RAZEM	1	2	12	2	1	1	2	1	7	4	2	1	1	1	3	2	3	10	1	
UWAGI	<p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podśięmię rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz -okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe; -PROJ. WYMIANA OKIEN POWITARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGŁAD</p> <p>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odwróceniem podziałów) - podział: dwudzielne (z naswietłem) wydzielone ślimieniem; podśięmię dwuskrzydłowe (skrzydło dwurzędowe); naswiete dwuzdzielne; -szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -sposob otwierania: naswiete rozwiernie; podś</p>																			

UWAGA:

1. PODANE WYMIARY ŚLUSARKI SŁUŻĄ DO CELÓW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALEŻY USTALIĆ NA BUDOWIE UWZGLĘDNIAJĄC LUŻY MONTAŻOWE.
2. WYKONAWCA POWINIEN ZAPEWNIĆ POMIARY I MONTAŻ STOLARKI.
3. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEJASNOŚCI NALEŻY NIEWŁOZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY OKREŚLONE SYSTEMU/MATERIAŁÓW.

UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTA PRODUKTU.

**4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ
W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM.**

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Opolska 15, 15-549 Białystok
NIP: 9662091851; REGON: 0000503182
tel. 531-901-470 KRS: 200843264
e-mail: architekt.bialystok@gmail.com

TEMAT: Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową wraz z zewnętrzną doziemną i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania, kanalizacyjną i wodociagową przy ul. Chopina 17
w Żurawie

ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid. Nr. 3 Żyrardów		
INWESTOR:	Miasto Żyrardów ul. Jana Pawła II 1 96-300 Żyrardów		
PRZEDMIOT RYSUNKU:			Nr rysunku
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			35
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY		Skala: 1:100
	Specjalności:	Imię i nazwisko:	
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008	
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszczka upr. bud. nr BŁ-PyOKK/56/2005	
Współpraca:	Architektura	mgr inż. arch. Katarzyna Brzostek	
Współpraca:	Architektura	arch. Aleksandra Franciewicz	
DATA:	13.01.2020r		Nr str.: