



Wykaz dróg do remontów metodą powierzchniowego utwardzenia w 2025r.  
1. Remonty wykonane metodą podwójnego powierzchniowego utwardzenia mułsą,  
grysy 8-11 i 2-5 mm + wyrównanie 5 cm (desniki lub tłuczeń)

lp	Miejscowość	nazwa drogi	długość (m)	szerokość (m)
1	Badów Górny	ulica Gajowa w Badowie	737	3,5
2	Badowo Mścińska	Ulica Lipowa w Badowo - Mścińskich	527	3,5
3	Ciemno Gnojna	Ulica Lipowa w Ciemno Gnojnej	540	3,5
4	Gurba	ulica Polna w Gurbie	585	3
5	Janówek	ulica Słoneczna w Janówku	300	3,5
6	Kowiesy	ulica Wrzosaowa i część ulicy Leśnej w Kowiesach	510	3,5
7	Lutkowska	Ulica Piaskowa w Lutkowie	400	3
8	Oliszówka - Nowy	ulica Cicha w Nowym Dworcu	340	3
9	Osuchów	ulica Strażacka i Dębowa do Dębiny Osuchowskich	470	3,5
10	Suszeniec	ulica Wschodnia w Suszencu	475	3,5
11	Wręcza	ulica Poziomkowa Wręcza	420	3,5
12	Wygnanka	ulica Zarzečna w Wygnance	530	3,5
13	Zimnice	ulica Piękna w Zimnicach	300	3,5
14	Mszczonów	ulica Ługowa Gen. Andersa od Szarych	489	4,5
15	Mszczonów	Szeręgów	105	4
16	Gąba	ulica Socjalna	326	3
17	Osuchów	ulica Spokojna ( od Gościńnej do Polnej + naprawa Gościńnej)	400	3
18	Gąba	Ulica Michalińska	400	3,5
			6728	

2. Remonty wykonane metodą podwójnego powierzchniowego utwardzenia mułsą,  
grysy 8-11 i 2-5 mm na istniejącej nawierzchni bitumicznej i powierzchniowego utwardzenia



1	Lutkowska Kolonia	Ulica Główna i Krótka w Lutkowie Kolonii	400	3,5
2	Nosy Poniatki	Ulica Główna w Nosach Poniatkach	350	4