

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M1	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	Liczba edycji		10	14
2	Nakład		10 000	16 000
3	Format		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość	wnętrze	112 stron	112 stron
		okładka	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
6	Surowce	okładka	papier kreda 200 g/m ²	papier kreda 200 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		wnętrze	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M1	
wersje wydawnictwa	
przykładowe parametry pośrednie	parametry maksimum do załącznika nr 3A
oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
10	14
10 000	16 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
200 stron	200 stron
4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
papier kreda 200 g/m ²	papier kreda 200 g/m ²
lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M2	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	Liczba edycji		3	6
2	Nakład		10 000	16 000
3	Format		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość	wnętrze	112 stron	112 stron
		okładka	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
6	Surowce	okładka	papier kreda 200 g/m ²	papier kreda 200 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		wnętrze	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M2	
wersje wydawnictwa	
przykładowe parametry pośrednie	parametry maksimum do załącznika nr 3A
oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
3	6
10 000	16 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
200 stron	200 stron
4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
papier kreda 200 g/m ²	papier kreda 200 g/m ²
lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M3	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	parametry maksimum do załącznika nr 3A
			oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	Liczba edycji		4	6
2	Nakład		4 000	6 000
3	Format		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość	wnętrze	112 stron	112 stron
		okładka	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	okładka	papier kreda 200 g/m ²	papier kreda 200 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		wnętrze	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M3	
wersje wydawnictwa	
przykładowe parametry pośrednie	parametry maksimum do załącznika nr 3A
oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
4	6
4 000	6 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
200 stron	200 stron
4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
papier kreda 200 g/m ²	papier kreda 200 g/m ²
lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M4	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	Liczba edycji		3	4
2	Nakład		800	1 200
3	Format		zbliżony do B5 - 165x240 mm	zbliżony do B5 - 165x240 mm
4	Objętość	wnętrze	64 strony	64 strony
		okładka	4 strony	4 strony
5	Technika druku		wnętrze - offset, Przestrzeń CMYK 4+4, okładka - kolor pantone, tłoczenie logo na okładce	wnętrze - offset, Przestrzeń CMYK 4+4, okładka - kolor pantone, tłoczenie logo na okładce
6	Surowce	okładka	papier karton GC1, 230 g/m ²	papier karton GC1, 230 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		wnętrze	papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M4	
wersje wydawnictwa	
przykładowe parametry pośrednie	parametry maksimum do załącznika nr 3A
oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
3	4
800	1 200
zbliżony do B5 - 165x240 mm	zbliżony do B5 - 165x240 mm
160 stron	160 stron
4 strony	4 strony
wnętrze - offset, Przestrzeń CMYK 4+4, okładka - kolor pantone, tłoczenie logo na okładce	wnętrze - offset, Przestrzeń CMYK 4+4, okładka - kolor pantone, tłoczenie logo na okładce
papier karton GC1, 230 g/m ²	papier karton GC1, 230 g/m ²
lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M5	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	Liczba edycji		1	5
2	Nakład		500	10 000
3	Format		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość	wnętrze	64 strony	64 strony
		okładka	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	okładka	papier kreda 200 g/m ²	papier kreda 200 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		wnętrze	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M5	
wersje wydawnictwa	
przykładowe parametry pośrednie	parametry maksimum do załącznika nr 3A
oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	5
500	10 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
200 stron	200 stron
4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
papier kreda 200 g/m ²	papier kreda 200 g/m ²
lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M6	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia	oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia
1	Liczba edycji		1	5
2	Nakład		500	10 000
3	Format		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość	wnętrze	16 stron	16 stron
		okładka	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	okładka	papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²
			folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie
		wnętrze	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M6		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia	oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia	oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia
1	5	1
500	10 000	500
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
32 strony	32 strony	64 strony
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²
folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M6
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3A
oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia
5
10 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm
64 strony
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
papier kreda 100 g/m ²
folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M7	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	Liczba edycji		1	3
2	Nakład		500	2 000
3	Format		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64 strony	64 strony
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	karton GC1, 230 g/m ²	karton GC1, 230 g/m ²
			folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M7		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	3	1
500	2 000	500
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
120 stron	120 stron	240 stron
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
karton GC1, 230 g/m ²	karton GC1, 230 g/m ²	karton GC1, 230 g/m ²
folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M7	
wersje wydawnictwa	
parametry maksimum do załącznika nr 3A	
oprawa klejona miękka	
3	
2 000	
zbliżony do A4 - 205x285 mm	
240 stron	
4 strony	
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	
karton GC1, 230 g/m ²	
folia lub lakier UV jednostronnie	
papier kreda 100 g/m ²	
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M8	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	Liczba edycji		1	6
2	Nakład		500	16 000
3	Format		zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
4	Objętość	wnętrze	32 strony	32 strony
		okładka	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	okładka	karton kreda 200 g/m ²	karton kreda 200 g/m ²
			folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie
		wnętrze	papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M8		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka	oprawa klejona miękka
1	6	1
500	16 000	500
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
200 stron	200 stron	440 stron
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
karton kreda 200 g/m ²	karton kreda 200 g/m ²	karton kreda 200 g/m ²
folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M8
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3A
oprawa klejona miękka
6
16 000
zbliżony do B5 - 165x240mm
440 stron
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
karton kreda 200 g/m ²
folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 100 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M9	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	parametry pośrednie
			oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)	oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)
1	Liczba edycji		1	6
2	Nakład		500	16 000
3	Format		zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
4	Objętość	wnętrze	8 stron	8 stron
		okładka	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	okładka	papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		wnętrze	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M9		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)	oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)	oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)
1	6	1
500	16 000	500
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
16 stron	16 stron	32 strony
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²
lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M9
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3A
oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)
6
16 000
zbliżony do B5 - 165x240mm
32 strony
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
papier kreda 100 g/m ²
lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M10	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			klejona miękka	klejona miękka
1	Liczba edycji		1	4
2	Nakład		500	2 000
3	Format		A5 - 148x210 mm	A5 - 148x210 mm
4	Objętość	wnętrze	64 strony	64 strony
		okładka	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
6	Surowce	okładka	papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		wnętrze	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M10		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
klejona miękka	klejona miękka	klejona miękka
1	4	1
500	2 000	500
A5 - 148x210 mm	A5 - 148x210 mm	A5 - 148x210 mm
160 stron	160 stron	360 stron
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²
lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M10
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3A
klejona miękka
4
2 000
A5 - 148x210 mm
360 stron
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
papier kreda 100 g/m ²
lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M11	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			klejona miękka	klejona miękka
1	Liczba edycji		1	3
2	Nakład		500	2 000
3	Format		245x245 mm	245x245 mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	112 stron	112 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
6	Surowce	<i>okładka</i>	karton GC1, 230 g/m ²	karton GC1, 230 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M11		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
klejona miękka	klejona miękka	klejona miękka
1	3	1
500	2 000	500
245x245 mm	245x245 mm	245x245 mm
160 stron	160 stron	360 stron
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
karton GC1, 230 g/m ²	karton GC1, 230 g/m ²	karton GC1, 230 g/m ²
lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M11
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3A
klejona miękka
3
2 000
245x245 mm
360 stron
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
karton GC1, 230 g/m ²
lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M12	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			klejona miękka	klejona miękka
1	Liczba edycji		1	3
2	Nakład		500	2 000
3	Format		279x216 mm, stojący lub leżący	279x216 mm, stojący lub leżący
4	Objętość	wnętrze	112 stron	112 stron
		okładka	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
6	Surowce	okładka	karton GC1, 230 g/m ²	karton GC1, 230 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		wnętrze	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M12		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
klejona miękka	klejona miękka	klejona miękka
1	3	1
500	2 000	500
279x216 mm, stojący lub leżący	279x216 mm, stojący lub leżący	279x216 mm, stojący lub leżący
360 stron	360 stron	456 stron
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
karton GC1, 230 g/m ²	karton GC1, 230 g/m ²	karton GC1, 230 g/m ²
lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M12
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3A
klejona miękka
3
2 000
279x216 mm, stojący lub leżący
456 stron
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
karton GC1, 230 g/m ²
lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M13	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa zeszytowa szyta drutem; dwa uderzenia	oprawa zeszytowa szyta drutem; dwa uderzenia
1	Liczba edycji		1	10
2	Nakład		500	10 000
3	Format		135x285mm	135x285mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	24 strony	24 strony
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4,	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4,
6	Surowce	<i>okładka</i>	papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M13	
wersje wydawnictwa	
przykładowe parametry pośrednie	parametry maksimum do załącznika nr 3A
oprawa zeszytowa szyta drutem; dwa uderzenia	oprawa zeszytowa szyta drutem; dwa uderzenia
1	10
500	10 000
135x285mm	135x285mm
64 strony	64 strony
4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4,	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4,
papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO M14	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3A	przykładowe parametry pośrednie
			klejona miękka	klejona miękka
1	Liczba edycji		1	10
2	Nakład		500	10 000
3	Format		135x285mm	135x285mm
4	Objętość	wnętrze	64 strony	64 strony
		okładka	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4,	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4,
6	Surowce	okładka	papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²
		wnętrze	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ**PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 - M14**

WYDAWNICTWO M14	
wersje wydawnictwa	
przykładowe parametry pośrednie	parametry maksimum do załącznika nr 3A
klejona miękka	klejona miękka
1	10
500	10 000
135x285mm	135x285mm
96 strony	96 strony
4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4,	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4,
papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi