

**SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA po zmianie z dnia 18.04.2025 r.**

Część III zamówienia – dostawa materiałów pędnych i smarów oraz sprzętu powszechnego użytku.

WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO				OFEROWANE przez WYKONAWCĘ					
Lp.	Nazwa asortymentu (oczekiwany lub równoważny - produkt równoważny musi spełniać wymagane parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)	J.m.	Ilość	Nazwa producenta	Oznaczenie/kod produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	OLEJ DO SPRĘŻAREK POWIETRZA (A) CORALIA L-DAA 100 ORLEN OIL- klasa lepkości: 0W/20, klasyfikacja API : SN+, specyfikacja ACEA: C5 lub równoważny, mieszalny w opakowaniu 1 litrowym lub 5 litrowym.	litr	60						
2.	OLEJ ATF DX III VAICO G052 - klasa lepkości: SAE: ATF III , specyfikacja: AUDI-VW G 052 162, ATF G052, TL 521 62 lub równoważny, mieszalny w opakowaniu 1 litrowym.	litr	20						
3.	OLEJ ATF DX II MOBIL ATF 320 klasa lepkości: Olej do przekładni samochodowych Mobil ATF 320. Zalecany do stosowania w przekładniach automatycznych w większości samochodów osobowych, ciężarowych, autobusach, maszynach rolniczych do których zalecane są płyny spełniające wymagania klasyfikacji General Motors Dexron II D lub równoważny , mieszalny , w opakowaniu 1 litrowym.	litr	40						
4.	OLEJ HYDRAULICZNY HM FEBI BILSTEIN 06161- aprobaty producena VW TL 52146, MAN M 3289, OPEL B 0400070 lub równoważny, mieszalny w opakowaniu 1 litrowym.	litr	20						
5.	OLEJ SILN.DWUS.TC ORLEN 2T SEMISYNTHETIC - klasyfikacja API : TC lub równoważny, mieszalny w opakowaniu 1 litrowym.	litr	15						
6.	SAMAR PÓŁPŁYNNY EPX - 00 - smar EPX przeznaczony jest do smarowania zamkniętych przekładni zębatych walcowych i stożkowych pracujących w zakresie temperatur od - 20°C do + 100°C lub równoważny. Opakowanie - beczka 180 kg.	beczka	1						
7.	OLEJ SILN.SN/CF 5W/30 MOBIL 1 ESP - klasa lepkości: 5W/30, klasyfikacja API : SL/SN, CF; specyfikacja ACEA: C2/C3, spełnia A3/B3/B4, A5/B/5 lub równoważny, mieszalny w opakowaniu 5 litrowym, 20 litrowym lub większym.	litr	200						
8.	OLEJ SPRĘŻ.PAG 46 MAGNETTI MARELLI - Lepkość ISO: 46 ; zakres temperatury pracy: -68°C do +315°C; w opakowaniu 1 litrowym.	litr	15						
<b>RAZEM:</b>								<b>x</b>	

Ofertujemy/oferujemy termin dostawy: ... dni kalendarzowych.

Uwaga: ZAMAWIAJĄCY informuje, że termin dostawy liczony jest od dnia podpisania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. Termin dostawy nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych i dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. W sytuacji, gdy WYKONAWCA nie wskaże w ofercie terminu dostawy, oferta taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym dopuszczalnym terminem dostawy. W sytuacji, gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin dostawy krótszy niż 10 dni kalendarzowych lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, ZAMAWIAJĄCY uzna ofertę z maksymalnym, dopuszczalnym terminem dostawy.

SPRAWA NR: 27/2025/TP/Czołg.Sam./MPS

Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać nazwę producenta oraz oznaczenie/kod produktu oferowanego przedmiotu zamówienia, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane zamówienie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujące na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne – pozwalające na osiągnięcie przez ZAMAWIAJĄCEGO wymaganego efektu).

Uwaga! Specyfikację asortymentowo - cenową należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

.....  
Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania wykonawcy zgodnie z upoważnieniem.