

ZAMAWIAJĄCY:



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

zadanie realizowane jest w ramach realizacji przez PPDB Sp. z o.o. inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce
2. Zamówienie obejmuje: dostawę materiałów sanitarnych (fabrycznie nowych), posiadających wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak „B”, „CE” oraz atesty i certyfikaty wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia).
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. Zamówienie składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. Zakres ilościowy i Wymagania ogólne zawiera Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia – materiały sanitarne – mają być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ (zgodnie ze złożoną ofertą).
5. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę składanych zapotrzebowań przez Zamawiającego – czas reakcji od dnia złożenia zapotrzebowania zgodny z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy, nie dłuższy niż 10 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
6. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.
7. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości wynosi – 12 miesięcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określa wystawiona i przekazana Zamawiającemu Karta Gwarancyjna.
9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy użyciu środków rozładunku Wykonawcy (np. HDS, wózek widłowy, wózek paletowy, winda samochodowa).
10. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest – siedziba Zamawiającego, Sokółka, ul. Torowa 12.
11. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.
12. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy.

ZAMAWIAJĄCY:



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

13. Szczegóły dotyczące terminów realizacji opisane są w Rozdziale II. Projektowane postanowienia umowy oraz w Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia.

14. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod główny:

44411000-4 Wyroby sanitarne

Kody dodatkowe:

42131260-6 Zawory kulowe

44163000-0 Rury i osprzęt

44163230-1 Złącza do przewodów rurowych

44167400-2 Kolanka

15. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: **do 180 dni od dnia podpisania umowy.**

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

Tabela nr 1 Wymagania ogólne

L.p.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość zamówienia podstawowego	Ilość w opcji
ROZDZIELACZE C.O.				
1.	Rozdzielacz do ogrzewnia podłogowego 4 sekcje kompletny Rozdzielacz do pgrzewania podłogowego o średnicy 1" z przepływomierzami i zaworami regulacyjnymi . Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej w gatunku 1.4301 (304) - 4 obwody : a) w komplecie: • dwie belki • zespół odpowietrzająco-spustowy dla każdej belki • zawory odcinające wraz z termometrami dla każdej belki • zawieszenie z wytłumieniem • nypie 3/4" dla każdego obwodu • przepływomierze na belce zasilającej • zawory regulacyjno-odcinające na belce powrotnej b) połączenie z instalacją poprzez gwint 1" (połączenie skręcane) c) gwint pod siłowniki M30x1,5	szt.	1	4
2.	Rozdzielacz do ogrzewnia podłogowego 6 sekcji kompletny Rozdzielacz do pgrzewania podłogowego o średnicy 1" z przepływomierzami i zaworami regulacyjnymi . Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej w gatunku 1.4301 (304) - 6 obwodów : a) w komplecie: • dwie belki • zespół odpowietrzająco-spustowy dla każdej belki • zawory odcinające wraz z termometrami dla każdej belki • zawieszenie z wytłumieniem • nypie 3/4" dla każdego obwodu • przepływomierze na belce zasilającej • zawory regulacyjno-odcinające na belce powrotnej b) połączenie z instalacją poprzez gwint 1" (połączenie skręcane) c) gwint pod siłowniki M30x1,5	szt.	1	4
3.	Rozdzielacz do ogrzewnia podłogowego 8 sekcji kompletny Rozdzielacz do pgrzewania podłogowego o średnicy 1" z przepływomierzami i zaworami regulacyjnymi . Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej w gatunku 1.4301 (304) , obsługuje - 8 obwodów : a) w komplecie: • dwie belki • zespół odpowietrzająco-spustowy dla każdej belki • zawory odcinające wraz z termometrami dla każdej belki • zawieszenie z wytłumieniem • nypie 3/4" dla każdego obwodu • przepływomierze na belce zasilającej • zawory regulacyjno-odcinające na belce powrotnej b) połączenie z instalacją poprzez gwint 1" (połączenie skręcane) c) gwint pod siłowniki M30x1,5	szt.	1	4
4.	Szafka rozdzielaczowa podtynkowa - 7 obwodów (kompletna wyposażona w drzwiczki, zamki listwę do montażu sterowania itp.) Szafka rozdzielaczowa podtynkowa o wym. (szer x wys x gł)[mm] / oznaczenie 750-850X780X110-160, stal ocynkowana malowana proszkowo, kolor biały	szt.	2	4

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

5.	Szafka rozdzielaczowa podtynkowa - 10 obwodów (kompletna wyposażona w drzwiczki, zamki listwę do montażu sterowania itp.) Szafka rozdzielaczowa podtynkowa o wym. (szer × wys × gł)[mm] / oznaczenie 750-850x930x110-160, stal ocynkowana malowana proszkowo, kolor biały	szt.	1	4
6.	Siłownik termiczny -230V - gwint M30x1,5 bezprądowo zamknięty z możliwością ręcznego otworzenia	szt.	18	100
7.	Listwa sterownicza do siłowników termicznych	szt.	3	10
8.	Regulator pokojowy do sterowania ogrzewaniem podłogowym System sterowania ogrzewaniem/chłłodzeniem podłogowym oparty o centralę oraz dedykowany do niej panel sterowania umożliwiający zarządzanie temperaturą w każdym pomieszczeniu z poziomu centrali. Obsługuje 3 rozdzielacze o 18 sekcjach z możliwością podłączenia czujników temperatury podłogi.	szt.	10	50
9.	Przewodowy czujnik temperatury i wilgotności System sterowania ogrzewaniem/chłłodzeniem podłogowym oparty o centralę oraz dedykowany do niej panel sterowania umożliwiający zarządzanie temperaturą w każdym pomieszczeniu z poziomu centrali. Obsługuje 3 rozdzielacze o 18 sekcjach z możliwością podłączenia czujników temperatury podłogi.	szt.	10	50
10.	Czujnik temperatury podłogi do ogrzewania podłogowego System sterowania ogrzewaniem/chłłodzeniem podłogowym oparty o centralę oraz dedykowany do niej panel sterowania umożliwiający zarządzanie temperaturą w każdym pomieszczeniu z poziomu centrali. Obsługuje 3 rozdzielacze o 18 sekcjach z możliwością podłączenia czujników temperatury podłogi.	szt.	10	50
11.	Centrala systemu System sterowania ogrzewaniem/chłłodzeniem podłogowym oparty o centralę oraz dedykowany do niej panel sterowania umożliwiający zarządzanie temperaturą w każdym pomieszczeniu z poziomu centrali. Obsługuje 3 rozdzielacze o 18 sekcjach z możliwością podłączenia czujników temperatury podłogi.	szt.	1	2
12.	Panel sterujący do centrali System sterowania ogrzewaniem/chłłodzeniem podłogowym oparty o centralę oraz dedykowany do niej panel sterowania umożliwiający zarządzanie temperaturą w każdym pomieszczeniu z poziomu centrali. Obsługuje 3 rozdzielacze o 18 sekcjach z możliwością podłączenia czujników temperatury podłogi.	szt.	1	2
13.	Śrubunek przyłączny 16x3/4" do rozdzielacza	szt.	36	200
14.	Zawór kulowy kątowy do rozdzielacza śrubunek, 1"	kpl.	3	20
15.	Zawór odpowietrzający AFRISO kpl.	szt.	1	50
16.	Kolano mosiężne 1"	szt.	1	50

RURY WIELOWARSTWOWE

Rura wielowarstwowa przeznaczona do instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego oraz instalacji ciepłej i zimnej wody.

Rury z wkładkami aluminiowymi składają się z następujących warstw:

warstwy wewnętrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego

PE-X,

warstwy środkowej w postaci taśmy aluminiowej ultradźwiękowo zgrzewanej doczołowo oraz warstwy (powłoki) zewnętrznej z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X.

Miedzy aluminium a warstwami tworzywowymi występuje adhezyjna warstwa wiążąca, która trwale łączy metal z tworzywem.

Rury w całym zakresie średnic występują w jednym szeregu ciśnieniowym (Multi Universal).

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

Wszystkie rury PE-Xc i PE-RT wykonane są w konstrukcji pięciowarstwowej, trwale połączonej podczas procesu produkcyjnego. Posiadają barierę antydyfuzyjną EVOH, która zabezpiecza przed dyfuzją tlenu z otoczenia do medium instalacyjnego. Dzięki umieszczeniu wewnątrz konstrukcji rury, osłona EVOH jest skutecznie chroniona przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas montażu na budowie.				
17.	Rura wielowarstwowa 16x2 PERT/AL./PERT do ogrzewania podłogowego	m	1400	6000
18.	Rura wielowarstwowa fi 20x2 PE-RT/AL./PE-RT	szt.	210	200
19.	Rura wielowarstwowa fi 26x3 PE-RT/AL./PE-RT	m	200	200
20.	Rura wielowarstwowa fi 32x3 PE-RT/AL./PE-RT	szt.	50	200
21.	Rura wielowarstwowa fi 40x3,5 PE-RT/AL./PE-RT	szt.	10	100
22.	Złączka 32-26	szt.	4	20
23.	Trójnik 32-26-32 60	szt.	2	20
24.	Trójnik 32x20x32	szt.	2	20
25.	Trójnik 26x16x26	szt.	10	50
26.	Trójnik 20-20-16	szt.	10	50
27.	Trójnik 26 60	szt.	10	50
28.	Złączka 26x1" GZ60	szt.	1	20
29.	Złączka 26x1"GW	szt.	1	20
30.	Kolano 26	szt.	1	20
31.	Trójnik 26x20x20	szt.	2	10
32.	Trójnik 26x20x26	szt.	24	50
33.	Trójnik 20	szt.	1	10
34.	Kolano 20	szt.	1	10
35.	Złączka 20x3/4" GZ	szt.	1	10
36.	Złączka 20x1/2" GZ	szt.	20	50
37.	Kolano do baterii 20x1/2" mosiężne z uszami	szt.	1	10
38.	Złączka 40x11/2"	szt.	1	10
39.	Kolano 40 K-900404	szt.	1	10
40.	Trójnik 40-16-40	szt.	1	10
41.	Trójnik 40-20-40	szt.	1	10
42.	Trójnik 40-32-32	szt.	1	10
43.	Trójnik 32	szt.	1	10
44.	Trójnik 32x20x26	szt.	1	10
45.	Trójnik 32 x 16 x 32	szt.	1	10
46.	Trójnik 26 60 9024.54	szt.	1	10
47.	Trójnik 26x16x20 9024.95	szt.	1	10
48.	Trójnik 26x20x20 9024.61	szt.	1	10
49.	Trójnik 26x20x26 9024,600	szt.	1	10
50.	Trójnik 20 K-900501	szt.	1	20
51.	Trójnik 20-16-20 K-900601	szt.	10	50
52.	Trójnik 20-16-16 k-900600	szt.	20	50
53.	Złączka 26-20 K-070076	szt.	10	50
54.	Złączka 26-16 60 9024.66	szt.	1	10
55.	Złączka 20-16 K-900350	szt.	10	50
56.	Kan Trójnik 16 K-900500	szt.	1	10
57.	Kolano 32	szt.	10	10
58.	Kolano 26	szt.	10	10
59.	Kolano 20	szt.	10	20
60.	Kolano 16	szt.	1	30
61.	Kolano do baterii 16x1/2"	szt.	28	50
62.	Listwa montażowa systemowa do podejść do baterii pojedyncza	szt.	5	50
63.	Listwa montażowa systemowa do podejść do baterii podwójna	szt.	10	50
64.	Listwa montażowa systemowa do podejść do baterii podwójna 150 mm	szt.	5	50

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

65.	Złączka 32 x 1 GZ	szt	2	10
66.	Złączka 26x1" GZ 60	szt	8	50
67.	Złączka 20x3/4" GZ	szt	4	20
68.	Złączka 16x1/2" GZ	szt	20	50
69.	Złączka 16-16	szt	1	10
70.	Złączka 25x3/4"GW 1009044024	szt	1	10
71.	Złączka 32x1" GW	szt	1	10
72.	Złączka 18x2 GW skręcana	szt	1	10
73.	Złączka 18x2 GZ skręcana	szt	1	10
74.	Złączka 20x3/4" GZ	szt	1	10
75.	Złączka 16-16	szt	1	10
76.	Złączka 20-20 60	szt	1	10
77.	Trójnik 20	szt	1	10
78.	Złączka 26x1" GZ 60	szt	1	10
OTULINY				
79.	Otulina 18/6 czerwona otulina gr 6mm polietylenowa z folią	szt	50	100
80.	Otulina 18/6 niebieska otulina gr 6mm polietylenowa z folią	szt	50	100
81.	Otulina 22/6 czerwona otulina gr 6mm polietylenowa z folią	szt	50	100
82.	Otulina 22/6 niebieska otulina gr 6mm polietylenowa z folią	szt	50	100
83.	Otulina 28/6 czerwona otulina gr 6mm polietylenowa z folią	szt	50	100
84.	Otulina 28/6 niebieska otulina gr 6mm polietylenowa z folią	szt	50	100
85.	otulina kauczukoowa na rurki śr. 22mm gr. 13mm otulina gr 13 mm i dł 2m na rurki iwykonana z kauczuku syntentycznego służąca do izolowania termicznego oraz ochrony przeciw-kondensacyjnej rur, zbiorników oraz wszelkiego typu armatury w instalacjach: chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, oraz instalacjach specjalnych, w tym: instalacjach ciekłych gazów technicznych. Zakres temperatur od -40st. C do +110st. C. Reakcja na ogień BL-s2, d0, B-s3,d0 zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1	m	5	200
86.	otulina kauczukowa na rurki śr. 28mm gr. 13mm otulina gr 13 mm i dł 2m na rurki iwykonana z kauczuku syntentycznego służąca do izolowania termicznego oraz ochrony przeciw-kondensacyjnej rur, zbiorników oraz wszelkiego typu armatury w instalacjach: chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, oraz instalacjach specjalnych, w tym: instalacjach ciekłych gazów technicznych. Zakres temperatur od -40st. C do +110st. C. Reakcja na ogień BL-s2, d0, B-s3,d0 zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1	m	25	200
87.	otulina kauczukowa na rurki śr. 35mm gr. 13mm otulina gr 13 mm i dł 2m na rurki iwykonana z kauczuku syntentycznego służąca do izolowania termicznego oraz ochrony przeciw-kondensacyjnej rur, zbiorników oraz wszelkiego typu armatury w instalacjach: chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, oraz instalacjach specjalnych, w tym: instalacjach ciekłych gazów technicznych. Zakres temperatur od -40st. C do +110st. C. Reakcja na ogień BL-s2, d0, B-s3,d0 zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1	m	25	200
88.	klej do otuliny kauczukowych jednoskładnikowy poj. 0,5 L Klej do izolacji 0,5 L - klej montażowy do otuliny kauczukowej	szt	20	10

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

89.	Otulina gr. 30 mm z wełny mineralnej z pokryciem zbrojoną folią aluminiową na rurę średnicy 28mm Niepalna otulina do izolacji termicznej rurociągów grzewczych, ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów ciepłych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej; współczynnik przewodzenia 0,033 W/(m.K); klasa odporności na ogień A1; dł. 1m	szt	10	100
90.	Otulina gr. 30 mm z wełny mineralnej z pokryciem zbrojoną folią aluminiową na rurę średnicy 35 mm Niepalna otulina do izolacji termicznej rurociągów grzewczych, ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów ciepłych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej; współczynnik przewodzenia 0,033 W/(m.K); klasa odporności na ogień A1; dł. 1m	szt	10	100
91.	Otulina gr. 50 mm z wełny mineralnej z pokryciem zbrojoną folią aluminiową na rurę średnicy 54 mm Niepalna otulina do izolacji termicznej rurociągów grzewczych, ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów ciepłych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej; współczynnik przewodzenia 0,033 W/(m.K); klasa odporności na ogień A1; dł. 1m	szt	10	100
92.	Otulina gr. 50 mm z wełny mineralnej z pokryciem zbrojoną folią aluminiową na rurę średnicy 76,1 mm Niepalna otulina do izolacji termicznej rurociągów grzewczych, ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów ciepłych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej; współczynnik przewodzenia 0,033 W/(m.K); klasa odporności na ogień A1; dł. 1m	szt	10	100
93.	Taśma zbrojona aluminiowa samoprzylepna do otuliny szer. 50mm i dł. 50m	szt	10	100
94.	Rura osłonowa karbowana peszel 18/21 mm czerwony	m	10	200
95.	Rura osłonowa karbowana peszel 18/21 mm niebieski	m	10	200
96.	Rura osłonowa karbowana peszel 21/25 mm czerwony	m	10	200
97.	Rura osłonowa karbowana peszel 21/25 mm niebieski	m	10	200
98.	Rura osłonowa karbowana peszel 23/28 mm czerwony	m	10	50
99.	Rura osłonowa karbowana peszel 23/28 mm niebieski	m	10	50
100.	Rura osłonowa karbowana peszel 29/36 mm czerwony	m	10	50
101.	Rura osłonowa karbowana peszel 29/36 mm niebieski	m	10	50
RURY STALOWE OCYNKOWANE System rur ze stali węglowej 1.0031 obustronnie ocynkowanej. przeznaczony do budowy wewnętrznych, przeciwpożarowych instalacji hydrantowych i tryskaczowych. System składa się z walcowanych na zimno rury precyzyjnych ze szwem wzdłużnym, wykonanych ze stali węglowej 1.0031 obustronnie ocynkowanej gdzie nadlew spoin jest usunięty i pokryty dodatkową warstwą cynku co zapewnia precyzyjny montaż i trwałość. System montażu rur i kształtek typu „Press” pozwalający na zredukowany co najmniej dwukrotnie czasu montażu. Praca systemu przy ciśnieniu do 16 bar. Wyrób musi posiadać krajowa ocena techniczna CBNOP				
102.	Rura 76,1x2 ze stali węglowej obustronnie ocynkowana dł. 6m	m	10	100
103.	Rura 54x1,5 ze stali węglowej obustronnie ocynkowana dł. 6m	szt	10	100
104.	Rura 35x1,5 ze stali węglowej obustronnie ocynkowana dł. 6m	szt	10	100
105.	Rura 28x1,5 ze stali węglowej obustronnie ocynkowana dł. 6m	szt	10	100
106.	Złączka 76,1x2 1/2" GZ	szt	1	10
107.	Mufa 76,1	szt	1	10
108.	Trójnik 76,1x28x76,1	szt	1	10
109.	Trójnik 76,1x35x76,1	szt	1	10
110.	Redukcja 76,1x54	szt	1	10

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

111.	Kolano 76,1 90st	szt	1	10
112.	Kolano 76,1 90st/nyplowe	szt	1	10
113.	Mufa 54	szt	1	10
114.	Kolano 54 90st.	szt	1	10
115.	Kolano 54 90st. Nyplowe	szt	1	10
116.	Trójnik 54	szt	1	10
117.	Redukcja 54x35	szt	1	10
118.	Złączka 54x2" GZ	szt	1	10
119.	łączka 35x5/4 GW	szt	1	10
120.	Mufa 35	szt	1	10
121.	Kolano 35	szt	1	10
122.	kolano 35 nyplowe	szt	1	10
RURY KANALIZACYJNE PCV				
123.	PCV Rura 160x4,7x3000 SN8 LITA	szt	1	50
124.	PCV Rura 160x4,7x2000 SN8 LITA	szt	1	50
125.	PCV Rura 160x4,7x1000 SN8 LITA	szt	1	50
126.	PCV Rura 160x4,7x500 SN8 LITA	szt	1	50
127.	PCV Kolano 1+B147:B1570<15 do rur litych kl. SN8	szt	1	20
128.	PCV Kolano 160<30 do rur litych kl. SN8	szt	1	20
129.	PCV Kolano 160<45 do rur litych kl. SN8	szt	1	20
130.	PCV Kolano 160<67 do rur litych kl. SN8	szt	1	20
131.	PCV Kolano 160<90 do rur litych kl. SN8	szt	1	20
132.	PCV Trójnik 160x160<45 do rur litych kl. SN8	szt	1	20
133.	PCV Trójnik 160x160<67 do rur litych kl. SN8	szt	1	20
134.	PCV Trójnik 160x160<90 do rur litych kl. SN8	szt	1	20
135.	PCV Trójnik red 160/110/45 do rur litych kl. SN8	szt	1	20
136.	PCV Trójnik red 160/110/67 do rur litych kl. SN8	szt	1	20
137.	PCV Trójnik red 160/110/90 do rur litych kl. SN8	szt	1	20
138.	PCV Rura 110x 2000 x3,2 SN8 kl. S LITA	szt	1	20
139.	PCV Rura 110x 1000 x3,2 SN8 kl. S LITA	szt	1	20
140.	PCV Rura 110x 500 x3,2 SN8 kl. S LITA	szt	1	20
141.	PCV trójnik 110x110/45 oranż	szt	1	20
142.	PCV trójnik 110x110/90 oranż	szt	1	20
143.	PCV Kolano 110/15 orenż	szt	1	20
144.	PCV kolano 110/30 oranż	szt	1	20
145.	PCV Kolano 110/45 oranż	szt	1	20
146.	PCV kolano 110/67 oranż	szt	1	20
147.	PCV Kolano 110/90 oranż	szt	1	20
148.	PCV Rura 110 x 2000 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych	szt	1	20

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

	i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)			
149.	PCV Rura 110 x 1000 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
150.	PCV Rura 110 x .500 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
151.	PCV Rura 110 x .315 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
152.	PCV Trójnik 110x110<45 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
153.	PCV Trójnik 110x110<67 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
154.	PCV Trójnik 110x110<90 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
155.	PCV Trójnik 110x50<45 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
156.	PCV Trójnik 110x50<67 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
157.	PCV Trójnik 110x50<90 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
158.	PCV Kolano 110 < 15 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
159.	PCV Kolano 110 < 30 HTEM	szt	1	20

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

	Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)			
160.	PCV Kolano 110 < 45 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
161.	PCV Kolano 110 < 67 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
162.	PCV Kolano 110 < 90 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
163.	PCV Rura 50 x 2000 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
164.	PCV Rura 50 x 1000 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
165.	PCV Rura 50 x 500 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
166.	PCV Rura 50 x 315 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
167.	PCV Trójnik .50 x 50 < 45 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
168.	PCV Trójnik .50 x 50 < 67 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
169.	PCV Trójnik .50 x 50 < 90 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w	szt	1	20

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

	przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)			
170.	PCV Kolano .50<15 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
171.	PCV Kolano .50<30 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
172.	PCV Kolano .50<45 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
173.	PCV Kolano .50<67 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
174.	PCV Kolano .50<90 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
175.	PCV Kolano red. 50/32	szt	1	20
176.	PCV Redukcja .50/32 biała prosta	szt	1	20
177.	PCV Korek .32	szt	1	20
178.	PCV Korek .50	szt	1	20
179.	PCV Korek 110	szt	1	20
180.	Uchwyt, 40 z tłumikiem 1 1/2"	szt	1	20
181.	Uchwyt. 100 z tłumnikiem	szt	1	20
182.	PCV Rura 75x2000 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
183.	PCV Rura 75x1000 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
184.	PCV Rura 75x500 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
185.	PCV Rura 75x315 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

186.	PCV Trójnik .75 x 75 < 45 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
187.	PCV Trójnik .75 x 75 < 67 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
188.	PCV Trójnik .75 x 75 < 90 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
189.	PCV Trójnik .75x50<45 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
190.	PCV Trójnik .75x50<67 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
191.	PCV Trójnik .75x50<90 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
192.	PCV Kolano .75< 30 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
193.	PCV Kolano .75< 45 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
194.	PCV Kolano .75< 67 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
195.	PCV Kolano .75< 90 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
196.	PCV Redukcja 110/75 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych	szt	1	20

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

	i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)			
197.	PCV Redukcja 110/50 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
198.	PCV Redukcja .75/50 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w krótkotrwałym)	szt	1	20
199.	PCV Napowietrznacz 110	szt	1	20
200.	PCV Napowietrznacz 75	szt	1	20
201.	PCV Napowietrznacz 50	szt	1	20
202.	Uchwyt, 65 2 1/2"	szt	1	20
203.	PCV Redukcja traper 110	szt	1	20
204.	PCV redukcja trapera 160	szt	1	20
205.	PCV Redukcja traper .75	szt	1	20
206.	PCV Redukcja traper .50	szt	1	20
207.	PCV redukcja trapera 160	szt	1	20
208.	PCV redukcja 50/40	szt	1	20
209.	PCV Rewizja 110	szt	1	20
210.	PCV Mufa 110 przesuwna	szt	1	20
	DOTYCZY POZYCJI OD 211 DO 240 Stalowy system instalacyjny składający się z precyzyjnych rur i złączek produkowanych z wysokiej jakości stali nierdzewnych. ZASTOSOWANIE: System przeznaczony jest dla wewnętrznych instalacji grzewczych, chłodu, wody użytkowej, instalacji hydrantowych oraz technologicznych. Montaż instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice „Press, czyli zaprasowywania na rurze złączek. Szczelność połączeń zapewniają specjalne pierścieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz trójpunktowy system zacisku typu „M, co gwarantuje długoletnią, bezawaryjną eksploatację. SPECYFIKACJA SYSTEMU ze stali nierdzewnej: Szybki i pewny montaż instalacji, bez użycia otwartego ognia Szeroki zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C Odporność na wysokie ciśnienie, do 16 bar Małe opory przepływu w rurach i złączkach Możliwość łączenia z systemami tworzywowymi Niewielki ciężar rur i złączek Wytrzymałość mechaniczna Brak zagrożenia pożarowego podczas montażu i eksploatacji (klasa palności A) Wysoka estetyka wykonanych instalacji System sygnalizacji niezaprasowanych połączeń System musi posiadać atest PZH, krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB, Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB			
211.	Kolano nyplowe 45° Inox - 18	szt	1	50
212.	Kolano nyplowe 90° Inox - 18	szt	1	50
213.	Kolano nyplowe 45° Inox - 22	szt	1	50
214.	Kolano nyplowe 90° Inox - 22	szt	1	50
215.	Kolano nyplowe 45° Inox - 28	szt	1	50
216.	Kolano nyplowe 90° Inox - 28	szt	1	50
217.	Kolano nyplowe 45° Inox - 35	szt	1	50

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

218.	Kolano nypłowe 90° Inox - 35	szt	1	50
219.	Mufa Inox - 18	szt	1	50
220.	Mufa Inox - 22	szt	1	50
221.	Mufa Inox - 28	szt	1	50
222.	Mufa Inox - 35	szt	1	50
223.	Redukcja nypłowa Inox - 22/18	szt	1	50
224.	Redukcja nypłowa Inox - 35/28	szt	1	50
225.	Złączka GZ Inox - 18 R3/4"	szt	1	50
226.	Złączka GZ Inox - 22 R3/4"	szt	1	50
227.	Złączka GZ Inox - 28 R1"	szt	1	50
228.	Złączka GZ Inox - 35 R1 1/4"	szt	1	50
229.	Trójnik redukcyjny Inox - 22/18/22	szt	1	50
230.	Trójnik redukcyjny Inox - 35/22/35	szt	1	50
231.	Trójnik redukcyjny Inox - 35/28/35	szt	1	50
232.	Trójnik Inox - 35	szt	1	50
233.	Kolano 90° Inox - 18	szt	1	50
234.	Kolano 90° Inox - 22	szt	1	50
235.	Kolano 90° Inox - 28	szt	1	50
236.	Kolano 90° Inox - 35	szt	1	50
237.	Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 Inox - 18x1.0 sztanga 6 m /6m/	m	6	180
238.	Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 Inox - 22x1.2 sztanga 6 m /6m/	m	6	180
239.	Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 Inox - 28x1.2 sztanga 6 m /6m/	m	6	180
240.	Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 Inox - 35x1.5 sztanga 6 m /6m/	m	6	180
ARMATURA RÓŻNA				
241.	Nypel red oc 3/4 x 1/2	sz	1	20
242.	Redukcja mosiężna 25x15	sz	1	20
243.	Zaślepka 1/2" ocynkowana	sz	1	100
244.	Zaślepka mosiężna 3/4"	sz	1	100
245.	Uszczelka mimiśrodu gumowa	sz	1	100
246.	Sprężyna wewnętrzna 16	sz	1	20
247.	Redukcja ocynkowana 2"x1 1/4"	sz	1	20
248.	Nypel oc 1 1/4"	sz	1	20
249.	Mufa oc 1 1/4"	sz	1	20
250.	Kolano ocynkowane nypłowe 1 1/4"	sz	1	20
251.	Trójnik ocynkowany 1 1/4"	sz	1	20
252.	Zawór kulowy DN 32 1 1/4"	sz	1	20
253.	Głowica zaworu 1"	sz	1	20
254.	Głowica zaworu 3/4"	sz	1	20
255.	Redukcja ocynkowana 1 1/4*1	sz	1	20
256.	Trójnik ocynkowany 1"	sz	1	20
257.	Kolano ocynkowane nypłowe 1"	sz	1	20
258.	Nypel ocynkowany 3/4	sz	1	20
259.	Śrubunek mosiężny 3/4"	sz	1	20
260.	Śrubunek mosiężny 3/4" kątowny	sz	1	20
261.	Kolano mosiężne 1"	sz	1	20
262.	Zawór regulujący ciśnienie fi 25 bez odwodnienia Zawór równoważący umożliwia dokładną regulację hydrauliczną instalacji. Idealny do stosowania w instalacjach grzewczych, chłodniczych oraz cyrkulacji ciepłej wody użytkowej	szt	1	20
263.	Zawór pirwszeństwa VV300/VV100 DN40	szt	1	2
264.	Hydrant wew. DN25 wnek. wąż 30m RAL3000 Świadectwo dopuszczenia CNBOP, certyfikat stałości właściwości użytkowych	szt	1	10

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

	CNBOP			
265.	Uchwyt, 25z tłumikiem 1 "	szt	100	200
266.	Uchwyt, 32 z tłumikiem 1 1/4"	szt	50	200
267.	Uchwyt, 40 z tłumikiem 1 1/2"	szt	50	200
268.	Pręt gwintowany M8/1m	szt	5	100
269.	Nakrętka przedłużana M 8x30	szt	30	300
270.	Zawór kulowy antykamienny 1" Konstrukcja i montaż trzpienia muszą zapobiegać wypchnięciu go z korpusu na skutek nagłego wzrostu ciśnienia w instalacji. Uszczelnienie wewnętrzne kuli i trzpienia z PTFE, Zakres temperatur: dla cieczy: -20°C (bez zamarzania) do +150°C Zakres ciśnień: dla cieczy: do 40 bar Wszystkie materiały użyte do produkcji zaworu muszą być dopuszczone do kontaktu z wodą pitną i roztworem glikolu o stężeniu do 40%..	szt	1	20
271.	Zawór kulowy antykamienny 3/4" Konstrukcja i montaż trzpienia muszą zapobiegać wypchnięciu go z korpusu na skutek nagłego wzrostu ciśnienia w instalacji. Uszczelnienie wewnętrzne kuli i trzpienia z PTFE, Zakres temperatur: dla cieczy: -20°C (bez zamarzania) do +150°C Zakres ciśnień: dla cieczy: do 40 bar Wszystkie materiały użyte do produkcji zaworu muszą być dopuszczone do kontaktu z wodą pitną i roztworem glikolu o stężeniu do 40%..	szt	1	20
272.	Zawór kulowy antykamienny 1/2" Konstrukcja i montaż trzpienia muszą zapobiegać wypchnięciu go z korpusu na skutek nagłego wzrostu ciśnienia w instalacji. Uszczelnienie wewnętrzne kuli i trzpienia z PTFE, Zakres temperatur: dla cieczy: -20°C (bez zamarzania) do +150°C Zakres ciśnień: dla cieczy: do 40 bar Wszystkie materiały użyte do produkcji zaworu muszą być dopuszczone do kontaktu z wodą pitną i roztworem glikolu o stężeniu do 40%..	szt	1	20
273.	Zawór do zmywarki i umywalki MINI	szt	1	20
274.	Zawór kulowy DN25, 1"	szt	2	50
275.	Zawór kulowy DN20, 3/4"	szt	4	50
276.	Zawór kulowy DN15 1/2"	szt	24	50
277.	Zawór przyłączeniowy kątowy DN15, KVS=0,30 do grzejnika	szt	1	20
278.	Głowica termostatyczna do grzejnika DN15	szt	1	20
279.	Filtr 1 1/4" W	szt	1	20
280.	Zawór zwrotny DN32	szt	1	20
281.	Łuk nypłowy PP-R Ø 20	szt	1	50
282.	Uchwyt metalowy na rury pcv Ø 110/3,2	szt	1	50
283.	Uchwyt metalowy na rury pcv Ø 50	szt	1	50
284.	Zawór kulowy 1" ze śrubunkiem z rączką i dławicą	szt	1	20
285.	Zawór zwrotny 1"	szt	1	20
286.	Zawór ze śrubunkiem 1"	szt	1	20
287.	Zawór z filtrem 1"	szt	1	20
288.	Klipsy do montażu rur w styropianie (100 szt/opakowaniu) klips do montau rur w styropianie A=45mm, B=25mm, fi 28 mm	opak	1	100
289.	Klipsy do takera do montażu rur w styropianie (300 szt/opakowaniu) klips do takera do montau rur w styropianie A=41mm, B=21mm, fi 28 mm	opak	1	100
290.	Folia z laminatem metalizowanym z rastrem do ogrzewnia podłogowego szerokości 1050 mm	mb	1	600
291.	Uchwyt podwójny ze śrubą i kołkiem do rur srednicy do 20 mm	szt	1	200

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

292.	Uchwyt podwójny ze śrubą i kołkiem do rur średnicy do 25 mm	szt	1	200
293.	Uchwyt podwójny ze śrubą i kołkiem do rur średnicy do 32 mm	szt	1	200
294.	Uchwyt podwójny ze śrubą i kołkiem do rur średnicy do 40 mm	szt	1	200
295.	Uchwyt pojedynczy ze śrubą i kołkiem do rur średnicy do 20 mm	szt	1	200
296.	Uchwyt pojedynczy ze śrubą i kołkiem do rur średnicy do 25 mm	szt	1	200
297.	Uchwyt pojedynczy ze śrubą i kołkiem do rur średnicy do 32 mm	szt	1	200
298.	Uchwyt pojedynczy ze śrubą i kołkiem do rur średnicy do 40 mm	szt	1	200
299.	taśma zbrojona naprawcza szara do otulin 48/50m	szt	50	50
300.	pakuły lniane - 100 g Pakuły przeznaczone są do uszczelniania połączeń między rurami. Wykonane z lnu, dzięki czemu są odporne na działanie wilgoci, która jest charakterystyczna dla wszystkich konstrukcji hydraulicznych.	szt	1	50
301.	pasta uszczelniająca do połączeń gwintowanych do stosowania razem z pakułami - tubka 250 g pasta stosowana razem z pakułami do uszczelniania połączeń gwintowych w instalacjach wody pitnej, CWU, CO, niskociśnieniowych instalacjach pary wodnej i tym podobnych	szt	1	50
302.	pasta poślizgowa na bazie silikonu do rur PCV opakowanie 0,25 kg Pasta zapewniająca doskonały poślizg przy łączeniu rur i kształtek PCV, do stosowania w temperaturach od -30 , musi posiadać atest PZH	szt	10	50