

PRZEDMIAR ROBÓT				
BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ – UL. SŁONECZNA W BRZEŹNIE				
LP	SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	IŁOŚĆ
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,148
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni z kostki brukowej wraz z podbudową (kostka do ponownego ułożenia) oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy	m2	223
3		Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową (kostka do ponownego ułożenia) oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy	m2	121
4		Rozbiórka krawężników i obrzeży wraz z ławą oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy	m	126
5		Rozbiórka istniejących tablic oznakowania pionowego wraz z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Zamawiającego	szt.	6
ROBOTY ZIEMNE				
6	D-02.01.01	Wykonanie koryta pod projektowane elementy drogowe (wraz z usunięciem warstwy humusu i rozbiórką istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej) wraz z uporządkowaniem terenu, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy	m3	614
PODBUDOWY				
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnika i zjazdów	m2	1460
8	D-04.05.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki C3/4 gr. 20 cm - jezdnia	m2	637
9		Podbudowa zasadnicza z mieszanki C3/4 gr. 20 cm - chodnik	m2	486
10		Podbudowa zasadnicza z mieszanki C3/4 gr. 20 cm - zjazdy	m2	34
11		Warstwa ulepszonego podłoża grunt stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15 cm - jezdnia	m2	637
12		Warstwa ulepszonego podłoża grunt stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15 cm - zjazdy	m2	34
NAWIERZCHNIE				
13	D-05.03.23	Nawierzchnia jezdni z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	637
14		Nawierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	486
15		Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	34
16		Nawierzchnia jezdni z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm (kostka z rozbiórki)	m2	213
17		Nawierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	91
OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD				
18	D-07.02.01	Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - średnie	szt.	5
19		Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy M - małe	szt.	9
20		Ustawienie słupków Ø 70 mm dla oznakowania pionowego - proste	szt.	2
21		Ustawienie słupków Ø 70 mm dla oznakowania pionowego - łamane	szt.	7
ELEMENTY ULIC				
22	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych 15x22x100 na ławie z betonu cementowego C12/15	m	288
23		Ułożenie oporników betonowych 12x25x100 cm na ławie z betonu cementowego C12/15	m	13
24	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu cementowego C12/15	m	257
25	D-08.05.01	Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej	m	148
INNE ROBOTY				
26	D-06.01.01	Humusowanie terenu z obsianiem trawą (humus z dowozu)	m2	52
27		Odkopanie, przesunięcie poza jezdnię i zabezpieczenie rurami osłonowymi dwudzielnymi grubościennymi 110 mm sieci teletechnicznej	m	50
28		Odkopanie i zabezpieczenie rurami osłonowymi dwudzielnymi grubościennymi 110 mm sieci uzbrojenia podziemnego pod jezdnią i zjazdami	m	75