

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1:

Poz. nr 1:

Płyta betonowa drogowa pełna typu MON o wymiarach 300x150x15 cm – 15 sztuk wraz z załadunkiem i rozładunkiem na potrzeby 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu.

Miejsce dostawy:

- **15 szt. Braniewo, ul. Wojska Polskiego 7;**

Prefabrykowana żelbetowa płyta drogowa pełna typu MON przeznaczona do stałych i tymczasowych nawierzchni drogowych.

CECHY TECHNICZNE PŁYTY DROGOWEJ:

- Typ: płyta drogowa pełna MON
- Kształt: prostopadłościan
- Wymiary płyt drogowych: 300x150x15 cm
- Odchylenie wymiarowe: wg PN-EN 13369
- Zbrojenie: dwie siatki, stal A III (główne), stal A III (pozostałe)
- Klasa betonu użytego do produkcji płyty drogowej: C 30/37
- Wytrzymałość: min. 50 kN /m²
- Cztery haki montażowe (zagnieżdżone)

Poz. nr 2:

Płyta betonowa drogowa wielootworowa typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm – 111 sztuk wraz z załadunkiem i rozładunkiem na potrzeby 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu.

Miejsce dostawy:

- **111 szt. Braniewo, ul. Wojska Polskiego 7;**

Prefabrykowana płyta drogowa wielootworowa typu YOMB przeznaczona do stałych i tymczasowych nawierzchni drogowych.

CECHY TECHNICZNE PŁYTY DROGOWEJ:

- Typ: płyta drogowa wielootworowa typu JOMB
- Kształt: prostopadłościan

- Wymiary płyt drogowych: 100x75x12,5 cm
- Odchylenie wymiarowe: wg PN-EN 13369
- Zbrojenie: podwójne
- Klasa betonu użytego do produkcji płyty drogowej: C 25/30

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa geokrat i kotew mocujących.

Poz. nr 1: Geokrata o wym. 0,10x3,5x6,5 m – 160 szt.;

Poz. nr 2: Kotwa mocująca– 1966 szt.

wraz z załadunkiem i rozładunkiem na potrzeby 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu.

Miejsce dostawy:

➤ **Braniewo, ul Stefczyka 63;**

2. Przedmiotem dostawy jest:

poz. nr 1: geokrata o wym. 0,10x3,5x6,5 m (z tolerancją do 0,5 m) gr. taśmy min. 1,5 mm (-/+ 0,1 mm), rozmiar komórki: 230±250 mm. Wykonana z teksturowanej, perforowanej taśmy z polietylenu HDPE o wysokiej gęstości w kolorze czarnym lub szarym. Wytrzymałość na rozciąganie min. 10 MPa.

poz. nr 2: Kotwa mocująca do geokraty – pręt żebrowany Ø 8 mm, dł. 50-60 cm (10 cm), dł. całkowita min. 60 cm.

3. Oferowany towar musi być fabrycznie nowy (I kat.) nieużywany, wolny od wad. Dostarczony wyrób musi być tak zabezpieczony, aby w trakcie transportu, jak i przechowywaniu w warunkach magazynowych nie uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu.
4. Produkty należy dostarczyć i rozładować na własny koszt i ryzyko.
5. Gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy.
6. Maksymalny termin dostawy: do 13 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.