



PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA  
WODOCIĄGOWA  
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA I CYRKULACJA  
RURY PREIZOLOWANE

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ WYMAWÓRÓW ORAZ ZRZĘDZONYCH ZAWARTYCH W PROJEKTCIE Z RZECZYWISTOŚCIĄ W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW ISTNIEJĄCYCH.
2. JEŚLI NIE ISTNIEJĄCE INFRASTRUKTURY PODZIEMNE NALEŻY SPRAWDZIĆ W WARUNKACH RZECZYWISTYCH.
3. MONTAŻ RUR, Kształtek i ARMATURY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
4. PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI ROBÓT TEREN NALEŻY DOPROWADZIĆ DO STANU POCZĄTKOWEGO.
5. PRZED ROZCZĘCIEM NIEZBĘDNE ISTNIEJĄCE INFRASTRUKTURY PODZIEMNE RZĘDNE PRZEJĘĆ W PROJEKTCIE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ Z RZECZYWISTOŚCIĄ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
6. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KOLIZJI PROJEKTOWANEGO ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ Z WODOCIĄGIEM ISTNIEJĄCEJ ODCINIĆ BADAWE W KOLIZJI USUNĄĆ.
7. NALEŻY BEZWIEŁOMNIE, PODCZAS WYKONYWANIA PRAC STOSOWAĆ OCHRONĘ DREWNI PRZECIW CHOROZOM I SZKODLIWYM OWADOM W SZCZEGÓLNOŚCI DREWNOŻERCE, KROKOTY, CIAPAKI, SZYBKO JE WYMIENIAĆ I ZASYPYWAĆ ZIEMIA. KAZDĄ ROZKŁINĘ OSŁANIAĆ I ZABEZPIECZAĆ PRZED WYSYCHANIEM, W RAZIE KONECZNOŚCI STOSOWAĆ CIERNĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ.
8. ROBÓTY BUDOWLANE WYKONAĆ W OPIARU O PROJEKT TECHNICZNY.

rozmiar 63/126 mm

---