

ZATWIERDZAM

.....

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. LINA DESANTOWA:

- BEAL Soft Fast Rope
- elastyczna lina zjazdowa,
- Wariant SPLICE (Spliced Eye) to klasyczna, gruba pętla zaplatana bezpośrednio z liny, zabezpieczona osłoną poliamidową, umożliwiającą stabilne mocowanie do rusztowań lub belek podczas symulacji zjazdów z helikoptera.
- średnica: 40 mm,
- długość: 18,3 m,
- wytrzymałość statyczna: 7600 kg,
- ciężar 1 metra: 0,94 kg,
- materiał: poliamid,
- kolor: oliwka.

2. WORKI OSOBISTE DO LINY:

- BG-RPBG-CD5-CBR,
- wykonany z Cordury,
- mieści do 30m liny,
- posiada zaczepy umożliwiające zamocowanie go do uprząży,
- dodatkowe taśmy do stabilizacji na udzie,
- na dnie worka znajdują się otwory do odprowadzania wody,
- w górnej części umieszczony jest otwór zabezpieczony gumą do wyjęcia liny,
- komora główna zapinana jest na zamek błyskawiczny,
- wymiary: 15 cm x 39 cm x 13 cm,
- kolor: czarny lub oliwkowy

3. RĘKAWICE SPECJALNE:

- GLS – 014,
- przeznaczone do zjazdu po grubej linie,
- wykonane z koziej skóry,

- wzmocnione w części chwytnej i grzbietowej skórą welurową,
- odporne na działanie mechaniczne (tarcie, przecięcie),
- palec wskazujący elastyczny,
- w środku wkład KEVLAR chroniący przed poparzeniem,
- regulacja w nadgarstku za pomocą paska ściągającego z klamrą samozaciskową,
- kolor: czarny.

4. PRZYRZĄD ZACISKOWY:

- Petzl Croll,
- wykonany z aluminium,
- krzywka ze stali nierdzewnej,
- rozmiar L
- normy: EN 567, EN 12841, type B, EAC, NFPA 1983,

5. REPSZNUR:

- Beal Accessory Cord,
- linka pomocnicza przeznaczona do prac na wysokości,
- wykonana z wytrzymałego poliamidu,
- średnica: 5mm,
- długość: 200 mb,
- wytrzymałość do 400 kg statycznego obciążenia,
- kolor: żółty (yellow)
- normy: EN 564, UIAA.

6. RĘKAWICE:

- Petzl Cordex Plus,
- przeznaczone do asekuracji i zjazdu,
- materiał: skóra kozia oraz elastyczny nylon,
- podwójna skóra w miejscach narażonych na zużycie (opuszki palców, wnętrze dłoni, między kciukiem a palcem wskazującym),
- tył wykonany ze skóry wraz z rozciągliwym nylonem w kluczowych obszarach flex,
- neoprenowy mankiet z zapięciem Velcro,
- posiada otwór na karabińczyk do przypięcia rękawic do uprząży,
- normy: CE EN 420, CE EN 388 (3123), CE EN 21420, UKCA, EAC,
- kolor: czarny.

7. LINA ALPINISTYCZNA:

- Beal Contract 10,5 mm,
- lina półstatyczna,
- średnica: 10,5 mm
- długość: 200 m,
- lina typu A,
- wykonana z włókien poliamidowych,
- wytrzymałość statyczna do 2800 kg,
- wytrzymałość z węzłem „8” do 1600 kg,
- siła uderzenia (współczynnik 0,3) – 5,0 kN,
- kolor: biały z czarnymi przeszyciami,
- normy: EN 1891 (PN-EN 1891:2002).

8. KASK Z OSŁONĄ:

- BP200 VERTEX w zestawie z osłoną VIZIR,
- osłona posiada powłokę chroniącą przed zarysowaniami i zaparowaniem,
- szybka instalacja osłony za pomocą systemu EASYCLIP,
- sześciopunktowa więźba oraz dwa pokrętła do pełnej regulacji obwodu ukryte w skorupie,
- czteropunktowy pasek pod brodę dual, o zmiennej wytrzymałości umożliwia użycie do prac na wysokości i do prac na ziemi,
- nie przewodzi prądu elektrycznego,
- chroni przez rozbryzgami płynnego metalu i płomieniami,
- wyposażony w otwór do zamocowania latarki czołowej,
- posiada boczne otwory do zakładania ochron słuchu,
- regulacja obwodu: 53-63 cm,
- miękka pianka na pasku okalającym głowę,
- kolor: czarny
- osłona zgodna z CE EN 166, 1BT, ANSI Z87.1, EAC,
- kask zgodny z EN 397, EN 50365 – posiada certyfikat CE.

9. TRÓJKĄT EWAKUACYJNY:

- PITAGOR,
- szelki podtrzymujące poszkodowanego w pozycji pionowej,
- klamry samoblokujące DOUBLEBACK zapewniają duży zakres regulacji od (15 kg do 150 kg),
- możliwość wpięcia liny z tyłu,
- odblaskowe taśmy z tyłu,
- zapięcie trzema kołuchami metalowymi jednocześnie,
- płachta z TPU (bez PCV),

- odporna na promieniowanie słoneczne, olej, wysokie i niskie temperatury,
- ciężar: 1300g,
- zgodny z CE EN 1497, EN 1498 typ B, EASA CM-CS-005.

10. UPRZĄŻ:

- **Petzl Falcon,**
- pas i taśmy udowe wyłożone oddychającą pianką,
- tekstylny punkt wpinania z tyłu pasa do wpięcia lonży,
- pas i taśmy udowe z dwoma klamrami Doubleback,
- cztery uchwyty sprzętowe: z przodu dwa duże, sztywne, ułatwiające dostęp do sprzętu, z tyłu miękkie uchwyty nie uwierające przy noszeniu plecaka,
- dwie szlufki na uchwyty CARITool,
- Rozmiar: 1
- zgodna z PN-EN 358, PN-EN 813 – posiada certyfikat CE.

11. PRZYRZĄD ZACISKOWY:

- Petzl Rescucender,
- przeznaczony do używania w układach wciągania,
- otwierana krzywka,
- niezależne bezpieczniki z obu stron przyrządu, posiadają wskaźnik zamknięcia,
- krzywka połączona z korpusem przyrządu dla ułatwienia manipulacji,
- duży otwór do wpinania ułatwiający obrót karabinka,
- zintegrowana sprężyna krzywki dla uniknięcia przypadkowego zablokowania,
- zgodny z CE EN 567, CE EN 12841 typ B,
- kompatybilność liny: 9 – 13 mm,
- ciężar: 260 g.

12. PRZYRZĄD DO OPUSZCZANIA:

- Petzl Maestro S
- materiał: aluminium, stal nierdzewna, poliamid,
- rolka ze skosami, na łożysku kulkowym,
- ciężar 1100g,
- średnica liny min.:
- średnica liny max.:
- maksymalny ciężar roboczy:
- obciążenie niszczące: $18 \text{ kN} \times 2 = 26 \text{ kN}$,
- system AUTO-LOCK blokujący automatycznie linę, gdy rączka nie jest używana,
- zgodny z CE EN 341 typ 2 klasa A, CE EN 12841 typ C, NFPA 1983 General Use, EAC.

13. KARABINEK:

- Petzl Delta 8mm P118BM,
- łącznik delta z poprzeczką do ustawienia przyrządu CROLL w uprzęży,
- średnica: 8mm,
- ciężar: 95g,
- wytrzymałość w osi podłużnej: 25 kN,
- wytrzymałość w osi poprzecznej: 10 kN,
- materiał: stal,
- zgodny z EN 362.

TECHNIK
Sekcji V Wydziału Zapobiegania
Komendy Stożecznej Policji
[Signature]
Paula KRÓLIK

zainst. P. Król

