

7. ŚLEPY KOSZTORYS

| L.p. | Nr SST | Opis i wyliczenie ilości robót | J.m. | Ilość | Cena jedn. (zł) | Wartość (zł) |
|------|------------|---|----------------|-------|--------------------|--------------|
| 1 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników bet. wraz z ławą | mb | 234 | | |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych | mb | 345 | | |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie naw. chodnika z kostki beton. | m ² | 527 | | |
| 4 | D-01.02.04 | Frezowanie nawierzchni na grub. 5 cm | m ² | 780 | | |
| 5 | D-04.01.01 | Wykopanie koryta na grubość 7 cm | m ² | 196 | | |
| 6 | D-05.03.05 | Warstwa wiążąca AC 22W, grubość 7 cm | m ² | 196 | | |
| 7 | D-08.01.02 | Ustawienie krawężników kamiennych na ławie bet. (z oporem po str. lewej) | mb | 234 | | |
| 8 | D-05.03.05 | Regulacja pionowa studni rew. szt. 2, wpustów ulicznych szt. 3, zasuw wod. szt. 2 | szt. | 7 | | |
| 9 | D-05.03.05 | Warstwa ściernalna AC 11S, grub. 5 cm | m ² | 780 | | |
| 10 | D-04.01.01 | Wykop koryta pod chodnik, grub. 15 cm | m ² | 527 | | |
| 11 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży bet. na ławie beton. | mb | 345 | | |
| 12 | D-04.04.02 | Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 pod chodnik, grub. 15 cm | m ² | 527 | | |
| 13 | D-05.03.23 | Ułożenie kostki 2-warstwowej, rustykalnej, na podsypce piaskowej | m ² | 474 | | |
| 14 | D-05.03.23 | Ułożenie kostki kamiennej koloru szarego (z odzysku) na podsypce piaskowej | m ² | 53 | | |
| 15 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe | m ² | 29 | | |
| | | | | | Wartość netto | |
| | | | | | Podatek VAT | |
| | | | | | Razem brutto | |