

NUMER PORZĄDKOWY			1	2	3
SYMBOL			O1	O2	O3
CHARAKTERYSTYKA			SYSTEM PROFILU PCV TRZYKOMOROWY, O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ZE WZMOCNIENIEM STALOWYM WEWNĄTRZ PROFILU. OKUCIA OBWEDNIE UCHYLNE, UCHYLNO-ROZWIERALNE, ROZWIERALNE BĄDŹ NIE OTWIERANE (WG. SCHEMATÓW NA RYSUNKACH), Z ZACZĘPAMI ANTYWYWAŻENIOWYMI, SZYBY ZESPOŁONE ZE SZKŁEM NISKOEMISYJNYM. KOLORY USZCZELEK DOPASOWANE DO RAMY OKNA		
KOLORYSTYKA			2 SZT. RAL3011 I 2 SZT. RAL7024	3 SZT. RAL7024	3 SZT. RAL7024
SCHEMAT					
WYMIARY [cm]	w świetle otworu	So	250	250	150
		Ho	113	113	113
	w świetle ościeżnicy	S			
		H			
ilość		4	3	3	
UWAGI		PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ OTWORY NA BUDOWIE. SZCZEGÓŁY WYKOŃCZENIA DO UZGODNIENIA Z PRODUCENTEM.			

NUMER PORZĄDKOWY			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SYMBOL			Dz1	Dz2	BG	D1	D2	D3	D4	D5	D6	
CHARAKTERYSTYKA			STALOWE (LUB ALUMINIOWE) Z WYPEŁNIENIEM TERMOIZOLACYJNYM, MINIMALNA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA SKRZYDŁA: U=1,3W/(M²K), DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ, USZCZELKI OBWODOWE, SAMOZAMYKACZ; POWERZCHNIA WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC O WYSOKIEJ OPORNOŚCI NA ZARYSOWANIA I ŚCIERANIE, ZMIYWAŁNA, SKRZYDŁO WYKŁADANE NA ŚCIANĘ	STALOWE (LUB ALUMINIOWE) Z WYPEŁNIENIEM TERMOIZOLACYJNYM, MINIMALNA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA SKRZYDŁA: U=1,3W/(M²K), DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ, USZCZELKI OBWODOWE, SAMOZAMYKACZ; POWERZCHNIA WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC O WYSOKIEJ OPORNOŚCI NA ZARYSOWANIA I ŚCIERANIE, ZMIYWAŁNA, SKRZYDŁO WYKŁADANE NA ŚCIANĘ	KONSTRUKCJA Z SEGMENTÓW STALOWYCH WYPEŁNIONYCH PIAKĄ POLIURETANOWĄ; SEGMENT Z PRZESZKLEMIAMI W ALUMINIOWEJ RAMIE; PROWADZENIE BRAMY NISKIE W STREFIE PODSUFITOWEJ, Z OTWIERANIEM RĘCZNYM, ELEKTRYCZNYM Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA NA PIŁOTA,	RAMA DREWNIANA OBRÓŻONA PŁTAMI Z HDF, Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ OTWOROWĄ; SKRZYDŁA DRZWIOWE, WYPOSAŻONE W USZCZELKĘ, ZAMEK PATENTOWY; TULEJE WENTYLACYJNE ZGODNE Z OZNACZENIEM, POWERZCHNIA WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC O WYSOKIEJ OPORNOŚCI NA ZARYSOWANIA I ŚCIERANIE, SZKLENIE BEZBARWNE MATOWE, 1 SZT. DRZWI LEWYCH ZE SKRZYDŁEM WYKŁADANYM NA ŚCIANĘ	RAMA DREWNIANA OBRÓŻONA PŁTAMI Z HDF, Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ OTWOROWĄ; SKRZYDŁA DRZWIOWE, WYPOSAŻONE W USZCZELKĘ, ZAMEK PATENTOWY; TULEJE WENTYLACYJNE ZGODNE Z OZNACZENIEM, POWERZCHNIA WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC O WYSOKIEJ OPORNOŚCI NA ZARYSOWANIA I ŚCIERANIE, SZKLENIE BEZBARWNE MATOWE, 2 SZT. DRZWI LEWYCH ZE SKRZYDŁEM WYKŁADANYM NA ŚCIANĘ	RAMA DREWNIANA OBRÓŻONA PŁTAMI Z HDF, Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ OTWOROWĄ; SKRZYDŁA DRZWIOWE, WYPOSAŻONE W USZCZELKĘ, ZAMEK PATENTOWY; TULEJE WENTYLACYJNE ZGODNE Z OZNACZENIEM, POWERZCHNIA WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC O WYSOKIEJ OPORNOŚCI NA ZARYSOWANIA I ŚCIERANIE, SZKLENIE BEZBARWNE MATOWE,	RAMA DREWNIANA OBRÓŻONA PŁTAMI Z HDF, Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ OTWOROWĄ; SKRZYDŁA DRZWIOWE, WYPOSAŻONE W USZCZELKĘ, ZAMEK PATENTOWY; TULEJE WENTYLACYJNE ZGODNE Z OZNACZENIEM, POWERZCHNIA WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC O WYSOKIEJ OPORNOŚCI NA ZARYSOWANIA I ŚCIERANIE, SZKLENIE BEZBARWNE MATOWE, 1 SZT. DRZWI LEWYCH ZE SKRZYDŁEM WYKŁADANYM NA ŚCIANĘ	RAMA STALOWA WYPEŁNIONA SIATKĄ, ZAMEK PATENTOWY	RAMA DREWNIANA OBRÓŻONA PŁTAMI Z HDF, Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ OTWOROWĄ; SKRZYDŁA DRZWIOWE, WYPOSAŻONE W USZCZELKĘ, ZAMEK PATENTOWY; TULEJE WENTYLACYJNE ZGODNE Z OZNACZENIEM, POWERZCHNIA WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC O WYSOKIEJ OPORNOŚCI NA ZARYSOWANIA I ŚCIERANIE, SZKLENIE BEZBARWNE MATOWE, DRZWI PRZESUWNE SYSTEMOWE	
KOLORYSTYKA			GRAFITOWY (RAL 7024)	GRAFITOWY (RAL 7024)	CZERWONY (RAL 3011)	BIĄŁE (RAL 9016) OKLEINA IMITUJĄCA DEWNO	BIĄŁE (RAL 9016) OKLEINA IMITUJĄCA DEWNO	BIĄŁE (RAL 9016) OKLEINA IMITUJĄCA DEWNO	BIĄŁE (RAL 9016) OKLEINA IMITUJĄCA DEWNO	GRAFITOWE (RAL 7024)	BIĄŁE (RAL 9016) OKLEINA IMITUJĄCA DEWNO	
SCHEMAT												
WYMIARY [cm]	w świetle otworu	So	126	116	400	100	100	90	100	100	100	
		Ho	208	208	425	205	205	205	205	205	205	
	w świetle ościeżnicy	S	100	90		90	90	80	90	90	90	
		H	200	200		200	200	200	200	200	200	
ilość			L	P	2	L	P	L	P	L	P	
			0	1		2	2	1	1	1	1	1
UWAGI			PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ OTWORY NA BUDOWIE. SZCZEGÓŁY WYKOŃCZENIA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM I PRODUCENTEM. SKRZYDŁA DRZWIOWE I OŚCIEŻNICA WYKONANE FABRYCZNIE PRZEZ JEDNEGO PRODUCENTA. DRZWI DO POMIESZCZEŃ NR 4 - 10 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ.									

DOMAN — PRO BIURO PROJEKTOWE I OBSŁUGI INWESTYCJI		DOMAN-PRO Arkadiusz Domański ul. Aliantów 14B/1, 88-400 Żnin, NIP: 558-170-90-90 tel. 607 843 781, e-mail: biuro@doman-pro.pl	
TEMAT OPRACOWANIA Budowa budynku remizy strażackiej OSP na działce nr ew. 75/6 z obr. 0035 Wawrzynki w miejscowości Wawrzynki gmina Żnin		DATA 05.11.2024r.	
TREŚC RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI		SKALA 1: 75	
INWESTOR Gmina Żnin ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin		ETAP Projekt budowlany	NR RYS. 7
FUNKCJA AUTOR	NR UPRAWNIENI 13/KPOK/2018 KP-0341	SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTURA	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. arch. Adrian Grzegorzewski	2/KPOK/2016 KP-0307	ARCHITEKTURA	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Adriana Tyrałowska		ARCHITEKTURA	
OPRACOWAŁ inż. arch. Paweł Zarecki		ARCHITEKTURA	
Rysunek wykonano przy pomocy programu ZWCAD+ 2019, BuSiCAD 2019			