

## Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

## Pakiet: 6

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
GORC	03-11-1-06- - -	PR	2a
GORC	03-11-1-06- - -	PTP	2a
GORC	03-11-1-06- - -	PTW	3a
GORC	03-11-1-06-203 -b -00	TWP	3a
GORC	03-11-1-06-205 -j -00	IVD	1a
GORC	03-11-1-06-243 -d -00	TWP	2a
GORC	03-11-1-06-243 -g -00	TPP	1a
GORC	03-11-1-06-243 -i -00	TPP	2a
GORC	03-11-1-06-247 -g -00	TWP	3a
GORC	03-11-1-06-248 -d -00	TWP	3a
GORC	03-11-1-06-249 -b -00	TPP	1a
GORC	03-11-1-06-250 -b -00	TPP	1a
GORC	03-11-1-06-250 -c -00	TPP	1a
GORC	03-11-1-06-266 -b -00	TWP	2a
GORC	03-11-1-06-270 -c -00	TPP	1a
GORC	03-11-1-06-277 -b -00	TPP	1a
GORC	03-11-1-06-278 -b -00	IVD	3a
GORC	03-11-1-06-279 -c -00	TWP	1a
GORC	03-11-1-06-279 -f -00	TWP	3a
GORC	03-11-1-06-279 -g -00	IVD	3a
GORC	03-11-1-06-280 -c -00	TWP	3a
GORC	03-11-1-06-280 -d -00	TWP	3a
GORC	03-11-1-06-281 -b -00	TPP	1a
GORC	03-11-1-06-281 -c -00	TWP	3a
GORC	03-11-1-06-282 -a -00	TWP	1a
GORC	03-11-1-06-283 -a -00	TPP	3a
GORC	03-11-1-06-283 -c -01	IVD	3a
GORC	03-11-1-06-283 -c -99	IVD	3a
GORC	03-11-1-06-285 -d -00	TWP	1a
GORC	03-11-1-06-286 -c -00	TWP	2a
GORC	03-11-1-06-286 -d -00	TPP	3a
GORC	03-11-1-06-287 -b -00	TWP	3a
GORC	03-11-1-06-287 -c -00	TWP	1a
GORC	03-11-1-06-288 -a -00	IVD	1a
GORC	03-11-1-06-288 -b -00	TWP	3a
GORC	03-11-1-06-289 -a -00	TWP	3a
GORC	03-11-1-06-289 -b -00	TWP	3a
GORC	03-11-1-06-289 -g -00	TWP	3a

**Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna**

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
GORC	03-11-1-06-333 -b -00	IVD	1a
GORC	03-11-1-06-333 -c -00	IVD	1a

**Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)**Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

**Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo**Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

**Ograniczenia występujące na pozycji cięć**

### Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.